



Опис

Комплект переднагрівання доступний як аксесуар для агрегатів Topvex з протиточним рекуператором. Попередній нагрівач компенсує нестачу потужності догрівача як відтайки.

Попередній нагрівач підключається до контролера TOPVEX і вмикається (за умовчанням*) тільки при байпасуванні повітря в режимі відтайки, для забезпечення заданих значень припливної температури. Залежно від витрати повітря та потужності нагрівача задані значення для попереднього нагрівача можуть бути встановлені та оптимізовані з панелі керування контролера. (Уставка визначається з урахуванням нестачі потужності вбудованого догрівача при байпасуванні повітря в режимі відтайки).

Комплект включає: 1 розширювальний модуль, 1 електричний нагрівач, 1 датчик зовнішнього повітря і 1 інструкцію.

Документація

- [PRE_HEATER_INSTALLATION_COUNTER_FLOW_1343513_RU_A003.PDF \(3.25 MB\)](#)
- [PRE_HEATER_INSTALLATION_COUNTER_FLOW_1343513_RU_A003.PDF \(3.25 MB\)](#)
- [RB 173047-01 IMO.PDF \(891.38 KB\)](#)
- [RB 173047-01 IMO.PDF \(891.38 KB\)](#)

Systemair Preheat.kit Topvex RB60-30 EL

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 131043
Виробник: Frico
Код товару: Preheat.kit

від 0 грн.

Характеристики

Виріб	
Тип підключення повітропроводу	макс. 30
Номінальні параметри	
Частота, Гц	400
Споживаний струм, А	50
Витрата повітря, м³/год	7
Макс. розсіювана потужність, Вт	24,5
Розмір повітропроводу: Круглий, вихід, мм	AC
Електричне нагрівання	
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °C	3~
Контролер та датчики	
Повна потужність при t води 80/60 ° C, t повітря + 40 ° C, кВт	Электрический нагреватель
Номінальні дані	
Клас герметичності	17 000
Номінальна потужність на валу (P2), кВт	Прямоугольный
Расход воздуха	
Звуковий тиск (LpA), дБ(A)	972 до 6 480