



Опис

Опис

TUNE-AHU-SE, багатокутні прямокутні клапани призначені в основному для виробництва вентиляційних установок, але також можуть використовуватися як окремий елемент в системах вентиляції для регулювання потоку повітря і повного замикання каналу. Заслінки можна використовувати як усередині приміщення, так і зовні, встановлюючи на корпусі вентилятора або прямокутному повітроводі. TUNE-AHU-SE можуть бути оснащені електроприводом з пружинним поверненням, також можливе ручне керування/регулювання. Клапани можуть працювати в обох напрямках повітряного потоку. Клас герметичності корпусу С4 відповідно до стандарту EN 1751 у діапазоні перепаду тиску до 1000 Па, що є максимальним рекомендованим тиском у повітроводі для даного клапана. Діапазон робочих температур становить від -20 ° С до 100 ° С каналі, до 50 ° С на приводі.

Конструкція

Корпус TUNE-AHU-SE виконаний із оцинкованої сталі. Лопатки, що протилежно обертаються, виконані з алюмінію і оснащені гумовим ущільненням, що виключає витік повітря в закритому положенні.

Монтаж

Приєднання до повітропроводу здійснюється фланцями (ширина 20 мм). Клапан може бути встановлений у будь-якій просторовій орієнтації.

Документація

- [DataSheet_TUNE-AHU-SE_EN_202011 \(2.1 MB\)](#)
- [DataSheet_TUNE-AHU-SE_EN_202011 \(2.1 MB\)](#)
- [TUNE-S-AHU_DoC_EN \(90.19 KB\)](#)
- [TUNE-S-AHU_DoC_EN \(90.19 KB\)](#)

Systemair TUNE-AHU-SE003-600x300-TF24

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: 79896
Виробник: Friso
Код товару: TUNE-AHU-SE003-600x300-TF24

від 23000 грн.

Характеристики

Виріб	
Тип підключення повітропроводу	-20 до 70
Номінальні параметри	
Частота, Гц	24
Споживаний струм, А	50
Витрата повітря, м³/год	6,5
Номінальні дані	
Допустима температура навколишнього середовища, °С	3С
Клас герметичності	5
Номінальна потужність на валу (P2), кВт	Прямоугольный
Робоча температура довкілля (сухі умови), °С	IP54