



Опис

- Високоєфективний двигун
- Управління швидкістю за допомогою частотного перетворювача
- Вбудовані термістори (PTC)
- Двигун винесений з потоку повітря, що переміщається
- Температура повітря, що переміщається від -15°C до +70°C
- Вентилятор одностороннього всмоктування з крильчаткою із поліпропілену з ефективною геометрією лопатей
- Налаштування корпусу
- Низький рівень шуму
- Основа з оцинкованої сталі з порошковим покриттям
- Широкий асортимент приладдя
- Простий у встановленні та обслуговуванні
- Вентилятори PRF оснащені високоефективними двигунами та були розроблені спеціально для видалення агресивних середовищ. Вентилятор ідеальний для випадків, коли у відпрацьованому повітрі є агресивні гази, забруднене повітря або інші агресивні компоненти. Типові сфери застосування - медичні установи, харчова, електрична або хімічна промисловість. Регулювання швидкості можливе лише за допомогою перетворювача частоти. Захист двигуна здійснюється за допомогою вбудованих термісторів (PTC), які мають бути підключені до зовнішнього пристрою захисту двигуна.
- Корпус вентилятора виготовлений із спеціального поліетилену стійкого до ультрафіолету. Приєднувальні розміри $\varnothing 125$ - $\varnothing 250$ мм.
- Корпус легко регулюється поворотом (стандартне положення LG270, див. Малюнок, Інструкцію).

Документація

- [compatibility with chemical agents_en_003.pdf \(64.78 KB\)](#)
- [compatibility with chemical agents_en_003.pdf \(64.78 KB\)](#)
- [EU Declaration of Conformity_004.pdf \(418.71 KB\)](#)
- [EU Declaration of Conformity_004.pdf \(418.71 KB\)](#)
- [Installation and Operating Instructions_012.pdf \(12.1 MB\)](#)
- [Installation and Operating Instructions_012.pdf \(12.1 MB\)](#)

Systemair PRF 200D2

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 87990
Виробник: Frisco
Код товару: PRF

від 0 грн.

Характеристики

Фільтр	
Напрямок потоку	Не соответствует ERP-системе
Номінальні параметри	
Частота, Гц	400
Тип двигуна	F
Споживана потужність, кВт	200
Споживаний струм, А	50
Витрата повітря, м³/год	28
Імпульс, N	2 856
Макс. розсіювана потужність, Вт	3,07
Макс. температура повітря, що переміщується, при регулюванні швидкості, °C	макс. 70
Звукові параметри	
Рівень звукового тиску на 3 м (20м², кімната), дБ(А)	АС
Рівень звукового тиску на 3 м (вільне поле), дБ(А)	70
Захист / Класифікація	
Клас ізоляції	IP55
Електричне нагрівання	
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °C	3~
Номінальні дані	
Клас герметичності	1 928
Параметри звуку	
Відповідність EgP	73
Расход воздуха	
Звуковий тиск (LpA), дБ(А)	макс. 2 192