



Systemair KT 50-30-4**

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: 93294
Виробник: Friso
Код товару: KT

від 40359 грн.

Опис

Відкидна кришка

Регульована швидкість

Вбудовані термоконтакти

Монтаж можливий у будь-якому положенні

Надійний у роботі

Моделі KT оснащені робочими колесами із загнутими вперед лопатками та двигунами із зовнішнім ротором. Двигун та крильчатка встановлені на кришці для зручності обслуговування. Корпус виготовлений із оцинкованої листової сталі. Для захисту двигуна від перегріву вентилятори мають вбудовані термоконтакти із зовнішніми висновками для підключення до захисту двигуна. Вентилятори можуть бути встановлені в будь-якому положенні та легко підключаються за допомогою гнучких з'єднань DS до повітропроводу. Вентилятори KT мають попередньо вмонтовану клемну коробку.

Документація

- [INSTALLATION_OPERATION_AND_MAINTENANCE_INSTRUCTION_KE_KT_RS_\(1012.32 KB\)](#)
- [INSTALLATION_OPERATION_AND_MAINTENANCE_INSTRUCTION_KE_KT_RS_\(1012.32 KB\)](#)

Характеристики

Опції	
Рівень звукового тиску на 3 м (20м², себін), дБ(А)	АС
Дані згідно з ЕгР	
Напрямок повітря	Не соответствует ERP-системе
Електричне нагрівання	
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °С	3~
Захист / Класифікація	
Клас ізоляції	IP54
Тип двигуна	F
Номінальні дані	
Клас герметичності	935
Номінальні параметри	
Імпульс, N	1 223
Макс. розсіювана потужність, Вт	1,64
Макс. температура повітря, що переміщується, при регулюванні швидкості, °С	макс. 42
Маркування вибухозахисту	0
Рівень звукового тиску на 3 м (вільне поле), дБ(А)	42
Споживаний струм, А	50
Частота, Hz	400
Параметри звуку	
Відповідність ЕгР	57
Расход воздуха	
Звуковий тиск (LpA), дБ(А)	макс. 2 592
Розміри та вага	
Витрата повітря, м³/год	21,1
Максимальна робоча температура, °С	300 x 500
Розмір повітропроводу, на виході (висота x ширина), мм	300 x 500