



Systemair KBR/F 315D2 sm ext F400

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: 87940
Виробник: Friso
Код товару: KBR/F

від 0 грн.

Опис

- Max temperature of transported air 200°C
- Speed-controllable via frequency converter
- Integral cold conductor (PTC)
- Low sound level
- Standard motor outside the air stream
- Easy to maintain and reliable

The KBR/F fans have impellers manufactured from galvanised steel with backward-curved blades and external rotor motors. The KBR/F casing is manufactured from doubleskinned galvanised sheet steel and is insulated with 50 mm mineral wool.

The KBR/F fans have a swing-out door for easy inspection and service. The fan is isolated from the casing via connectors and anti-vibration dampers are incorporated into the base frame.

To protect the motors from overheating the KBR/F fans have integral cold conductor (PTC) with external leads for connection to a motor protection device.

Документація

- [DOP_KBR\(F\)_EN_007.PDF \(393.98 KB\)](#)
- [DOP_KBR\(F\)_EN_007.PDF \(393.98 KB\)](#)
- [DOP_KBR\(F\)_EN_007.PDF \(393.98 KB\)](#)
- [DOP_KBR\(F\)_EN_007.PDF \(393.98 KB\)](#)
- [eu_declaration_of_conformity_smoke_extract_fans_en_003.pdf \(419.63 KB\)](#)
- [eu_declaration_of_conformity_smoke_extract_fans_en_003.pdf \(419.63 KB\)](#)
- [eu_declaration_of_conformity_smoke_extract_fans_en_003.pdf \(419.63 KB\)](#)
- [eu_declaration_of_conformity_smoke_extract_fans_en_003.pdf \(419.63 KB\)](#)
- [TECHNICAL-DOCUMENTATION-CERTIFICATES_2797_20220426_143055223.PDF \(1.08 MB\)](#)
- [TECHNICAL-DOCUMENTATION-CERTIFICATES_2797_20220426_143055223.PDF \(1.08 MB\)](#)
- [TECHNICAL-DOCUMENTATION-CERTIFICATES_2797_20220426_143055223.PDF \(1.08 MB\)](#)
- [TECHNICAL-DOCUMENTATION-CERTIFICATES_2797_20220426_143055223.PDF \(1.08 MB\)](#)
- [Інструкція по установке, експлуатации и техническому обслуживанию \(4.17 MB\)](#)
- [Інструкція по установке, експлуатации и техническому обслуживанию \(4.17 MB\)](#)
- [Інструкція по установке, експлуатации и техническому обслуживанию \(4.17 MB\)](#)
- [Інструкція по установке, експлуатации и техническому обслуживанию \(4.17 MB\)](#)

Характеристики

Опції	
Рівень звукового тиску на 3 м (20м ² , себін), дБ(А)	AC
Електричне нагрівання	
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °C	3-
Захист / Класифікація	
Клас ізоляції	IP55
Тип двигуна	F
Номінальні дані	
Клас герметичності	1 215
Номінальні параметри	
Імпульс, N	2 940
Макс. розсіювана потужність, Вт	2,18
Макс. температура повітря, що переміщується, при регулюванні швидкості, °C	макс. 200
Рівень звукового тиску на 3 м (вільне поле), дБ(А)	200
Споживаний струм, А	50
Температура повітря, що переміщується, °C	400
Частота, Hz	400
Швидкість обертання робочого колеса, об/хв	22,4
Параметри звуку	
Рівень звукового тиску на 4 м (вільне поле), дБ(А)	42
Розмір повітроводу: Круглий, вхід, мм	50
Расход воздуха	
Звуковий тиск (L _{pA}), дБ(А)	макс. 4 126
Розміри та вага	
Витрата повітря, м ³ /год	65,2
Торговое наименование	315