



Опис

Тепловентилятор на гарячій воді для роботи в умовах високої температури

Теплові вентилятори на гарячій воді серії SWX призначені для роботи в несприятливих умовах, за яких висуваються підвищені вимоги до матеріалу корпусу та високої надійності комплектуючих. Апарати серії SWX H призначені для роботи у приміщеннях із температурою до 70°C.

Тепловентилятори SWX мають міцний корпус, виготовлений із матеріалів, здатних витримувати роботу в особливих умовах. Положення напрямних жалюзі регулюється індивідуально лише горизонтальній площині.

Документація

- [Страницы каталога SWX CS CE D H \(402.1 KB\)](#)
- [Страницы каталога SWX CS CE D H \(402.1 KB\)](#)
- [Инструкция SWX H \(630.23 KB\)](#)
- [Инструкция SWX H \(630.23 KB\)](#)

Frico SWXH23 Тепловентилятор

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 31155
Виробник: Frico
Код товару: SWXH23

від 0 грн.

Характеристики

Номинальні параметри	
Витрата повітря, м³/год	46
Опції	
Вихідна потужність, кВт	На горячей воде
Розміри та вага	
Ширина, мм	70
Висота, мм	705
Глибина, мм	655
Вага, кг	430
Блок нагріву (вода)	
Максимальний робочий тиск, МПа	макс. 150
Номинальний розмір	22 mm Cu
Об'єм води в теплообміннику, л	1,6
Падіння тиску при t води 80/60 ° C, t повітря + 40 ° C, кПа	23,1
Теплова потужність, кВт	2,4
Електродвигун/Прилади керування	
Максимальна температура нагрівального елемента, °C	1~
Максимальна швидкість обертання вентилятора, об/хв	1,35
Сила струму, двигун/керування, А	230
Номинальні дані	
Колір корпусу, NCS	Нержавеющая сталь EN 1.4016
Колір решітки видуву, RAL	Нержавеющая сталь EN 1.4016
Робоча температура довкілля (сухі умови), °C	IP65
Параметри звуку	
Діаметр Ø, мм	Conditions: Distance to the unit 5 metres.
Расход воздуха	
Звуковий тиск (LpA), дБ(A)	3 870