

Інфрачервоний обігрівач Frisco IR6000 Пром. ІЧ обігрівач

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: 5940
Виробник: Frisco
Код товару: IR6000

від 44278 грн.



Опис

Для приміщень великого об'єму та з високими стелями

- Рекомендована висота установки 4 - 20 м

Обігрівач серії IR призначений для повного або локального обігріву приміщень із великою висотою стель. Може використовуватися і на відкритому повітрі, наприклад, для обігріву трибун стадіонів або вирішення технологічних завдань, наприклад, сніготоплення.

Прилади серії IR мають просту надійну конструкцію.

- Макс. температура нагрівального елемента 700°C

Документація

- [Страницы каталога IR \(631,93 KB\)](#)
- [Страницы каталога IR \(631,93 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity IR \(138,9 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity IR \(138,9 KB\)](#)
- [ENVIRONMENTAL FACTS IR.PDF \(43,28 KB\)](#)
- [ENVIRONMENTAL FACTS IR.PDF \(43,28 KB\)](#)
- [UKCA Declaration IR \(141,76 KB\)](#)
- [UKCA Declaration IR \(141,76 KB\)](#)
- [WIRING DIAGRAM, INTERNAL RTI2.PDF \(83,14 KB\)](#)
- [WIRING DIAGRAM, INTERNAL RTI2.PDF \(83,14 KB\)](#)
- [Інструкція IR \(573,45 KB\)](#)
- [Інструкція IR \(573,45 KB\)](#)
- [Електросхема IR3000-6000.PDF \(189,04 KB\)](#)
- [Електросхема IR3000-6000.PDF \(189,04 KB\)](#)

Аналоги

- [Інфрачервоний обігрівач Frisco IR3000 Пром. ІЧ обігрівач](#)

Характеристики

Опції	
Вихідна потужність, кВт	Електронагрев
Функції	6
Електричне нагрівання	
Максимальна висота установки, м	700
Обігрів, напруга, В	8,7
Обігрів, сила струму, А	6
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °С	3~
Фази	400
Монтаж	
Колір, решітки видування	20 000
Номінальні дані	
Колір корпусу, NCS	Алюцинк
Робоча температура довкілля (сухі умови), °С	IP44
Ширина, мм	-20 до 30
Розміри та вага	
вага, кг	358
Висота, мм	358
Витрата повітря, м³/год	12
Глибина, мм	83
Потужність (P1), двигун, Вт	1 875