

## Frico ELF633 Тепловентилятор

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 10868  
Виробник: Frico  
Код товару: ELF633

від 121862 грн.



### Опис

Тепловентилятори для застосування у пожежонебезпечних приміщеннях

Теплові вентилятори серії Elektra призначені для роботи у несприятливих умовах. Апарати серії Elektra F оснащені нагрівальними елементами з низькою температурою поверхні та призначені для роботи у пожежонебезпечних приміщеннях, таких як деревообробні цехи та сільськогосподарські приміщення.

Тепловентилятори серії Elektra відрізняє сучасний дизайн, корпус з нержавіючої сталі, ґрати та монтажні скоби пофарбовані у червоний колір. Тепловентилятор Elektra F призначений для використання у переносному варіанті.

### Документація

- [Страницы каталога Elektra \(890,37 KB\)](#)
- [Страницы каталога Elektra \(890,37 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity Elektra \(730,38 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity Elektra \(730,38 KB\)](#)
- [Internal\\_Manual How to change spare parts.pdf \(134,27 KB\)](#)
- [Internal\\_Manual How to change spare parts.pdf \(134,27 KB\)](#)
- [MA\\_FRICO\\_ELF\\_RU\\_180308.PDF \(357,55 KB\)](#)
- [MA\\_FRICO\\_ELF\\_RU\\_180308.PDF \(357,55 KB\)](#)
- [SEMKO ELF331, 623, 633.PDF \(162,28 KB\)](#)
- [SEMKO ELF331, 623, 633.PDF \(162,28 KB\)](#)
- [UKCA Declaration ELF \(142,38 KB\)](#)
- [UKCA Declaration ELF \(142,38 KB\)](#)
- [wd\\_frico\\_elektra\\_170131.pdf \(1012,1 KB\)](#)
- [wd\\_frico\\_elektra\\_170131.pdf \(1012,1 KB\)](#)

### Аналоги

- [Frico ELF933 Тепловентилятор](#)

### Характеристики

Опції	
Вихідна потужність, кВт	Електронагрев
Функції	6
Електричне нагрівання	
Нагрів	25
Обігрів, напруга, В	9.1; 4.8
Обігрів, сила струму, А	6; 3
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °С	3-
Фази	400
Електродвигун/Прилади керування	
Сила струму, двигун/керування, А	400
Номінальні дані	
Довжина, мм	RAL 3020
Колір корпусу, NCS	Нержавеющая сталь EN 1.4016
Колір решітки вивду, RAL	Транспортный красный
Повна потужність при t води 60/40 °С, t повітря +18 °С, кВт	NCS 1090-Y80R
Робоча температура довкілля (сухі умови), °С	IP65
Ширина, мм	-30 до 30
Параметри звуку	
Діаметр Ø, мм	Conditions: Distance to the unit 5 metres.
Расход воздуха	
Звуковий тиск (LpA), дБ(А)	700
Розміри та вага	
вага, кг	340
Висота, мм	300
Витрата повітря, м³/год	15
Глибина, мм	375