



Frico ELF633 Тепловентилятор

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 10868
Виробник: Frico
Код товару: ELF633

від 132393 грн.

Опис

Тепловентилятори для застосування у пожежонебезпечних приміщеннях

Теплові вентилятори серії Elektra призначені для роботи у несприятливих умовах. Апарати серії Elektra F оснащені нагрівальними елементами з низькою температурою поверхні та призначені для роботи у пожежонебезпечних приміщеннях, таких як деревообробні цехи та сільськогосподарські приміщення.

Тепловентилятори серії Elektra відрізняє сучасний дизайн, корпус з нержавіючої сталі, ґрати та монтажні скоби пофарбовані у червоний колір. Тепловентилятор Elektra F призначений для використання у переносному варіанті.

Документація

- [Страницы каталога Elektra \(890,37 KB\)](#)
- [Страницы каталога Elektra \(890,37 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity Elektra \(730,38 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity Elektra \(730,38 KB\)](#)
- [Internal_Manual_How_to_change_spare_parts.pdf \(134,27 KB\)](#)
- [Internal_Manual_How_to_change_spare_parts.pdf \(134,27 KB\)](#)
- [MA_FRICO_ELF_RU_180308.PDF \(357,55 KB\)](#)
- [MA_FRICO_ELF_RU_180308.PDF \(357,55 KB\)](#)
- [SEMKO_ELF331_623_633.PDF \(162,28 KB\)](#)
- [SEMKO_ELF331_623_633.PDF \(162,28 KB\)](#)
- [UKCA Declaration ELF \(142,38 KB\)](#)
- [UKCA Declaration ELF \(142,38 KB\)](#)
- [wd_frico_elektra_170131.pdf \(1012,1 KB\)](#)
- [wd_frico_elektra_170131.pdf \(1012,1 KB\)](#)

Аналоги

- [Frico ELF933 Тепловентилятор](#)

Характеристики

Номинальні параметри	
Фази	400
Витрата повітря, м³/год	15
Опції	
Вихідна потужність, кВт	Електронагрів
Функції	6
Розміри та вага	
Ширина, мм	-30 до 30
Висота, мм	300
Глибина, мм	375
Вага, кг	340
Електричне нагрівання	
Нагрів	25
Обігрів, напруга, В	9.1; 4.8
Обігрів, сила струму, А	6; 3
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °С	3-
Електродвигун/Прилади керування	
Сила струму, двигун/керування, А	400
Номинальні дані	
Довжина, мм	RAL 3020
Колір корпусу, NCS	Нержавіюча сталь EN 1.4016
Колір решітки виводу, RAL	Транспортный красный
Повна потужність при t води 60/40 °С, t повітря +18 °С, кВт	NCS 1090-Y80R
Робоча температура довкілля (сухі умови), °С	IP65
Параметри звуку	
Діаметр Ø, мм	Conditions: Distance to the unit 5 metres.
Расход воздуха	
Звуковий тиск (LpA), дБ(A)	700