



Опис

Повітряна завіса прихованої установки для адміністративних будівель з вбудованим керуванням та дистанційним пультом

- Рекомендована висота установки до 3,2 м*
- Прихована установка

Компактна завіса AR3200C для прихованої установки за підвісною стелею входних груп адміністративних будівель і над невеликими воротами промислових споруд.

*) Рекомендована висота установки залежить від типу дверей та конкретних умов для даної будівлі.

Документація

- [AR3215 2D.dwg \(208.06 KB\)](#)
- [AR3215 3D.dwg \(2.25 MB\)](#)
- [AR3215 3D.dxf \(17.08 MB\)](#)
- [Страницы каталога AR3200C \(581.79 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity AR3200C \(138.71 KB\)](#)
- [UKCA Declaration AR3200C \(141.91 KB\)](#)
- [Інструкція AR3200C \(3.88 MB\)](#)

Аналоги

- [Повітряна завіса Frico AR3220CE16](#)
- [Повітряна завіса Frico AR3220CE10](#)
- [Повітряна завіса Frico AR3210CE03](#)
- [Повітряна завіса Frico AR3210CE08](#)
- [Повітряна завіса Frico AR3210CW](#)
- [Повітряна завіса Frico AR3215CE12](#)
- [Повітряна завіса Frico AR3215CW](#)
- [Повітряна завіса Frico AR3220CA](#)
- [Повітряна завіса Frico AR3220CW](#)

Повітряна завіса Frico AR3215CE08

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 48351
Виробник: Frico
Код товару: AR3215CE08

від 179918 грн.

Характеристики

Номінальні параметри	
Фази	400
Споживана потужність, Вт	1 588
Витрата повітря, м³/год	42
Опції	
Вихідна потужність, кВт	Electrical heat
Функції	8
Розміри та вага	
Ширина, мм	-20 до 30
Глибина, мм	256
Вага, кг	475
Електричне нагрівання	
Нагрів	8
Обігрів, напруга, В	11.6; 5.6
Обігрів, сила струму, А	8; 4
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °C	3~
Фази двигуна	15
Електродвигун/Прилади керування	
Максимальна швидкість обертання вентилятора, об/хв	1,3
Підвищення температури, максимальна теплова потужність, низька витрата повітря, °C	283
Сила струму, двигун/керування, А	230
Монтаж	
Колір, решітки видування	3 200
Максимальна висота установки, мм	Горизонтально
Номінальні дані	
Довжина, мм	RAL 7046
клас захисту	RAL 9016
Колір корпусу, NCS	Транспортный белый
Колір решітки видуву, RAL	Телегей 2
Робоча температура довкілля (сухі умови), °C	IP20
Параметри звуку	
Звукова потужність (LWA)	73
Звукова потужність (LWA), дБ(А)	Conditions: Distance to the unit 5 metres. Directional factor: 2. Equivalent absorption area: 200 m².
Звуковий тиск (LpA)	57; 50; 43
Напруга, двигун/керування,	Measurements according to ISO 27327-2: 2014, Installation type E.
Расход воздуха	
Звуковий тиск (LpA), дБ(А)	2900; 2100; 1600