



Інфрачервоний обігрівач Friso EZ212 ELZTRIP

Більш детальна інформація в нашому [онлайн-каталозі](#)

Артикул: 11067
Виробник: Friso
Код товару: EZ212

від 24207 грн.

Опис

Двопанельні інфрачервоні обігрівачі для універмагів, промислових приміщень тощо.

- Рекомендована висота установки 3 - 10 м

Інфрачервоні обігрівачі EZ200 призначені для загального або локального обігріву торгових та офісних будівель, виставкових залів, приміщень промислових підприємств тощо.

Зовнішній вигляд двопанельного інфрачервоного обігрівача EZ200 сумісний із будь-якими інтер'єрами та системами освітлення.

- Макс. температура поверхні 320°C

Документація

- [Страницы каталога EZ200 \(624.61 KB\)](#)
- [Страницы каталога EZ200 \(624.61 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity EZ200 \(139.59 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity EZ200 \(139.59 KB\)](#)
- [Environmental facts EZ200-300.pdf \(43.58 KB\)](#)
- [Environmental facts EZ200-300.pdf \(43.58 KB\)](#)
- [SEMKO EZ200.PDF \(370.37 KB\)](#)
- [SEMKO EZ200.PDF \(370.37 KB\)](#)
- [UKCA Declaration EZ200 \(142.56 KB\)](#)
- [UKCA Declaration EZ200 \(142.56 KB\)](#)
- [WIRING DIAGRAM EZ200.PDF \(206.41 KB\)](#)
- [WIRING DIAGRAM EZ200.PDF \(206.41 KB\)](#)
- [Інструкція EZ200 \(1.39 MB\)](#)
- [Інструкція EZ200 \(1.39 MB\)](#)
- [Електросхема EZ200.PDF \(475.24 KB\)](#)
- [Електросхема EZ200.PDF \(475.24 KB\)](#)

Аналоги

- [Інфрачервоний обігрівач Friso EZ21731 ELZTRIP](#)
- [Інфрачервоний обігрівач Friso EZ217 ELZTRIP](#)
- [Інфрачервоний обігрівач Friso EZ20831 ELZTRIP](#)
- [Інфрачервоний обігрівач Friso EZ22231 ELZTRIP](#)

Характеристики

Опції	
Вихідна потужність, кВт	Електронагрев
Функції	1,2
Електричне нагрівання	
Максимальна висота установки, м	340
Обігрів, напруга, В	5,2
Обігрів, сила струму, А	1,2
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °С	1~
Фази	230
Монтаж	
Колір, решітки вдування	10 000
Номінальні дані	
клас захисту	RAL 9016
Колір корпусу, NCS	Транспортный белый
Ширина, мм	-20 до 30
Розміри та вага	
вага, кг	64
Висота, мм	282
Витрата повітря, м³/год	6,8
Глибина, мм	64
Потужність (P1), двигун, Вт	923