



Дахові вентилятори з прямим приводом Systemair DHS 450D4 SA

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: 34248
Виробник: Frisco
Код товару: DHS

від 0 грн.

Опис

- Available from sizes 400 up to 630
- High efficiency
- Speed-controllable
- Integral thermal contacts
- Excellent sound level
- Extensive range of accessories
- Maintenance-free and reliable

The DVS/DHS/DVSI

sileo

, in sizes from 400 up to 630, is well suited for applications requiring high air volumes at medium pressure and very low noise levels. These models have 3D profiled impellers with backward curved blades and external rotor motors. All motors are speed controllable over the voltage. For speed controlling of the DVS/DHS/DVSI

sileo

roof fans with a frequency converter a type with all pole sine filter is needed! The motors are suspended on effective vibration dampers.

To protect the motors from overheating the

sileo

range motors are equipped with thermal contacts with external leads for connection to a motor protection device. The casing is made from aluminum and the base frame from galvanized steel. Suitable for coastal applications. The impellers of the

sileo

types are manufactured from high-performance composite material with highly efficient 3D fan blade profile technology.

DVS

sileo

with vertical outlet

DHS

sileo

with horizontal outlet

DVSI

sileo

has a 50 mm mineral wool insulation for lower noise levels.

Документація

- [EU DECLARATION OF CONFORMITY ROOF FANS_EN_004.PDF \(419.61 KB\)](#)
- [EU DECLARATION OF CONFORMITY ROOF FANS_EN_004.PDF \(419.61 KB\)](#)
- [EU DECLARATION OF CONFORMITY ROOF FANS_EN_004.PDF \(419.61 KB\)](#)
- [EU DECLARATION OF CONFORMITY ROOF FANS_EN_004.PDF \(419.61 KB\)](#)
- [Інструкція по установке, експлуатации и техническому обслуживанию \(2,48 MB\)](#)
- [Інструкція по установке, експлуатации и техническому обслуживанию \(2,48 MB\)](#)
- [Інструкція по установке, експлуатации и техническому обслуживанию \(2,48 MB\)](#)
- [Інструкція по установке, експлуатации и техническому обслуживанию \(2,48 MB\)](#)

Характеристики

Опції	
Рівень звукового тиску на 3 м (20м², себін), дБ(А)	АС
Виріб	
Категорія установки	DHS 450D4 sileo 380V/60Hz
Найменування виробів	Systemair
Дані згідно з ErP	
Напрямок повітря	ErP 2016
Електричне нагрівання	
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °C	3~
Захист / Класифікація	
Клас ізоляції	IP54
Тип двигуна	F
Номінальні дані	
Клас герметичності	892
Номінальні параметри	
Імпульс, N	1 329
Макс. розсіювана потужність, Вт	1,48
Макс. температура повітря, що переміщується, при регульованні швидкості, °C	макс. 60
Рівень звукового тиску на 10 м (вільне поле), дБ(А)	У
Рівень звукового тиску на 3 м (вільне поле), дБ(А)	60
Споживаний струм, А	60
Частота, Hz	380
Параметри звуку	
Рівень звукового тиску на 4 м (вільне поле), дБ(А)	44
Розмір повітроводу: Круглий, вхід, мм	52
Расход воздуха	
Звуковий тиск (LpA), дБ(А)	макс. 5 760
Розміри та вага	
Витрата повітря, м³/год	29
Екодизайн	
QV ном, дБ(А)	Неприменно
Зовнішній витік, %	35