



Мульти спліт-система GALACTIC GBM12H-S Внутрішній блок

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: GBM12H-S
Виробник: Galactic
Код товару: GBM12H-S

від 16500 грн.

Опис

Внутрішній касетний блок GBM12H-S мульти-спліт системи GALACTIC — працює з декількома внутрішніми блоками, що підключаються до 1 зовнішнього блоку. Така мульти-спліт система дозволяє оптимізувати місце на фасаді, не захаращуючи його зовнішніми блоками. При цьому у всіх приміщеннях залишається можливість індивідуального регулювання мікроклімату.

Завдяки своїм розмірам, **касєтні внутрішні блоки ідеально відповідають розмірам стандартних панелей**, які використовуються при створенні підвісної стелі. При монтажі **мульти-спліт системи касєтний блок GALACTIC GBM12H-S** зазвичай вбудовується в комірку підвісної стелі.

Основна роздача повітря з касєтного блоку відбувається в 4-х напрямках, додаткові кутові канали забезпечують рівномірніший повітряний потік, відхилення повітряних потоків по вертикалі можна відрегулювати за допомогою відхилення жалюзі з пульту дистанційного керування. Всі **касєтні внутрішні блоки обладнані вбудованими дренажними насосами**, декоративна жалюзійна панель та **пульт дистанційного керування** також входять у комплект поставки.

Холодопродуктивність: 3,5 кВт

Теплопродуктивність: 4 кВт

Споживна потужність: 70 Вт

Рівень шуму внутрішнього блоку: 47/40 дБ(А)

Габарити внутрішнього блоку: 650x270x570 мм

Габарити панелі: 650x30x650 мм

Вага нетто блоку: 21 кг

Примітка:

Для оптимальної ефективності рекомендується встановлення внутрішнього блоку в парі з зовнішнім блоком GALACTIC з відповідною потужністю.

Аналоги

- [Мульти спліт-система GALACTIC GDM09H-S Внутрішній блок](#)
- [Мульти спліт-система GALACTIC GDM12H-S Внутрішній блок](#)
- [Мульти спліт-система GALACTIC GDM18H-S Внутрішній блок](#)
- [Мульти спліт-система GALACTIC GKM12H-S Внутрішній блок](#)
- [Мульти спліт-система GALACTIC GKM18H-S Внутрішній блок](#)
- [Мульти спліт-система GALACTIC GKM09M-W Внутрішній блок](#)
- [Мульти спліт-система GALACTIC GKM09H-S Внутрішній блок](#)
- [Мульти спліт-система GALACTIC GKM12M-W Внутрішній блок](#)

Характеристики

Основні характеристики	
Модель внутрішнього блоку	GBM12H-S
Холодопродуктивність (Min~Max), кВт	3.5 кВт
Теплопродуктивність (Min~Max), кВт	4 кВт
Споживана потужність охолодження, кВт	70 Вт
Рівень звукового тиску	
Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А)	47/40
Габарити	
Розмір внутрішнього блоку (ШxВxГ), мм	650x30x650
Вага внутрішнього блоку (нетто), кг	21
Циркуляція повітря	
Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), м3/год	800
Параметри електроживлення	
Робочий струм охолодження, А	0.32 А
Під'єднання фреоноводів	
Приєднання труб, рідина, мм (дюйм)	6,35
Приєднання труб, газ, мм (дюйм)	9,52

- [Мульти спліт-система GALACTIC GKM18M-W Внутрішній блок](#)
- [Мульти спліт-система GALACTIC GKM09M-WR Внутрішній блок](#)
- [Мульти спліт-система GALACTIC GKM12M-WR Внутрішній блок](#)
- [Мульти спліт-система GALACTIC GKM18M-WR Внутрішній блок](#)