

Мульти спліт-система GALACTIC GDM12H-S Внутрішній блок



[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: GDM12H-S
Виробник: Galactic
Код товару: GDM12H-S

від 0 грн.

Опис

Внутрішній блок каналного типу GALACTIC GDM12H-S — забезпечує можливість прихованої установки за підвісною стелею або гіпсокартонною конструкцією та здійснює подачу повітря, а також його подальший розподіл каналами-повітропроводами. Ці системи часто застосовуються в приміщеннях, де важливо забезпечити оригінальний дизайн, приховати кондиціонер, залишаючи лише ґрати чи дифузори розподілу повітря. **Бездротовий пульт дистанційного керування** входить у комплект постачання. **Внутрішній блок каналного типу GALACTIC GDM12H-S** достатній для одного поверху невеликого котеджу або офісу з розділеними приміщеннями, між якими невелика дистанція. Вхід повітря в блок каналного типу здійснюється, як правило, однією решіткою з фільтром із загального холу або коридору.

Внутрішній блок каналного типу GALACTIC GDM12H-S для мульти-спліт системи — працює з декількома внутрішніми блоками, що підключаються до 1 зовнішнього блоку. Така мульти-спліт система дозволяє оптимізувати місце на фасаді, не захаращуючи його зовнішніми блоками. При цьому у всіх приміщеннях залишається можливість індивідуального регулювання мікроклімату.

Холодопродуктивність: 3,2 кВт

Теплопродуктивність: 3,7 кВт

Споживна потужність: 44 Вт

Струм: 0.2 А

Циркуляція повітря: 520 м3/г

Рівень шуму внутрішнього блоку: 35 / 25 дБ(А)

Габарити внутрішнього блоку: (700+70)x190x600 мм

Вага нетто блоку: 20 кг

Діаметр (рідина/газ): 6,35 / 9,52 мм

Примітка:

Для оптимальної ефективності рекомендується встановлення внутрішнього блоку в парі з зовнішнім блоком GALACTIC з відповідною потужністю.

Аналоги

- [Мульти спліт-система GALACTIC GDM09H-S Внутрішній блок](#)
- [Мульти спліт-система GALACTIC GBM12H-S Внутрішній блок](#)
- [Мульти спліт-система GALACTIC GDM18H-S Внутрішній блок](#)
- [Мульти спліт-система GALACTIC GKM12H-S Внутрішній блок](#)

Характеристики

| Основні характеристики | |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Модель внутрішнього блоку | GDM12H-S |
| Холодопродуктивність (Min~Max), кВт | 3,2 кВт |
| Теплопродуктивність (Min~Max), кВт | 3,7 кВт |
| Споживна потужність охолодження, кВт | 44 Вт |
| Рівень звукового тиску | |
| Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А) | 35 / 25 дБ(А) |
| Габарити | |
| Розмір внутрішнього блоку (ШxВxГ), мм | (700+70)x190x600 |
| Вага внутрішнього блоку (нетто), кг | 20 |
| Циркуляція повітря | |
| Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), м3/год | 520 |
| Параметри електроживлення | |
| Робочий струм охолодження, А | 0.2 А |
| Під'єднання фреонопроводів | |
| Приєднання труб, рідина, мм (дюйм) | 6,35 |
| Приєднання труб, газ, мм (дюйм) | 9,52 |

- [Мульти спліт-система GALACTIC GKM09H-S Внутрішній блок](#)
- [Мульти спліт-система GALACTIC GKM18H-S Внутрішній блок](#)
- [Мульти спліт-система GALACTIC GKM12M-W Внутрішній блок](#)
- [Мульти спліт-система GALACTIC GKM18M-W Внутрішній блок](#)
- [Мульти спліт-система GALACTIC GKM09M-W Внутрішній блок](#)