

Frico TAP16R Електронний термостат

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: 92790
Виробник: Frico
Код товару: TAP16R

від 8359 грн.



Опис

Програмований термостат для контролю обігріву приміщення/підлоги. Керується процесором, з цифровим дисплеєм та вбудованим годинником. Ряд щотижневих встановлених програм спрощують програмування. Додано деякі просунуті функції, такі як адаптація до зміни параметрів, режим відкритого вікна, програми енергозбереження та захисту від замерзання. Діапазон встановлення +5 - +37 °С. 230В. Максимальне навантаження: 16А. IP21.

Документація

- [Declaration of Conformity TAP16R \(136.51 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity TAP16R \(136.51 KB\)](#)
- [pl_tap16r_tep44_rtx54_skg30_pdk65_rb3_rb123_ru_180126.pdf \(182.24 KB\)](#)
- [pl_tap16r_tep44_rtx54_skg30_pdk65_rb3_rb123_ru_180126.pdf \(182.24 KB\)](#)
- [UKCA Declaration TAP16R \(140.77 KB\)](#)
- [UKCA Declaration TAP16R \(140.77 KB\)](#)
- [Інструкція TAP16R \(250.45 KB\)](#)
- [Інструкція TAP16R \(250.45 KB\)](#)
- [Краткое руководство по TAP16R \(368.51 KB\)](#)
- [Краткое руководство по TAP16R \(368.51 KB\)](#)

Аналоги

- [Frico TP8 Электронный термостат](#)

Характеристики

Електродвигун/Прилади керування	
Сила струму, двигун/керування, А	230
Номінальні дані	
Повна потужність при t води 40/30°C, t повітря + 18°C, кВт	5 до 37
Робоча температура довкілля (сухі умови), °C	IP21
Номінальні параметри	
Макс. розсіювана потужність, Вт	16
Розміри та вага	
вага, кг	52
Висота, мм	87
Витрата повітря, м³/год	0,35
Глибина, мм	87