



## Frico SE15N Тепловентилятор

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: 145464  
Виробник: Frico  
Код товару: SE15N

від 84768 грн.

### Опис

Універсальний тепловентилятор для приміщень будь-якого призначення

Теплові вентилятори Panther 6-15 це серія сучасних, ефективних та безшумних стаціонарних обігрівальних приладів. Вони призначені для обігріву або осушення повітря в приміщеннях різного типу та призначення, наприклад, майстерень, спортивних залів, магазинів, цехів і сушильних кімнат.

Тепловентилятор серії Panther виконаний у класичному дизайні, корпус виготовляється з оцинкованого сталевого листа та забарвлюється емаллю білого кольору методом порошкового напilenня.

### Документація

- [Страницы каталога Panther 6-15 \(396,79 KB\)](#)
- [Страницы каталога Panther 6-15 \(396,79 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity Panther \(139 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity Panther \(139 KB\)](#)
- [UKCA Declaration Panther \(142,54 KB\)](#)
- [UKCA Declaration Panther \(142,54 KB\)](#)
- [Инструкция Panther 6-15 \(834,64 KB\)](#)
- [Инструкция Panther 6-15 \(834,64 KB\)](#)

### Аналоги

- [Frico SE135N Тепловентилятор](#)
- [Frico SE12N Тепловентилятор](#)
- [Frico SE09N Тепловентилятор](#)
- [Frico SE06N Тепловентилятор](#)

### Характеристики

| Опції                   |               |
|-------------------------|---------------|
| Вихідна потужність, кВт | Електронагрев |
| Функції                 | 15            |

| Електричне нагрівання   |            |
|---|------------|
| Нагрів  | 35         |
| Обігрів, напруга, В   | 21.7; 10.8 |
| Обігрів, сила струму, А   | 15; 7.5    |
| Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °C | 3N~        |
| Фази  | 400        |
| Фази двигуна  | 50         |

| Електродвигун/Прилади керування                    |      |
|--|------|
| Максимальна швидкість обертання вентилятора, об/хв | 0,35 |
| Обігрів, потужність, кВт                           | 950  |
| Сила струму, двигун/керування, А                   | 230  |

| Номінальні дані                              |                    |
|--|--------------------|
| Довжина, мм                                  | RAL 7046           |
| клас захисту                                 | RAL 9016           |
| Колір корпусу, NCS                           | Транспортный белый |
| Колір решітки видуву, RAL                    | Телегей 2          |
| Робоча температура довкілля (сухі умови), °C | IP44               |
| Ширина, мм                                   | -20 до 30          |

| Параметри звуку |  |
|-----------------|--|
| Діаметр Ø, мм   | Conditions: Distance to the unit 3 metres. |

| Расход воздуха             |     |
|----------------------------|-----|
| Звуковий тиск (LpA), дБ(A) | 900 |

| Розміри та вага         |     |
|-------------------------|-----|
| вага, кг                | 520 |
| Висота, мм              | 450 |
| Витрата повітря, м³/год | 22  |
| Глибина, мм             | 510 |