



## Кондиціонер GALACTIC інверторний GKZ09SH-W / GCZ09SH-W INFINI

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: GKZ09SH-W / GCZ09SH-W  
Виробник: Galactic  
Код товару: GKZ09SH-W / GCZ09SH-W

від 34238 грн.

### Опис

Настінна інверторна спліт-система Galactic серії Infini GKZ09SH-W / GCZ09SH-W має високоефективний двороторний компресор, а також використовує озонобезпечний і енергоефективний холодоагент — R-32, що разом дозволяють досягти рівня енергоефективності A+++ — на охолодження та A++ — на обігрів.

Дизайн настінної інверторної спліт-системи Galactic серії Infini виконаний в елегантному лаконічному стилі, що відмінно впишеться в будь-який інтер'єр.

Кондиціонери серії Infini можуть експлуатуватися в умовах нестабільних електричних мереж. Функція виявлення витoku холодоагенту спліт-системи GKZ09SH-W дозволяє виявити витік фреону і вчасно зупинити роботу кондиціонера видаючи помилку на пульті управління.

Високоефективний протипиловий фільтр очищає повітря, що проходить крізь.

Кондиціонери Galactic серії Infini оснащені Wi-Fi модулем. Функція FOLLOW ME допомагає створити комфортні умови в приміщенні і розумно витратити електроенергію. Функція Auto Restart та 24 годинний таймер.

У режимі самоочищення внутрішнього блоку пил з теплообмінника віддається за допомогою конденсату, запобігаючи появі бактерій і цвілі, а застосування покриття Golden Fin покращує ефективність теплообмінника, а також збільшує термін експлуатації спліт-системи.

Діапазон робочих температур: від -32°C до +30°C на обігрів та від -15°C до +43°C на охолодження.

Інверторна спліт-система Galactic серії Infini GKZ09SH-W забезпечена розширеною 3-річною гарантією від постачальника.

### Аналоги

- Кондиціонер GALACTIC інверторний GKZ09SH-WS / GCZ09SH-W INFINI
- Кондиціонер GALACTIC інверторний GKZ12SH-WS / GCZ12SH-W INFINI
- Кондиціонер GALACTIC інверторний GKZ12SH-W / GCZ12SH-W INFINI

### Характеристики

| Загальні характеристики                             |                                |
|---|--------------------------------|
| Модель внутрішнього блоку                           | GKZ09SH-W                      |
| Модель зовнішнього блоку                            | GCZ09SH-W                      |
| Холодопродуктивність (Min-Max), кВт                 | 2637 (820-3663) Вт             |
| Теплопродуктивність (Min-Max), кВт                  | 2930 (791-4395) Вт             |
| Споживна потужність охолодження, кВт                | 577[60-1200] / 623[75-1400] Вт |
| SEER  | 8.5 / 4.6 Вт                   |
| Повітряний фільтр, шт.                              |                                |
| Рівень звукового тиску                              |                                |
| Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(A)  |                                |
| Внутрішній блок, обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(A)      |                                |
| Зовнішній блок, охолодження, дБ(A)                  |                                |
| Габарити  |                                |
| Розмір внутрішнього блоку (ШxВxГ), мм               | 835x295x208 мм                 |
| Розмір зовнішнього блоку (ШxВxГ), мм                | 765x303x555 мм                 |
| Вага внутрішнього блоку (нетто), кг                 | 8,7 кг                         |
| Вага зовнішнього блоку (нетто), кг                  | 29,7 кг                        |
| Робочий діапазон зовнішніх температур               |                                |
| Робота на охолодження, °C                           | від -15°C до +50°C             |
| Робота на обігрів, °C                               | від -32 (-25)°C до +24°C       |
| Додаткові характеристики                            |                                |
| Серія внутрішнього блоку                            | GKZ-SH-W                       |
| Циркуляція повітря                                  |                                |
| Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), м3/год |                                |
| Внутрішній блок, обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo), м3/год     |                                |
| Параметри електроживлення                           |                                |
| Електроживлення                                     | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц       |
| Підключення електроживлення                         | Зовнішній блок, 3x2,5 мм2      |
| Кабель живлення, кв. мм                             |                                |
| Міжблочний кабель, кв. мм                           | 5x1,5                          |
| Номинал автоматичного вимикача, А                   |                                |
| Максимальний пусковий струм, А                      |                                |
| Під'єднання фреонопроводів                          |                                |
| Максимальна довжина магістралі, м                   | 25 м                           |
| Максимальний перепад висот, зовн. вище / нижче, м   | 10 м                           |
| Холодоагент   |                                |
| Заводська заправка                                  | R32 (700) г                    |
| Тип/GWP   |                                |