

## SRK25ZSX-WT Внутрішній блок Diamond Series

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: SRK25ZSX-WT  
Виробник: Mitsubishi Heavy Industries  
Код товару: SRK25ZSX-WT

від 35846 грн.



### Опис

**Внутрішній блок SRK25ZSX-WT лінійки кондиціонерів Mitsubishi SRK-ZSX Diamond Series** — внутрішній блок настінного типу, що використовується для організації мульти-спліт систем у поєднанні з зовнішнім блоком. Сучасний, надійно продуманий внутрішній блок настінного типу, більш відомий як **серія Diamond**. Має витончений дизайн з обтічною формою.

**Mitsubishi SRK25ZSX-WT** — адаптивність рішення у житлових, комерційних та промислових цілях.

**Wi-Fi control** (опція).

Удосконалена автоматична зміна режиму охолодження/нагріву.

Налаштування рівня яскравості підсвічування.

**Нове покоління внутрішніх блоків моделі SRK** тепер ще зручніше для користувача завдяки стильному, інформативному та інтуїтивно зрозумілому пульту керування з великим дисплеєм. Завдяки пульту можна легко перейти до основних переваг **внутрішнього блоку Mitsubishi SRK25ZSX-WT** - налаштування енергозберігаючого режиму (**еко-режиму**), функція щотижневого **таймера**, який налаштовується під ваші запити, тихий режим роботи (**безшумна робота** блоку у нічний час) та **низький рівень шуму від 19 дБ(А)**.

Переважна більшість обладнання виробляється на заводі в Таїланді.

Моделі Mitsubishi забезпечені розширеною 3-річною гарантією від постачальника для вашої впевненості в японській якості.

Примітка:

Для оптимальної ефективності рекомендується встановлення внутрішнього блоку в парі з зовнішнім блоком Mitsubishi Heavy з відповідною потужністю.

### Характеристики

Інше	
Тип повітряного фільтра	Антиалергенний x 1, Фотокаталітичний x 1
Габарити	
Вага внутрішнього блоку	13
Внутрішній блок В/Ш/Г	920 x 305 x 220
Загальні характеристики	
Внутрішній блок, модель	SRK25ZSX-WT
Теплопродуктивність	3.4
Холодопродуктивність	2.5
Рівень звукового тиску	
Внутрішній блок, Обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo)	38 / 33 / 25 / 19
Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo)	38 / 31 / 24 / 19
Робочий діапазон зовнішніх температур	
Робота на обігрів	від -20 до +24
Робота на охолодження	від -15 до +46
Циркуляція повітря	
Внутрішній блок, обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo)	12.2 / 10.3 / 7.2 / 5.4 м <sup>3</sup> /хв
Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo)	11.3 / 9.1 / 6.0 / 5.0 м <sup>3</sup> /хв



## Аналоги

- [SKM25ZSP-W Внутрішній блок](#)
- [SKM20ZSP-W Внутрішній блок](#)
- [SKM35ZSP-W Внутрішній блок](#)
- [SRK35ZS-W Внутрішній блок Premium Series](#)
- [SRK60ZSX-WB Внутрішній блок Diamond Series](#)
- [SRK25ZSX-WB Внутрішній блок Diamond Series](#)
- [SRK50ZSX-WT Внутрішній блок Diamond Series](#)
- [SRK20ZS-WB Внутрішній блок Premium Series](#)
- [SRK71ZR-W Внутрішній блок Diamond Series](#)
- [SRK35ZS-WT Внутрішній блок Premium Series](#)
- [SRK35ZSX-WB Внутрішній блок Diamond Series](#)
- [SRK50ZSX-WB Внутрішній блок Diamond Series](#)
- [SRK25ZSX-W Внутрішній блок Diamond Series](#)
- [SRK50ZS-W Внутрішній блок Premium Series](#)
- [SRK20ZSX-WT Внутрішній блок Diamond Series](#)
- [SRK50ZS-WT Внутрішній блок Premium Series](#)
- [SRK25ZS-W Внутрішній блок Premium Series](#)
- [SRK20ZSX-W Внутрішній блок Diamond Series](#)
- [SRK35ZS-WB Внутрішній блок Premium Series](#)
- [SRK50ZS-WB Внутрішній блок Premium Series](#)
- [SRK50ZSX-W Внутрішній блок Diamond Series](#)
- [SRK25ZS-WT Внутрішній блок Premium Series](#)
- [SRK20ZS-W Внутрішній блок Premium Series](#)
- [SRK35ZSX-WT Внутрішній блок Diamond Series](#)
- [SRK60ZSX-WT Внутрішній блок Diamond Series](#)
- [SRK60ZSX-W Внутрішній блок Diamond Series](#)
- [SRK20ZS-WT Внутрішній блок Premium Series](#)
- [SRK35ZSX-W Внутрішній блок Diamond Series](#)
- [SRK25ZS-WB Внутрішній блок Premium Series](#)
- [SRK20ZSX-WB Внутрішній блок Diamond Series](#)