

SRK50ZSX-WB Внутрішній блок Diamond Series



[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: SRK50ZSX-WB
Виробник: Mitsubishi Heavy Industries
Код товару: SRK50ZSX-WB

від 42382 грн.

Опис

Внутрішній блок SRK50ZSX-WB лінійки кондиціонерів Mitsubishi SRK-ZSX Diamond Series – внутрішній блок настінного типу, що використовується для організації мульти-спліт систем у поєднанні з зовнішнім блоком. Сучасний, надійно продуманий кондиціонер настінного типу, більш відомий як **серія Diamond. Витончений дизайн з обтічною формою.**

Mitsubishi SRK50ZSX-WB — адаптивність рішення у житлових, комерційних та промислових цілях.

Wi-Fi control (опція).

Удосконалена автоматична зміна режиму охолодження/нагріву.

Налаштування рівня яскравості підсвічування.

Нове покоління внутрішніх блоків моделі SRK тепер ще зручніше для користувача завдяки стильному, інформативному та інтуїтивно зрозумілому пульту керування з великим дисплеєм. Завдяки пульту можна легко перейти до основних переваг **Mitsubishi SRK50ZSX-WB** - налаштування енергозберігаючого режиму (**еко-режиму**), функція щотижневого **таймера**, який налаштовується під ваші запити, тихий режим роботи (**безшумна робота** внутрішнього блоку у нічний час) та **низький рівень шуму від 22 дБ(А)**.

Переважна більшість обладнання виробляється на заводі в Таїланді.

Моделі Mitsubishi забезпечені розширеною 3-річною гарантією від постачальника для вашої впевненості в японській якості.

Примітка:

Для оптимальної ефективності рекомендується встановлення внутрішнього блоку в парі з зовнішнім блоком Mitsubishi Heavy з відповідною потужністю.

Характеристики

Інше	
Тип повітряного фільтра	Антиалергенний x 1, Фотокаталітичний x 1
Габарити	
Вага внутрішнього блоку	13
Внутрішній блок В/Ш/Г	920 x 305 x 220
Загальні характеристики	
Внутрішній блок, модель	SRK50ZSX-WB
Теплопродуктивність	5.8
Холодопродуктивність	5.0
Рівень звукового тиску	
Внутрішній блок, обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo)	47 / 41 / 33 / 23
Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo)	44 / 39 / 31 / 22
Робочий діапазон зовнішніх температур	
Робота на обігрів	від -20 до +24
Робота на охолодження	від -15 до +46
Циркуляція повітря	
Внутрішній блок, обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo)	17.3 / 14.3 / 9.8 / 6.2 м3/хв
Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo)	14.3 / 12.4 / 7.8 / 5.4 м3/хв



Аналоги

- [SKM25ZSP-W Внутрішній блок](#)
- [SKM20ZSP-W Внутрішній блок](#)
- [SKM35ZSP-W Внутрішній блок](#)
- [SRK35ZS-W Внутрішній блок Premium Series](#)
- [SRK60ZSX-WB Внутрішній блок Diamond Series](#)
- [SRK25ZSX-WB Внутрішній блок Diamond Series](#)
- [SRK50ZSX-WT Внутрішній блок Diamond Series](#)
- [SRK20ZS-WB Внутрішній блок Premium Series](#)
- [SRK71ZR-W Внутрішній блок Diamond Series](#)
- [SRK35ZS-WT Внутрішній блок Premium Series](#)
- [SRK35ZSX-WB Внутрішній блок Diamond Series](#)
- [SRK25ZSX-W Внутрішній блок Diamond Series](#)
- [SRK50ZS-W Внутрішній блок Premium Series](#)
- [SRK20ZSX-WT Внутрішній блок Diamond Series](#)
- [SRK50ZS-WT Внутрішній блок Premium Series](#)
- [SRK25ZS-W Внутрішній блок Premium Series](#)
- [SRK20ZSX-W Внутрішній блок Diamond Series](#)
- [SRK25ZSX-WT Внутрішній блок Diamond Series](#)
- [SRK35ZS-WB Внутрішній блок Premium Series](#)
- [SRK50ZS-WB Внутрішній блок Premium Series](#)
- [SRK50ZSX-W Внутрішній блок Diamond Series](#)
- [SRK25ZS-WT Внутрішній блок Premium Series](#)
- [SRK20ZS-W Внутрішній блок Premium Series](#)
- [SRK35ZSX-WT Внутрішній блок Diamond Series](#)
- [SRK60ZSX-WT Внутрішній блок Diamond Series](#)
- [SRK60ZSX-W Внутрішній блок Diamond Series](#)
- [SRK20ZS-WT Внутрішній блок Premium Series](#)
- [SRK35ZSX-W Внутрішній блок Diamond Series](#)
- [SRK25ZS-WB Внутрішній блок Premium Series](#)
- [SRK20ZSX-WB Внутрішній блок Diamond Series](#)