

Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK25ZS-WB / SRC25ZS-W Premium Series

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: SRK25ZS-WB / SRC25ZS-W
Виробник: Mitsubishi Heavy Industries
Код товару: SRK25ZS-WB / SRC25ZS-W

від 50630 грн.



Опис

Нове покоління кондиціонерів Mitsubishi Premium Series моделі SRK серії ZS має високий показник сезонної ефективності, оснащений датчиками руху, які визначають наявність людини у приміщенні завдяки чому створює для неї комфортне охолодження та нагрівання у будь-яку пору року.

Італійські дизайнери розробили варіації кольору внутрішнього блоку кондиціонера врахувавши усі вимоги європейського ринку.

Спліт-система Mitsubishi SRK25ZS-WB / SRC25ZS-W оснащена сучасним бездротовим інфрачервоним пультом дистанційного керування, що має інтуїтивно зрозумілі налаштування енергозберігаючого режиму (еко-режиму), функції щотижневого таймера, котрий налаштовується під ваші запити, тихий режим роботи (безшумна робота кондиціонера у нічний час) та низький рівень шуму від 19 дБ(А).

Стабільна робота на охолодження до +46°C та обігрів до -15°C.

Завдяки функції підключення дистанційно до програм можна активувати додаткові опції. Установка Wi-Fi адаптера (опція) у модель SRK25ZS-WB дозволить керувати кондиціонером дистанційно за допомогою мобільного додатку де б ви не знаходились. Удосконалені функції забезпечують комфорт при кондиціонуванні повітря за допомогою всіх енергозберігаючих характеристик.

Вся лінійка виробляється на заводі у Таїланді.

Модель Mitsubishi SRK25ZS-WB забезпечена розширеною 3-річною гарантією від постачальника для вашої впевненості в японській якості.



Аналоги

- Кондиціонер Mitsubishi Heavy DXK15Z6-W / DXC15Z6-W
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy DXK18Z6-W / DXC18Z6-W
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy DXK09Z6-W / DXC09Z6-W
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy DXK12Z6-W / DXC12Z6-W
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK35ZSPR-S / SRC35ZSPR-S Standard series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK50ZS-W / SRC50ZS-W Premium Series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK71ZSPR-S / SRC71ZSPR-S Standard series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK35ZS-WB / SRC35ZS-W Premium Series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK45ZSPR-S / SRC45ZSPR-S Standard series

Характеристики

| Загальні характеристики | |
|---|---|
| Модель внутрішнього блоку | SRK25ZS-WB |
| Модель зовнішнього блоку | SRC25ZS-W |
| Рекомендована площа приміщення, кв. м | 21 - 25 |
| Холодопродуктивність (Min-Max), кВт | 2.5 (0.9-3.1) |
| Теплопродуктивність (Min-Max), кВт | 3.2 (0.9-4.5) |
| Споживна потужність охолодження, кВт | 0.62 |
| Споживна потужність обігріву, кВт | 0.74 |
| Клас енергоефективності охолодження | A+++ |
| Клас енергоефективності обігріву | A++ |
| SEER | 8.50 |
| SCOP | 4.70 |
| Повітряний фільтр, шт. | Антиалергенний x 1, Фотокаталітичний дезодоруючий, що миється x 1 |
| Гарантія, міс | 36 |
| Країна виробник | Таїланд |
| Рівень звукового тиску | |
| Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А) | 36 / 28 / 23 / 19 |
| Внутрішній блок, обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А) | 39 / 30 / 24 / 19 |
| Зовнішній блок, охолодження, дБ(А) | 46 |
| Зовнішній блок, обігрів, дБ(А) | 46 |
| Габарити | |
| Розмір внутрішнього блоку (ШxВxГ), мм | 870 x 290 x 230 |
| Розмір зовнішнього блоку (ШxВxГ), мм | 780(+62) x 540 x 290 |
| Вага внутрішнього блоку (нетто), кг | 9.5 |
| Вага зовнішнього блоку (нетто), кг | 31.0 |
| Робочий діапазон зовнішніх температур | |
| Робота на охолодження, °C | від -15 до +46 |
| Робота на обігрів, °C | від -15 до +24 |
| Опції | |
| Керування через Wi-Fi | Так |
| Дротяний пульт ДК | Так |
| Додаткові характеристики | |
| Серія внутрішнього блоку | SRK-ZS-W |
| Серія зовнішнього блоку | Premium |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Рівень звукової потужності | |
| Внутрішній блок, охолодження, дБ(А) | 50 |
| Внутрішній блок, обігрів, дБ(А) | 53 |
| Зовнішній блок, охолодження, дБ(А) | 56 |
| Зовнішній блок, обігрів, дБ(А) | 58 |
| Циркуляція повітря | |
| Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), м3/год | 594 / 480 / 354 / 300 |
| Внутрішній блок, обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo), м3/год | 678 / 522 / 402 / 354 |
| Зовнішній блок, охолодження, м3/год | 1644 |
| Зовнішній блок, обігрів, м3/год | 1416 |

- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK63ZSPR-S / SRC63ZSPR-S Standard series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK50ZS-WT / SRC50ZS-W Premium Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK35ZSX-WB / SRC35ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK35ZSP-W / SRC35ZSP-W Standard series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK60ZSX-WT / SRC60ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK50ZSX-WB / SRC50ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W / SRC35ZS-W Premium Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK63ZR-W / SRC63ZR-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK20ZSX-WB / SRC20ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK20ZS-W / SRC20ZS-W Premium Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK20ZS-WB / SRC20ZS-W Premium Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK25ZSX-WT / SRC25ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK80ZSPR-S / SRC80ZSPR-S Standard Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK20ZSX-W / SRC20ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK50ZS-WB / SRC50ZS-W Premium Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK71ZR-W / SRC71ZR-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK50HE-S1 / SRC50HE-S1](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK80ZR-W / SRC80ZR-W](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK20ZSPR-S / SRC20ZSPR-S Standard series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK20ZS-WT / SRC20ZS-W Premium Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK25ZSX-WB / SRC25ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK35ZSX-W / SRC35ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK25ZSX-W / SRC25ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK35ZS-WT / SRC35ZS-W Premium Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK60ZSX-WB / SRC60ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK60ZSX-W / SRC60ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK50ZSX-WT / SRC50ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK25ZS-W / SRC25ZS-W Premium Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK20ZSX-WT / SRC20ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK25ZSPR-S / SRC25ZSPR-S Standard series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK25ZS-WT / SRC25ZS-W Premium Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK50ZSX-W / SRC50ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK45ZSP-W / SRC45ZSP-W Standard series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK25ZSP-W / SRC25ZSP-W Standard series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK50ZSP-W / SRC50ZSP-W Standard series](#)

| Дані для монтажу | |
|---|---|
| Відстань між опорами зовнішнього блоку, мм | 510 |
| Діаметр отвору для дренажу вн. бл., мм | n/a |
| Параметри електроживлення | |
| Електроживлення | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц |
| Підключення електроживлення | Зовнішній блок |
| Кабель живлення, кв. мм | 3x1.5 |
| Міжблочний кабель, кв. мм | 4x1.5 |
| Номинал автоматичного вимикача, А | 16 |
| Максимальний пусковий струм, А | 9 |
| Робочий струм охолодження, А | n/a |
| Робочий струм обігріву, А | n/a |
| Під'єднання фреоноводів | |
| Тип фреону | R32 |
| Заводська заправка, кг | 0.62 |
| Заводська заправка, м | 15 |
| Дозаправка фреону, г/м | 20 |
| Приєднання труб, рідина, мм (дюйм) | 6.35 (1/4") |
| Приєднання труб, газ, мм (дюйм) | 9.52 (3/8") |
| Максимальна довжина магістралі, м | 20 |
| Максимальний перепад висот, зовн. вище / нижче, м | 10 / 10 |
| Тип компресора | Ротатійний |
| Виробник компресора | Mitsubishi H.I. |
| Компресорне масло, заправка, мл | n/a |
| Додаткові опції та аксесуари | |
| Адаптер Wi-Fi | AM-MHI-01 (INAWMMHI001/000) |
| Дротяні пульти ДК | RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 + SC-BIKN2-E |
| Підключення до SUPERLINK- II | Так. Через адаптер SC-ADNA-E |
| Інтеграція через протокол KNX | MH-RC-KNX-1i (INKNXMH1001R000) + SC-BIKN2-E |
| Інтеграція через протокол Modbus | MH-RC-MBS-1 (INBMSMH1001R000) + SC-BIKN2-E |
| Інтеграція через протокол BACnet | SC-WBGW256 + SC-BIKN2-E |
| Слабострумний термінал CNT | для сигналізації та зовнішнього керування, реалізується через підключення адаптера SC-BIKN2-E |