



## Інфрачервоний обігрівач Friso INA30BP ІЧ

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: 92820  
Виробник: Friso  
Код товару: INA30BP

від 0 грн.

### Опис

Підлоговий вертикальний інфрачервоний обігрівач

Витончений обігрівач Infratower вертикального виконання простий у встановленні та використанні. Великий відбивач із полірованого алюмінію дозволяють максимально оптимізувати розподіл тепла.

Infratower може застосовуватися для додаткового обігріву, наприклад, гаража або зон із тимчасовою потребою комфорту, таких як балкони або тераси.

- Макс. температура нитки розжарювання 1800°C
- Галогенова лампа та відбивач з полірованого алюмінію для оптимального розподілу тепла
- Оснащена обмежувачем нахилу, який спрацює на вимкнення обладнання під час падіння
- Потужність: 3000Вт
- Висота 1245 мм
- IP24

### Документація

- [Страницы каталога Infratower \(144,43 KB\)](#)
- [Страницы каталога Infratower \(144,43 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity Infratower \(140,6 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity Infratower \(140,6 KB\)](#)
- [Manual Infratower \(96,19 KB\)](#)
- [Manual Infratower \(96,19 KB\)](#)
- [UKCA Declaration of Conformity INA30BP \(143,07 KB\)](#)
- [UKCA Declaration of Conformity INA30BP \(143,07 KB\)](#)

### Характеристики

Опції	
Вихідна потужність, кВт	Електронагрев
Функції	3

Електричне нагрівання	
Максимальна висота установки, м	1 800
Обігрів, напруга, В	13,1
Обігрів, сила струму, А	3
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °С	1~
Фази	230

Номінальні дані	
клас захисту	RAL 9005
Колір корпусу, NCS	Черный
Робоча температура довкілля (сухі умови), °С	IP24
Ширина, мм	-30 до 50

Розміри та вага	
вага, кг	320
Висота, мм	290
Витрата повітря, м³/год	7,3
Глибина, мм	1 245