



Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy касетна FDTC60VH Внутрішній блок

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: FDTC60VH
Виробник: Mitsubishi Heavy Industries
Код товару: FDTC60VH

від 45787 грн.

Опис

Компактний внутрішній блок касетного типу **Mitsubishi Heavy FDTC60VH** — працює з декількома внутрішніми блоками, що підключаються до 1 зовнішнього блоку. Така мульти-спліт система дозволяє оптимізувати місце на фасаді, не захаращуючи його зовнішніми блоками. При цьому у всіх приміщеннях залишається можливість індивідуального регулювання мікроклімату. Мульти-спліт система **Mitsubishi Heavy** сформована для створення ідеального клімату в приміщенні будь-якого типу: квартирі, будинку, офісі, магазині, ресторані, невеликому котеджі.

Mitsubishi Heavy FDTC60VH розрахований на роботу у великих приміщеннях площею ~ 60 м².

Середній рівень шуму — від 31 дБ(А).

Функції:

WiFi-модуль (опція).

Рівномірний розподіл повітряного потоку.

Робочий діапазон зовнішніх температур: охолодження -15 °С~46°С, обігрів -20°С~24°С.

Передбачена можливість підключення припливного повітроводу.

Вбудований дренажний насос забезпечує напір до 850 мм вод. ст.

Декоративна панель T-PSA-5BW-E.

Переважна більшість обладнання виробляється на заводі в Таїланді.

Моделі Mitsubishi забезпечені розширеною 3-річною гарантією від постачальника для вашої впевненості в японській якості.

Примітка:

Для оптимальної ефективності рекомендується встановлення внутрішнього блоку в парі з зовнішнім блоком Mitsubishi Heavy з відповідною потужністю.

Характеристики

Основні характеристики	
Модель внутрішнього блоку	FDTC60VH
Рекомендована площа приміщення, кв. м	51 - 60
Холодопродуктивність вн. блоку, кВт	5.6
Теплопродуктивність вн. блоку, кВт	6.7
Повітряний фільтр, шт.	Пластиковий сітчастий, що мийється x 1
Гарантія, міс	36
Країна виробник	Таїланд
Рівень звукового тиску	
Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А)	46 / 42 / 38 / 31
Внутрішній блок, обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А)	46 / 42 / 38 / 31
Габарити	
Розмір внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм	570 x 248 x 570
Розмір панелі (ШхВхГ), мм	620 x 10 x 620
Вага внутрішнього блоку (нетто), кг	14
Вага панелі (нетто), кг	2.5
Опції	
Керування через WI-FI	Так
Дротяний пульт ДК	Так
Додаткові характеристики	
Серія внутрішнього блоку	FDTC-VH
Тип внутрішнього блоку	Касетний
Рівень звукової потужності	
Внутрішній блок, охолодження, дБ(А)	65
Внутрішній блок, обігрів, дБ(А)	65
Циркуляція повітря	
Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), м3/год	840 / 720 / 600 / 480
Внутрішній блок, обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo), м3/год	840 / 720 / 600 / 480
Можливість підмісу свіжого повітря	Так
Дані для монтажу	
Діаметр отвору для дренажу вн. бл., мм	n/a
Параметри електроживлення	
Міжблочний кабель, кв. мм	4x1.5
Під'єднання фреоноводів	
Тип фреону	R32
Приєднання труб, ріцина, мм (дюйм)	6.35 (1/4")
Приєднання труб, газ, мм (дюйм)	12.7 (1/2")

