



Кондиціонер GALACTIC інверторний підлогово-стельовий GFZ24MLQ-W / GCZ24MLNQ-W

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: GFZ24MLQ-W / GCZ24MLNQ-W
Виробник: Galactic
Код товару: GFZ24MLQ-W / GCZ24MLNQ-W

від 70369 грн.

Опис

Потужний DC інверторний напівпромисловий консольний кондиціонер GALACTIC GFZ24MLQ-W / GCZ24MLNQ-W — гармонійне поєднання потужності та низького рівня шуму, дизайну та якості. Відмінно доповнить інтер'єр вашого магазину, приміщення банку чи іншого приміщення середніх розмірів. Для даної моделі напівпромислового інверторного кондиціонера **GALACTIC GFZ(GCZ)24MLQ-W** можливе розміщення як в напольному так і в підвісному вигляді.

Кондиціонер **GALACTIC GFZ(GCZ)24MLQ-W** функціонує на озонобезпечному фреоні — R32 та забезпечує сезонну енергоефективність класу A++ на охолодження й A+ на обігрів.

Напівпромисловий консольний кондиціонер **GALACTIC GFZ(GCZ)24MLQ-W** — комфортний у роботі, він має середній рівень шуму від 43 дБ(A).

Бездротовий пульт дистанційного керування — входить у комплектацію.

Діапазон робочих температур: від -15 °C до +48°C на охолодження та від -15°C до +24°C на обігрів.

Аналоги

- [Кондиціонер GALACTIC інверторний підлогово-стельовий GFZ60MLQ-W / GCZ60MLSQ-W](#)
- [Кондиціонер GALACTIC інверторний підлогово-стельовий GFZ36MLQ-W / GCZ36MLNQ-W](#)
- [Кондиціонер GALACTIC інверторний підлогово-стельовий GFZ48MLQ-W / GCZ48MLSQ-W](#)
- [Кондиціонер GALACTIC інверторний підлогово-стельовий GFZ18MLQ-W / GCZ18MLNQ-W](#)
- [Кондиціонер GALACTIC інверторний підлогово-стельовий GFZ36MLQ-W / GCZ36MLSQ-W](#)

Характеристики

| Основні характеристики | |
|---|--------------------------|
| Модель внутрішнього блоку | GFZ24MLQ-W |
| Модель зовнішнього блоку | GCZ24MLNQ-W |
| Рекомендована площа приміщення, кв. м | 51 - 70 |
| Холодопродуктивність (Min~Max), кВт | 7.0 (3.2~7.8) |
| Теплопродуктивність (Min~Max), кВт | 7.6 (2.7~8.3) |
| Споживна потужність охолодження, кВт | 2.2 (0.8~2.9) |
| Споживна потужність обігріву, кВт | 2.1 (0.7~2.9) |
| Клас енергоефективності охолодження | A++ |
| Клас енергоефективності обігріву | A+ |
| SEER | 6.1 |
| SCOP | 4.0 |
| Повітряний фільтр, шт. | п/а |
| Гарантія, міс | 36 |
| Країна виробник | Китай |
| Рівень звукового тиску | |
| Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(A) | 51 / 47 / 43 |
| Внутрішній блок, обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(A) | 51 / 47 / 43 |
| Зовнішній блок, охолодження, дБ(A) | 60 |
| Зовнішній блок, обігрів, дБ(A) | 60 |
| Габарити | |
| Розмір внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм | 1068 x 675 x 235 |
| Розмір зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм | 890 x 342 x 673 |
| Вага внутрішнього блоку (нетто), кг | 28.0 |
| Вага зовнішнього блоку (нетто), кг | 43.9 |
| Робочий діапазон зовнішніх температур | |
| Робота на охолодження, °C | від -15 до +50 |
| Робота на обігрів, °C | від -15 до +24 |
| Додаткові характеристики | |
| Серія внутрішнього блоку | GFZ-MLQ-W |
| Серія зовнішнього блоку | п/а |
| Тип внутрішнього блоку | Підлогово-стельовий |
| Рівень звукової потужності | |
| Внутрішній блок, охолодження, дБ(A) | 55 |
| Внутрішній блок, обігрів, дБ(A) | 55 |
| Зовнішній блок, охолодження, дБ(A) | 67 |
| Зовнішній блок, обігрів, дБ(A) | 67 |
| Циркуляція повітря | |
| Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), м3/год | 1192 / 1023 / 853 |
| Внутрішній блок, обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo), м3/год | 1192 / 1023 / 853 |
| Зовнішній блок, охолодження, м3/год | 3500 |
| Зовнішній блок, обігрів, м3/год | 3500 |
| Дані для монтажу | |
| Відстань між опорами зовнішнього блоку, мм | 540 |
| Діаметр отвору для дренажу вн. бл., мм | 25 |
| Параметри електроживлення | |
| Електроживлення | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц |
| Підключення електроживлення | Зовнішній блок |
| Кабель живлення, кв. мм | 3x2.5 |

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Міжблочний кабель, кв. мм | 4x1.5 |
| Номинал автоматичного вимикача, А | n/a |
| Максимальний пусковий струм, А | 19 |
| Робочий струм охолодження, А | 11.0 (4.0~13.1) |
| Робочий струм обігріву, А | 9.5 (3.5~12.7) |

Під'єднання фреоноводів

| | |
|---|-------------|
| Тип фреону | R32 |
| Заводська заправка, кг | 1.5 |
| Заводська заправка, м | n/a |
| Дозаправка фреону, г/м | 24 |
| Приєднання труб, рідина, мм (дюйм) | 9.52 (3/8") |
| Приєднання труб, газ, мм (дюйм) | 15.9 (5/8") |
| Максимальна довжина магістралі, м | 50 |
| Максимальний перепад висот, зовн. вище / нижче, м | 25 / 25 |
| Тип компресора | Ротаційний |
| Виробник компресора | GMCC |
| Компресорне масло, заправка, мл | VG74, 620 |