



Кондиціонер GALACTIC інверторний підлогово-стельовий GFZ24MLQ-W / GCZ24MLNQ-W

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: GFZ24MLQ-W / GCZ24MLNQ-W
Виробник: Galactic
Код товару: GFZ24MLQ-W / GCZ24MLNQ-W

від 69201 грн.

Опис

Потужний DC інверторний напівпромисловий консольний кондиціонер GALACTIC GFZ24MLQ-W / GCZ24MLNQ-W — гармонійне поєднання потужності та низького рівня шуму, дизайну та якості. Відмінно доповнить інтер'єр вашого магазину, приміщення банку чи іншого приміщення середніх розмірів. Для даної моделі напівпромислового інверторного кондиціонера **GALACTIC GFZ(GCZ)24MLQ-W** можливе розміщення як в напольному так і в підвісному вигляді.

Кондиціонер **GALACTIC GFZ(GCZ)24MLQ-W** функціонує на озонобезпечному фреоні — R32 та забезпечує сезонну енергоефективність класу A++ на охолодження й A+ на обігрів.

Напівпромисловий консольний кондиціонер **GALACTIC GFZ(GCZ)24MLQ-W** — комфортний у роботі, він має середній рівень шуму від 43 дБ(A).

Бездротовий пульт дистанційного керування — входить у комплектацію.

Діапазон робочих температур: від -15 °C до +48°C на охолодження та від -15°C до +24°C на обігрів.

Аналоги

- Кондиціонер GALACTIC інверторний підлогово-стельовий GFZ60MLQ-W / GCZ60MLNQ-W
- Кондиціонер GALACTIC інверторний підлогово-стельовий GFZ36MLQ-W / GCZ36MLNQ-W
- Кондиціонер GALACTIC інверторний підлогово-стельовий GFZ48MLQ-W / GCZ48MLNQ-W
- Кондиціонер GALACTIC інверторний підлогово-стельовий GFZ18MLQ-W / GCZ18MLNQ-W

Характеристики

Загальні характеристики	
Модель внутрішнього блоку	GFZ24MLQ-W
Модель зовнішнього блоку	GCZ24MLNQ-W
Холодопродуктивність (Min-Max), кВт	7.039 (3.2[7.7] кВт
Теплопродуктивність (Min-Max), кВт	7.062 (2.7[8.2] кВт
Споживна потужність охолодження, кВт	2191[747~2930] / 2050[650~2850]
SEER	6.1 / 4.0
Повітряний фільтр, шт.	
Рівень звукового тиску	
Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(A)	51/47/43
Внутрішній блок, обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(A)	
Зовнішній блок, охолодження, дБ(A)	60
Габарити	
Розмір внутрішнього блоку (ШxВxГ), мм	1068x675x235
Розмір зовнішнього блоку (ШxВxГ), мм	890x342x673
Вага внутрішнього блоку (нетто), кг	28/33.1
Вага зовнішнього блоку (нетто), кг	43.9/46.9
Робочий діапазон зовнішніх температур	
Робота на охолодження, °C	-15[50]
Робота на обігрів, °C	-15[24]
Додаткові характеристики	
Серія внутрішнього блоку	GFZ-MLQ-W
Циркуляція повітря	
Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), м3/год	1192/1023/853
Внутрішній блок, обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo), м3/год	
Параметри електроживлення	
Електроживлення	1 фаза, 220-240 В, 50 Гц
Підключення електроживлення	1.0x4//
Кабель живлення, кв. мм	
Міжблочний кабель, кв. мм	
Номинал автоматичного вимикача, А	
Максимальний пусковий струм, А	19
Під'єднання фреонопроводів	
Максимальна довжина магістралі, м	50
Максимальний перепад висот, зовн. вище / нижче, м	25
Звукова потужність	
Зовнішній блок охолодження/обігрів	55
Зовнішній блок охолодження/обігрів	67
Холодоагент	
Заводська заправка	
Тип/GWP	R32 / 675