

Кондиціонер GALACTIC інверторний підлогово-стельовий GFZ48MLQ-W / GCZ48MLSQ-W



[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: GFZ48MLQ-W / GCZ48MLSQ-W
Виробник: Galactic
Код товару: GFZ48MLQ-W / GCZ48MLSQ-W

від 121958 грн.

Опис

Потужний DC інверторний напівпромисловий консольний кондиціонер GALACTIC GFZ48MLQ-W / GCZ48MLSQ-W — гармонійне поєднання потужності та низького рівня шуму, дизайну та якості. Відмінно доповнить інтер'єр вашого магазину, приміщення банку чи іншого приміщення середніх розмірів. Для даної моделі напівпромислового інверторного кондиціонера **GALACTIC GFZ(GCZ)48MLQ-W** можливе розміщення як в напольному так і в підвісному вигляді.

Кондиціонер GALACTIC GFZ(GCZ)48MLQ-W функціонує на озонобезпечному фреоні — R32 та забезпечує сезонну енергоефективність класу A++ на охолодження й A+ на обігрів.

Напівпромисловий консольний кондиціонер **GALACTIC GFZ(GCZ)48MLQ-W** — комфортний у роботі, він має **середній рівень шуму від 46 дБ(А)**.

Бездротовий пульт дистанційного керування — входить у комплектацію.

Діапазон робочих температур: від -15 °С до +48°С на охолодження та від -15°С до +24°С на обігрів.

Аналоги

- Кондиціонер GALACTIC інверторний підлогово-стельовий GFZ24MLQ-W / GCZ24MLNQ-W
- Кондиціонер GALACTIC інверторний підлогово-стельовий GFZ60MLQ-W / GCZ60MLSQ-W
- Кондиціонер GALACTIC інверторний підлогово-стельовий GFZ36MLQ-W / GCZ36MLNQ-W
- Кондиціонер GALACTIC інверторний підлогово-стельовий GFZ18MLQ-W / GCZ18MLNQ-W

Характеристики

Загальні характеристики	
Модель внутрішнього блоку	GFZ48MLQ-W
Модель зовнішнього блоку	GCZ48MLSQ-W
Холодопродуктивність (Min-Max), кВт	14.07 (3.5-15.2) кВт
Теплопродуктивність (Min-Max), кВт	16.1 (4.1-17.01) кВт
Споживна потужність охолодження, кВт	4383(900-5950) / 4727(1000-6050)
SEER	6.1 / 4.0
Повітряний фільтр, шт.	
Рівень звукового тиску	
Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А)	53/50/46
Внутрішній блок, обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А)	
Зовнішній блок, охолодження, дБ(А)	63.5
Габарити	
Розмір внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм	1650x675x235
Розмір зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм	952x415x1333
Вага внутрішнього блоку (нетто), кг	41.7/48.5
Вага зовнішнього блоку (нетто), кг	103.7/118.3
Робочий діапазон зовнішніх температур	
Робота на охолодження, °С	-15 50
Робота на обігрів, °С	-15 24
Додаткові характеристики	
Серія внутрішнього блоку	GFZ-MLQ-W
Циркуляція повітря	
Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), м3/год	2100/1850/1600
Внутрішній блок, обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo), м3/год	
Параметри електроживлення	
Електроживлення	3 ф, 380-415 В, 50 Гц
Підключення електроживлення	1.0x4//
Кабель живлення, кв. мм	
Міжблочний кабель, кв. мм	
Номинал автоматичного вимикача, А	
Максимальний пусковий струм, А	13.01
Під'єднання фреонопроводів	
Максимальна довжина магістралі, м	75
Максимальний перепад висот, зовн. вище / нижче, м	30
Звукова потужність	
Зовнішній блок охолодження/обігрів	67
Зовнішній блок охолодження/обігрів	74
Холодоагент	
Заводська заправка	
Тип/GWP	R32 / 675