

Кондиціонер GALACTIC інверторний підлогово-стельовий GFZ18MLQ-W / GCZ18MLNQ-W



[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: GFZ18MLQ-W / GCZ18MLNQ-W
Виробник: Galactic
Код товару: GFZ18MLQ-W / GCZ18MLNQ-W

від 54209 грн.

Опис

Потужний DC інверторний напівпромисловий консольний кондиціонер GALACTIC GFZ18MLQ-W / GCZ18MLNQ-W — гармонійне поєднання потужності та низького рівня шуму, дизайну та якості. Відмінно доповнить інтер'єр вашого магазину, приміщення банку чи іншого приміщення середніх розмірів. Для даної моделі напівпромислового інверторного кондиціонера **GALACTIC GFZ(GCZ)18MLQ-W** можливе розміщення як в напольному так і в підвісному вигляді.

Кондиціонер GALACTIC GFZ(GCZ)18MLQ-W функціонує на озонобезпечному фреоні — R32 та забезпечує сезонну енергоефективність класу A++ на охолодження й A+ на обігрів.

Напівпромисловий консольний кондиціонер GALACTIC GFZ(GCZ)18MLQ-W — комфортний у роботі, він має середній рівень шуму від 37 дБ(A).

Бездротовий пульт дистанційного керування — входить у комплектацію.

Діапазон робочих температур: від -15 °С до +48°С на охолодження та від -15°С до +24°С на обігрів.

Аналоги

- Кондиціонер GALACTIC інверторний підлогово-стельовий GFZ24MLQ-W / GCZ24MLNQ-W
- Кондиціонер GALACTIC інверторний підлогово-стельовий GFZ60MLQ-W / GCZ60MLSQ-W
- Кондиціонер GALACTIC інверторний підлогово-стельовий GFZ36MLQ-W / GCZ36MLNQ-W
- Кондиціонер GALACTIC інверторний підлогово-стельовий GFZ48MLQ-W / GCZ48MLSQ-W

Характеристики

Загальні характеристики	
Модель внутрішнього блоку	GFZ18MLQ-W
Модель зовнішнього блоку	GCZ18MLNQ-W
Холодопродуктивність (Min~Max), кВт	5.2 (2.7~5.8) кВт
Теплопродуктивність (Min~Max), кВт	5.5 (2.4~6.3) кВт
Споживна потужність охолодження, кВт	1450[670~2027] / 1500[540~1640]
SEER	6.1 / 4.0
Повітряний фільтр, шт.	
Рівень звукового тиску	
Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(A)	44/41/37
Внутрішній блок, обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(A)	
Зовнішній блок, охолодження, дБ(A)	59
Габарити	
Розмір внутрішнього блоку (ШxВxГ), мм	1068x675x235
Розмір зовнішнього блоку (ШxВxГ), мм	805x330x554
Вага внутрішнього блоку (нетто), кг	28/33.3
Вага зовнішнього блоку (нетто), кг	32.5/35.2
Робочий діапазон зовнішніх температур	
Робота на охолодження, °С	-15[50]
Робота на обігрів, °С	-15[24]
Додаткові характеристики	
Серія внутрішнього блоку	GFZ-MLQ-W
Циркуляція повітря	
Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), м3/год	958/839/723
Внутрішній блок, обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo), м3/год	
Параметри електроживлення	
Електроживлення	1 фаза, 220-240 В, 50 Гц
Підключення електроживлення	1.0x4//
Кабель живлення, кв. мм	
Міжблочний кабель, кв. мм	
Номинал автоматичного вимикача, А	
Максимальний пусковий струм, А	13.5
Під'єднання фреонопроводів	
Максимальна довжина магістралі, м	30
Максимальний перепад висот, зовн. вище / нижче, м	20
Звукова потужність	
Зовнішній блок охолодження/обігрів	59
Зовнішній блок охолодження/обігрів	65
Холодоагент	
Заводська заправка	
Тип/GWP	R32 / 675