03115, м. Київ, вул. Івана Крамського, 14/34.
E-Mail адреса: ceo.sunice@ukr.net
Телефон: +38 (044) 450-93-93
sun-ice.com.ua

# Кондиціонер Mitsubishi Heavy FDU140VH / FDC140VNA-W Канальний високого тиску Micro Inverter

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

**Артикул:** FDU140VH / FDC140VNA-W
**Виробник:** Mitsubishi Heavy Industries
**Код товару:** FDU140VH / FDC140VNA-W

від 215662 грн.

## Опис

Канальна спліт-система високого тиску Mitsubishi Heavy FDU140VH / FDC140VNA-W — має сезонну енергоефективність А на охолодження та А+ на обігрів.

Оснащений інверторним компресором.

Спліт-система функціонує на озонобезпечному фреоні - R32, що є більш екологічним та безпечним для навколишнього середовища.

Середній рівень шуму - від 30 дБ(А).

Функції:

Рівномірний розподіл повітряного потоку.

Робочий діапазон зовнішніх температур: охолодження від -15 °C до +50°C, обігрів від -20°C до +20°C.

Протипиловий фільтр очищення повітря

Переважна більшість обладнання виробляється на заводі в Таїланді.

Моделі Mitsubishi забезпечені розширеною 3-річною гарантією від постачальника для вашої впевненості в японській якості.

## Аналоги

- Кондиціонер Mitsubishi Heavy FDU200VH / FDC200VSA-W Канальний високого тиску Micro Inverter
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy FDU100VH / FDC90VNP-W Канальний високого тиску Standard Inverter
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy FDU125VH / FDC125VNX-W Канальний високого тиску Hyper Inverter
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy FDU140VH / FDC140VNX-W Канальний високого тиску Hyper Inverter
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy FDU125VH / FDC125VNP-W Канальний високого тиску Standard Inverter
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy FDU125VH / FDC125VSA-W Канальний високого тиску Micro Inverter
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy FDU280VH / FDC280VSA-W Канальний високого тиску Micro Inverter
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy FDU250VH / FDC250VSA-W Канальний високого тиску Micro Inverter
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy FDU125VH / FDC125VNA-W Канальний високого тиску Micro Inverter
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy FDU140VH / FDC140VSX-W Канальний високого тиску Hyper Inverter
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy FDU125VH / FDC125VSX-W Канальний високого тиску Hyper Inverter
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy канальний FDU71VH / FDC71VNX-W
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy FDU71VH / FDC71VNP-W Канальний високого тиску Standard Inverter
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy FDU140VH / FDC140VSA-W Канальний високого тиску Micro Inverter
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy FDU100VH / FDC100VSA-W Канальний високого тиску Micro Inverter
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy FDU100VH / FDC100VSX-W Канальний високого тиску Hyper Inverter
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy FDU100VH / FDC100VNX-W Канальний високого тиску Hyper Inverter
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy FDU100VH / FDC100VNP-W Канальний високого тиску Standard Inverter
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy FDU100VH / FDC100VNA-W Канальний високого тиску Micro Inverter

## Характеристики

| | |
|---|---|
| **Загальні характеристики** | |
| Модель внутрішнього блоку | FDU140VH |
| Модель зовнішнього блоку | FDC140VNA-W |
| Холодопродуктивність (Min~Max), кВт | 13.6 ( 5.0 ~ 14.5 ) |
| Теплопродуктивність (Min~Max), кВт | 15.5 ( 4.0 ~ 16.5 ) |
| Споживна потужність охолодження, кВт | 5.13 |
| Споживна потужність обігріву, кВт | 4.21 |
| Клас енергоефективності охолодження | |
| Клас енергоефективності обігріву | |
| SEER | 5.3 |
| SCOP | 4.01 |
| **Рівень звукового тиску** | |
| Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А) | 47 / 40 / 35 / 30 |
| Зовнішній блок, охолодження, дБ(А) | 56 / 58 |
| **Габарити** | |
| Розмір внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм | 280 x 1370 x 740 |
| Розмір зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм | 845 x 970 x 370 |
| Вага внутрішнього блоку (нетто), кг | 54 |
| Вага зовнішнього блоку (нетто), кг | 77 |
| **Робочий діапазон зовнішніх температур** | |
| Робота на охолодження, °C | -15°C~50°C |
| Робота на обігрів, °C | -20°C~20°C |
| **Циркуляція повітря** | |
| Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), м3/год | 48 / 35 / 28 / 22 75 / 73 |
| **Дані для монтажу** | |
| Відстань між опорами зовнішнього блоку, мм | |
| **Параметри електроживлення** | |
| Електроживлення | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц |
| Підключення електроживлення | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц |
| Кабель живлення, кв. мм | зовнішній блок 3 x 6.0 |
| Міжблочний кабель, кв. мм | 4 x 1.5 |
| Робочий струм охолодження, А | |
| Робочий струм обігріву, А | |
| **Під'єднання фреонопроводів** | |
| Заводська заправка, кг | R32 |
| Приєднання труб, рідина, мм (дюйм) | 9.52(3/8") |
| Приєднання труб, газ, мм (дюйм) | 15.88(5/8") |
| Максимальна довжина магістралі, м | 50 |
| Максимальний перепад висот, зовн. вище / нижче, м | 50 / 15 |
| Тип компресора | |
| Виробник компресора | |
| Компресорне масло, заправка, мл | |