

## Повітряна завіса Frisco AGI4530WH

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 88194  
Виробник: Frisco  
Код товару: AGI4530WH

від 0 грн.



### Опис

Воздушные завесы с простой и надежной конструкцией для больших промышленных ворот

- Горизонтальная установка
- Рекомендуемая высота установки до 4,5 м\*
- Вертикальная установка
- Рекомендуемая ширина проема до 6 м\* (2 завесы, одна с каждой стороны)
- Длина: 1,5, 2, 2,5 и 3 м

Воздушные завесы серии AGI 4500 предназначены для горизонтальной и вертикальной установки в больших проемах промазданий, логистических центров, складов и грузовых терминалов. Завесы с мощными вентиляторами и высоким классом защиты для тяжелых условий эксплуатации.

\*) Рекомендуемая высота установки и ширина продува зависят от типа дверей и конкретных условий для данного здания.

### Документація

- [Страницы каталога AGI4500 AGI6000 \(595.93 KB\)](#)
- [Страницы каталога AGI4500 AGI6000 \(595.93 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity AGI \(138.65 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity AGI \(138.65 KB\)](#)
- [UKCA Declaration AGI \(141.85 KB\)](#)
- [UKCA Declaration AGI \(141.85 KB\)](#)
- [Инструкция AGI4500 AGI6000 \(897.62 KB\)](#)
- [Инструкция AGI4500 AGI6000 \(897.62 KB\)](#)

### Характеристики

| Опції   |   |
|---|---|
| Вихідна потужність, кВт                                 | Water heat, coil for high water temperature   |
| Блок нагріву (вода)                                     |   |
| Діапазон температур, °C                                 | 11  |
| Максимальний робочий тиск, МПа                          | макс. 120   |
| Номинальний розмір                                      | DN25 (G 1") Inside thread   |
| Об'єм води в теплообміннику, л                          | 1,6   |
| Падіння тиску при t води 80/60°C, t повітря + 18°C, кПа | 74  |
| Розмір сполучних патрубків                              | 9,9   |
| Електродвигун/Прилади керування                         |   |
| Максимальна температура нагрівального елемента, °C      | 3~  |
| Потужність (P1), двигун 50 Гц, Вт                       | 2,2   |
| Сила струму, двигун/керування, А                        | 400   |
| Сила струму, електродвигун 60 Гц, А                     | 980   |
| Монтаж  |   |
| Колір, решітки видування                                | 4 500   |
| Максимальна висота установки, мм                        | Горизонтально   |
| Номинальні дані   |   |
| Довжина, мм   | RAL 7046  |
| клас захисту  | RAL 9006  |
| Колір корпусу, NCS                                      | Біло-алюмінієвий  |
| Колір решітки видуву, RAL                               | Телегей 2   |
| Робоча температура довкілля (сухі умови), °C            | IP54  |
| Ширина, мм  | -20 до 30   |
| Параметри звуку   |   |
| Звукова потужність (LWA)                                | 78  |
| Звукова потужність (LWA), дБ(А)                         | Conditions: Distance to the unit 5 metres. Directional factor: 2. Equivalent absorption area: 200 m². |
| Звуковий тиск (LpA)                                     | 62  |
| Напруга, двигун/керування,                              | Measurements according to ISO 27327-2: 2014, Installation type E.                                     |
| Расход воздуха  |   |
| Звуковий тиск (LpA), дБ(А)                              | 10 900  |
| Розміри та вага   |   |
| вага, кг  | 640   |
| Витрата повітря, м³/год                                 | 170   |
| Глибина, мм   | 465   |
| Потужність (P1), двигун, Вт                             | 3 000   |