



## Frico AGIVR4525WL Повітряна завіса

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: 88402  
Виробник: Frisco  
Код товару: AGIVR4525WL

від 0 грн.

### Опис

Повітряні завіси з простою та надійною конструкцією для великих промислових воріт.

- Горизонтальне встановлення
- Рекомендована висота установки до 4,5 м\*
- Вертикальна установка
- Ширина прорізу, що рекомендується, до 6 м\* (2 завіси, одна з кожного боку)
- Довжина: 1,5, 2, 2,5 та 3 м

Повітряні завіси серії AGI 4500 призначені для горизонтальної та вертикальної установки у великих прорізах будівель, логістичних центрів, складів та вантажних терміналів. Завіси з потужними вентиляторами та високим класом захисту для важких умов експлуатації.

\*) Рекомендована висота установки та ширина продуву залежать від типу дверей та конкретних умов для даної будівлі.

### Документація

- [Страниця каталога AGI4500 AGI6000 \(595,93 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity AGI \(138,65 KB\)](#)
- [UKCA Declaration AGI \(141,85 KB\)](#)
- [Інструкція AGI4500 AGI6000 \(897,62 KB\)](#)

### Аналоги

- [Повітряна завіса Frisco AGIH4525WL](#)
- [Повітряна завіса Frisco AGIH4515A](#)
- [Повітряна завіса Frisco AGIH4515WH](#)
- [Повітряна завіса Frisco AGIH4515WL](#)
- [Повітряна завіса Frisco AGIH4520A](#)
- [Повітряна завіса Frisco AGIH4520WH](#)
- [Повітряна завіса Frisco AGIH4520WL](#)
- [Повітряна завіса Frisco AGIH4525A](#)
- [Повітряна завіса Frisco AGIH4525WH](#)
- [Повітряна завіса Frisco AGIH4530A](#)
- [Повітряна завіса Frisco AGIH4530WH](#)
- [Повітряна завіса Frisco AGIH4530WL](#)
- [Frico AGIVR4515A Повітряна завіса](#)
- [Frico AGIVR4515WH Повітряна завіса](#)
- [Frico AGIVR4515WL Повітряна завіса](#)
- [Frico AGIVR4520A Повітряна завіса](#)
- [Frico AGIVR4520WH Повітряна завіса](#)
- [Frico AGIVR4520WL Повітряна завіса](#)
- [Frico AGIVR4525A Повітряна завіса](#)
- [Frico AGIVR4525WH Повітряна завіса](#)
- [Frico AGR5520WH Повітряна завіса](#)
- [Frico AGIVR4530A Повітряна завіса](#)
- [Frico AGIVR4530WH Повітряна завіса](#)
- [Frico AGIVR4530WL Повітряна завіса](#)
- [Frico AGR5515A Повітряна завіса](#)
- [Frico AGR5515WH Повітряна завіса](#)
- [Frico AGR5515WL Повітряна завіса](#)
- [Frico AGR5520A Повітряна завіса](#)
- [Frico AGR5520WH Повітряна завіса](#)
- [Frico AGR5525A Повітряна завіса](#)
- [Frico AGR5525WH Повітряна завіса](#)
- [Frico AGR5530A Повітряна завіса](#)
- [Frico AGR5525WL Повітряна завіса](#)
- [Frico AGR5525WH Повітряна завіса](#)
- [Повітряні завіси Frisco AGS5520A Повітряна завіса](#)
- [Повітряні завіси Frisco AGS5530WL Повітряна завіса](#)
- [Frico AGR5530WH Повітряна завіса](#)
- [Frico AGR5530WL Повітряна завіса](#)
- [Frico AGR5525A Повітряна завіса](#)

### Характеристики

Номінальні параметри	
Споживана потужність, Вт	2 550
Витрата повітря, м³/год	140
Опції	
Вихідна потужність, кВт	Water heat, coil for low water temperature
Розміри та вага	
Ширина, мм	-20 до 30
Глибина, мм	465
Вага, кг	640
Блок нагріву (вода)	
Максимальний робочий тиск, МПа	макс. 120
Напруга (номінальна), В	6,8
Номінальний розмір	DN25 (G 1") Inside thread
Об'єм води в теплообміннику, л	1,6
Падіння тиску при t води 60/40 ° C, t повітря + 18 ° C, кПа	46
Розмір сполучних патрубків	12,3
Електродвигун/Прилади керування	
Максимальна температура нагрівального елемента, °C	3~
Потужність (P1), двигун 50 Гц, Вт	1,9
Сила струму, двигун/керування, А	400
Сила струму, електродвигун 60 Гц, А	820
Монтаж	
Колір, решітки видування	4 500
Максимальна висота установки, мм	Вертикально
Номінальні дані	
Довжина, мм	RAL 7046
клас захисту	RAL 9006
Колір корпусу, NCS	Бело-алюминевий
Колір решітки видуву, RAL	Телегей 2
Робоча температура довкілля (сухі умови), °C	IP54
Параметри звуку	
Звукова потужність (LWA)	77
Звукова потужність (LWA), дБ(А)	Conditions: Distance to the unit 5 metres. Directional factor: 2. Equivalent absorption area: 200 m².
Звуковий тиск (LpA)	61
Напруга, двигун/керування,	Measurements according to ISO 27327-2: 2014, Installation type E.
Расход воздуха	
Звуковий тиск (LpA), дБ(А)	9 100