



## Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy побутова SRK20ZS-WT Внутрішній блок Premium Series

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: SRK20ZS-WT

Виробник: Mitsubishi Heavy Industries

Код товару: SRK20ZS-WT

від 22313 грн.

### Опис

**Внутрішній блок SRK20ZS-WT для нового покоління кондиціонерів Mitsubishi Premium Series моделі SRK серії ZS** — внутрішній блок настінного типу, що використовується для організації мульти-спліт систем у поєднанні з зовнішнім блоком. Оснащений датчиками руху, які визначають наявність людини у приміщенні завдяки чому створює для неї комфортне охолодження та нагрівання у будь-яку пору року.

**Італійські дизайнери розробили варіації кольору** внутрішнього блоку кондиціонера врахувавши усі вимоги європейського ринку.

**Спліт-система Mitsubishi SRK20ZS-WT** оснащена сучасним бездротовим інфрачервоним пультом дистанційного керування, що має інтуїтивно зрозумілі налаштування енергозберігаючого режиму (**еко-режиму**), функції щотижневого **таймера**, котрий налаштовується під ваші запити.

Завдяки функції підключення дистанційно до програм можна активувати додаткові опції. Установка **Wi-Fi адаптера (опція)** у модель SRK20ZS-WT дозволить керувати кондиціонером дистанційно за допомогою мобільного додатку де б ви не знаходились. **Удосконалені функції** забезпечують комфорт при кондиціонуванні повітря.

Переважна більшість обладнання виробляється на заводі в **Тайланді**.

**Моделі Mitsubishi забезпечені розширеною 3-річною гарантією** від постачальника для вашої впевненості в японській якості.

Внутрішній блок **SRK20ZS-WT** може бути використаним з зовнішніми блоками як на фреоні R32, так і на R410A.

Внутрішні блоки серії SRK\_ZS-W можуть бути використані у поєднанні з зовнішніми блоками SCM Multi.

### Характеристики

#### Основні характеристики

Модель внутрішнього блоку	SRK20ZS-WT
Рекомендована площа приміщення, кв. м	15 - 20
Холодопродуктивність вн. блоку, кВт	2.0
Теплопродуктивність вн. блоку, кВт	2.7
Повітряний фільтр, шт.	Антиалергенний х 1, Фотокatalітичний дезодоруючий, що міститься х 1
Гарантія, міс	36
Країна виробник	Тайланд

#### Рівень звукового тиску

Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А)	34 / 25 / 22 / 19
Внутрішній блок, обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А)	36 / 29 / 23 / 19

#### Габарити

Розмір внутрішнього блоку (ШxВxГ), мм	870 x 290 x 230
Вага внутрішнього блоку (нетто), кг	9.5

#### Опції

Керування через WI-FI	Так
Дротяний пульт ДК	Так

#### Додаткові характеристики

Серія внутрішнього блоку	SRK-ZS-W
Тип внутрішнього блоку	Настінний

#### Рівень звукової потужності

Внутрішній блок, охолодження, дБ(А)	48
Внутрішній блок, обігрів, дБ(А)	50

#### Циркуляція повітря

Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), м3/год	558 / 420 / 354 / 300
Внутрішній блок, обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo), м3/год	600 / 510 / 390 / 354

#### Дані для монтажу

Діаметр отвору для дренажу вн. бл., мм	n/a
--	-----

#### Параметри електроживлення

Міжблочний кабель, кв. мм	4x1.5
---------------------------	-------

#### Під'єднання фреонопроводів

Тип фреону	R32
Приєднання труб, рідина, мм (дюйм)	6.35 (1/4")

Приєднання труб, газ, мм (дюйм)	9.52 (3/8")
---------------------------------	-------------

#### Додаткові опції та аксесуари

Адаптер Wi-Fi	AM-MHI-01 (INAWMMHI001/000)
---------------	-----------------------------

Дротяний пульт ДК	RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 + SC-BIKN2-E
-------------------	-------------------------------------

Підключення до SUPERLINK-II	Так. Через адаптер SC-ADNA-E
-----------------------------	------------------------------

Інтеграція через протокол KNX	MH-RC-KNX-1i (INKNXMHI001R000) + SC-BIKN2-E
-------------------------------	---

Інтеграція через протокол Modbus	MH-RC-MBS-1 (INMBMSMH001R000) + SC-BIKN2-E
----------------------------------	--

Інтеграція через протокол ВАСнет	SC-WBGW256 + SC-BIKN2-E
----------------------------------	-------------------------

Слабокіструмовий термінал CNT	для сигналізації та зовнішнього керування, реалізується через підключення адаптера SC-BIKN2-E
-------------------------------	---

