

## FDUM50VH Внутрішній блок



[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: FDUM50VH

Виробник: Mitsubishi Heavy Industries

Код товару: FDUM50VH

від 39923 грн.

Для оптимальної ефективності рекомендується [Характеристики](#)

встановлення внутрішнього блоку в парі з зовнішнім

**Mitsubishi Heavy FDUM50VH** канальний поточний

середньо напірний внутрішній блок, що

буває використано для обігріву або охолодження

здебільшого жилих приміщень площею ~ 50 м<sup>2</sup>. Він

забезпечує стабільну роботою (від 26 дБ(А)), що

дозволяє використовувати його у житлових

квартирах чи готелях, де рівень шуму має особливе

значення.

Внутрішній блок канального типу Mitsubishi Heavy

FDUM50VH — працює з декількома внутрішніми

блоками, що підключаються до 1 зовнішнього блоку.

Така мульти-спліт система дозволяє оптимізувати

місце на фасаді, не захаращаючи його зовнішніми

блоками. При цьому у всіх приміщеннях залишається

можливість індивідуального регулювання

мікроклімату.

Завдяки фіксуючому активність людей та їх

місцезнаходження в приміщенні датчику руху LB-

KIT2 мульти-спліт система стає більш

енергозберігаючою (додаткова опція).

Переважна більшість обладнання виробляється на

заводі в Таїланді.

Моделі Mitsubishi забезпечені розширеною 3-річною

гарантією від постачальника для вашої впевненості

в японській якості.

Примітка:



ГАРАНТИЯ  
3 роки

### Мульти-спліт МНІ внутрішні блоки

МОДЕЛЬ ВНУТРІШНЬОГО БЛОКУ	FDUM50VH
Холодопродуктивність	5.0
Теплова продуктивність	5.8
Витрати повітря, м <sup>3</sup> /хв	Охолодження/Обігрів: 13 / 10 / 9 / 8
Рівень шуму внутрішнього блока, дБА	Охолодження/Обігрів: 37 / 32 / 29 / 26
Діаметр труб (рідина), дюйм (мм)	1/4"(6.35)
Діаметр труб (газ), дюйм (мм)	1/2"(12.7)
Розмір (Ш x В x Г), мм	750 x 280 x 635
Нетто маса, кг	29
Брутто маса, кг	