



## Кондиціонер GALACTIC інверторний касетний GBZ36MLQ-W / GCZ36MLSQ-W

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: GBZ36MLQ-W / GCZ36MLSQ-W  
Виробник: Galactic  
Код товару: GBZ36MLQ-W / GCZ36MLSQ-W

від 102090 грн.

### Опис

Потужний, три фазний DC інверторний напівпромисловий касетний кондиціонер GALACTIC GBZ36MLQ-W / GCZ36MLSQ-W - має найкращі серед конкурентів показники енергоефективності та здатен охолодити (чи обігріти) приміщення загальною площею приблизно 100м<sup>2</sup> (в залежності від теплопритоків). Напівпромисловий касетний кондиціонер GALACTIC GBZ36MLQ-W працює на озонобезпечному фреоні — R32 та забезпечує сезонну енергоефективність класу A++ на охолодження й A+ на обігрів.

Завдяки своїм розмірам, касетні внутрішні блоки ідеально відповідають розмірам стандартних панелей, які використовуються при створенні підвісної стелі. При монтажі кондиціонера касетний блок GALACTIC GBZ36MLQ-W зазвичай вбудовується в комірку підвісної стелі.

Основна роздача повітря з касетного блоку відбувається в 4-х напрямках, додаткові кутові канали забезпечують більш рівномірний повітряний потік, відхилення повітряних потоків по вертикалі можна відрегулювати за допомогою відхилення жалюзі з пульта дистанційного керування. Касетний внутрішній блок обладнаний вбудованими дренажними насосами та має висоту підйому рідини 850мм. Декоративна жалюзійна панель та пульт дистанційного керування також входять у комплект поставки.

Напівпромисловий інверторний кондиціонер касетного типу GALACTIC GBZ36MLQ-W - комфортний у роботі, він має середній рівень шуму від 46 дБ(А).

### Аналоги

- Кондиціонер GALACTIC інверторний касетний GBZ18MLQ-W / GCZ18MLNQ-W
- Кондиціонер GALACTIC інверторний касетний GBZ60MLQ-W / GCZ60MLSQ-W
- Кондиціонер GALACTIC інверторний касетний GBZ48MLQ-W / GCZ48MLSQ-W
- Кондиціонер GALACTIC інверторний касетний GBZ36MLQ-W / GCZ36MLNQ-W
- Кондиціонер GALACTIC інверторний касетний GBZ24MLQ-W / GCZ24MLNQ-W

### Характеристики

Загальні характеристики	
Модель внутрішнього блоку	GBZ36MLQ-W
Модель зовнішнього блоку	GCZ36MLSQ-W
Холодопродуктивність (Min~Max), кВт	10.56(2.698~11.44)
Теплопродуктивність (Min~Max), кВт	11.15(2.79~12.67)
Споживна потужність охолодження, кВт	3.755(0.90~4.2)
Споживна потужність обігріву, кВт	3.0(0.80~3.95)
Клас енергоефективності охолодження	A++
Клас енергоефективності обігріву	A+
SEER	6.1
SCOP	4
Рівень звукового тиску	
Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А)	51/48/46
Зовнішній блок, охолодження, дБ(А)	70
Габарити	
Розмір внутрішнього блоку (ШxВxГ), мм	830x830x245
Розмір панелі (ШxВxГ), мм	950x37x950
Розмір зовнішнього блоку (ШxВxГ), мм	946x410x810
Вага внутрішнього блоку (нетто), кг	27.2
Вага панелі (нетто), кг	6.5
Вага зовнішнього блоку (нетто), кг	80.5
Робочий діапазон зовнішніх температур	
Робота на охолодження, °C	
Робота на обігрів, °C	
Додаткові характеристики	
Серія внутрішнього блоку	GBZ-MLQ-W
Циркуляція повітря	
Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), м3/год	1700/1530/1300
Дані для монтажу	
Відстань між опорами зовнішнього блоку, мм	
Параметри електроживлення	
Електроживлення	220-240 В, 1 Ф, 50 Гц
Підключення електроживлення	380-415 В, 3 Ф, 50 Гц
Кабель живлення, кв. мм	
Міжблочний кабель, кв. мм	
Робочий струм охолодження, А	18(4.2~18.5)
Робочий струм обігріву, А	13.5(3.5~17.5)
Під'єднання фреонопроводів	
Заводська заправка, кг	2.4
Приєднання труб, рідина, мм (дюйм)	3/8(9.52mm)
Приєднання труб, газ, мм (дюйм)	5/8(15.9mm)
Максимальна довжина магістралі, м	75
Тип компресора	Ротатійний
Виробник компресора	GMCC
Компресорне масло, заправка, мл	
Напівпромислові спліт-системи Galactic	

