



## Кондиціонер GALACTIC інверторний касєтний GBZ48MLQ-W / GCZ48MLSQ-W

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: GBZ48MLQ-W / GCZ48MLSQ-W  
Виробник: Galactic  
Код товару: GBZ48MLQ-W / GCZ48MLSQ-W

від 121024 грн.

### Опис

Потужний DC інверторний напівпромисловий касєтний кондиціонер GALACTIC GBZ48MLQ-W / GCZ48MLSQ-W - має найкращі серед конкурентів показники енергоефективності та здатен охолодити (чи обігріти) приміщення загальною площею приблизно 100м<sup>2</sup> (в залежності від теплопритоків). Напівпромисловий касєтний кондиціонер GALACTIC GBZ48MLQ-W / GCZ48MLSQ-W працює на озонобезпечному фреоні — R32 та забезпечує сезонну енергоефективність класу A++ на охолодження й A+ на обігрів.

Завдяки своїм розмірам, касєтні внутрішні блоки ідеально відповідають розмірам стандартних панелей, які використовуються при створенні підвісної стелі. При монтажі кондиціонера касєтний блок GALACTIC GBZ48MLQ-W / GCZ48MLSQ-W зазвичай вбудовується в комірку підвісної стелі.

Основна роздача повітря з касєтного блоку відбувається в 4-х напрямках, додаткові кутові канали забезпечують рівномірніший повітряний потік, відхилення повітряних потоків по вертикалі можна відрегулювати за допомогою відхилення жалюзі з пульта дистанційного керування. Касєтний внутрішній блок обладнаний вбудованими дренажними насосами та має висоту підйому рідини 850мм. Декоративна жалюзійна панель та пульт дистанційного керування також входять у комплект поставки.

Напівпромисловий інверторний кондиціонер касєтного типу GALACTIC GBZ48MLQ-W / GCZ48MLSQ-W - комфортний у роботі, він має середній рівень шуму від 48 дБ(А).

### Аналоги

- [Кондиціонер GALACTIC інверторний касєтний GBZ18MLQ-W / GCZ18MLNQ-W](#)
- [Кондиціонер GALACTIC інверторний касєтний GBZ36MLQ-W / GCZ36MLSQ-W](#)
- [Кондиціонер GALACTIC інверторний касєтний GBZ60MLQ-W / GCZ60MLSQ-W](#)
- [Кондиціонер GALACTIC інверторний касєтний GBZ36MLQ-W / GCZ36MLNQ-W](#)
- [Кондиціонер GALACTIC інверторний касєтний GBZ24MLQ-W / GCZ24MLNQ-W](#)

### Характеристики

Загальні характеристики	
Модель внутрішнього блоку	GBZ48MLQ-W
Модель зовнішнього блоку	GCZ48MLSQ-W
Холодопродуктивність (Min-Max), кВт	14,078 (3,51[15,83] кВт)
Теплопродуктивність (Min-Max), кВт	16,13 (4,10[17,30] кВт)
Споживна потужність охолодження, кВт	4383[3800-5900] / 4465[3900-5500]
SEER	6.1 / 4.0
Повітряний фільтр, шт.	
Рівень звукового тиску	
Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А)	52.5/50.5/48 дБ(А)
Внутрішній блок, обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А)	
Зовнішній блок, охолодження, дБ(А)	
Габарити	
Розмір внутрішнього блоку (ШxВxГ), мм	830 x 830 x 287 мм
Розмір зовнішнього блоку (ШxВxГ), мм	
Вага внутрішнього блоку (нетто), кг	29.3/33.5 кг
Вага зовнішнього блоку (нетто), кг	
Робочий діапазон зовнішніх температур	
Робота на охолодження, °C	-15[50]
Робота на обігрів, °C	-15[24]
Додаткові характеристики	
Серія внутрішнього блоку	GBZ-MLQ-W
Циркуляція повітря	
Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), м3/год	1900/1750/1600 м3/г
Внутрішній блок, обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo), м3/год	
Параметри електроживлення	
Електроживлення	3 ф, 380-415 В, 50 Гц
Підключення електроживлення	1.5x4//
Кабель живлення, кв. мм	
Міжблочний кабель, кв. мм	
Номинал автоматичного вимикача, А	
Максимальний пусковий струм, А	13.0 А
Під'єднання фреонопроводів	
Максимальна довжина магістралі, м	75 м
Максимальний перепад висот, зовн. вище / нижче, м	30 м
Звукова потужність	
Зовнішній блок охолодження/обігрів	66 дБ(А)
Зовнішній блок охолодження/обігрів	
Холодоагент	
Заводська заправка	
Тип/GWP	R32 / 675