



## Кондиціонер GALACTIC інверторний касетний GBZ18MLQ-W / GCZ18MLNQ-W

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: GBZ18MLQ-W / GCZ18MLNQ-W  
Виробник: Galactic  
Код товару: GBZ18MLQ-W / GCZ18MLNQ-W

від 54209 грн.

### Опис

Потужний DC інверторний напівпромисловий касетний кондиціонер GALACTIC GBZ18MLQ-W / GCZ18MLNQ-W - має найкращі серед конкурентів показники енергоефективності та здатен охолодити (чи обігріти) приміщення загальною площею до 50м<sup>2</sup> (в залежності від теплопритоків). Напівпромисловий касетний кондиціонер GALACTIC GBZ18MLQ-W / GCZ18MLNQ-W працює на озонобезпечному фреоні — R32 та забезпечує сезонну енергоефективність класу A++ на охолодження й A+ на обігрів.

Завдяки своїм розмірам, касетні внутрішні блоки ідеально відповідають розмірам стандартних панелей, які використовуються при створенні підвісної стелі. При монтажі кондиціонера касетний блок GALACTIC GBZ18MLQ-W / GCZ18MLNQ-W зазвичай вбудовується в комірку підвісної стелі.

Основна роздача повітря з касетного блоку відбувається в 4-х напрямках, додаткові кутові канали забезпечують рівномірніший повітряний потік, відхилення повітряних потоків по вертикалі можна відрегулювати за допомогою відхилення жалюзі з пульта дистанційного керування. Касетний внутрішній блок обладнаний вбудованими дренажними насосами та має висоту підйому рідини 850мм. Декоративна жалюзійна панель та пульт дистанційного керування також входять у комплект поставки.

Напівпромисловий інверторний кондиціонер касетного типу GALACTIC GBZ18MLQ-W / GCZ18MLNQ-W - комфортний у роботі, він має середній рівень шуму від 39 дБ(А).

### Аналоги

- [Кондиціонер GALACTIC інверторний касетний GBZ36MLQ-W / GCZ36MLSQ-W](#)
- [Кондиціонер GALACTIC інверторний касетний GBZ60MLQ-W / GCZ60MLSQ-W](#)
- [Кондиціонер GALACTIC інверторний касетний GBZ48MLQ-W / GCZ48MLSQ-W](#)
- [Кондиціонер GALACTIC інверторний касетний GBZ36MLQ-W / GCZ36MLNQ-W](#)
- [Кондиціонер GALACTIC інверторний касетний GBZ24MLQ-W / GCZ24MLNQ-W](#)

### Характеристики

Загальні характеристики	
Модель внутрішнього блоку	GBZ18MLQ-W
Модель зовнішнього блоку	GCZ18MLNQ-W
Холодопродуктивність (Min-Max), кВт	5.27 (2.90-5.59) кВт
Теплопродуктивність (Min-Max), кВт	5.57 (2.37-6.10) кВт
Споживна потужність охолодження, кВт	1633[720-2088] / 1540[700-1930] W
SEER	6.1 / 4.0 W/W
Повітряний фільтр, шт.	
Рівень звукового тиску	
Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А)	45.4/44/39 дБ(А)
Внутрішній блок, обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А)	
Зовнішній блок, охолодження, дБ(А)	59 дБ(А)
Габарити	
Розмір внутрішнього блоку (ШxВxГ), мм	570 x 570 x 260 мм
Розмір зовнішнього блоку (ШxВxГ), мм	805x330x554 мм
Вага внутрішнього блоку (нетто), кг	16/20.6 кг
Вага зовнішнього блоку (нетто), кг	32.5/35.2 кг
Робочий діапазон зовнішніх температур	
Робота на охолодження, °C	-15[50]
Робота на обігрів, °C	-15[24]
Додаткові характеристики	
Серія внутрішнього блоку	GBZ-MLQ-W
Циркуляція повітря	
Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), м3/год	680/584/479 м3/г
Внутрішній блок, обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo), м3/год	
Параметри електроживлення	
Електроживлення	1 фаза, 220-240 В, 50 Гц
Підключення електроживлення	1.0x4//
Кабель живлення, кв. мм	
Міжблочний кабель, кв. мм	
Номинал автоматичного вимикача, А	
Максимальний пусковий струм, А	13.5 А
Під'єднання фреонопроводів	
Максимальна довжина магістралі, м	30 м
Максимальний перепад висот, зовн. вище / нижче, м	20 м
Звукова потужність	
Зовнішній блок охолодження/обігрів	59 дБ(А)
Зовнішній блок охолодження/обігрів	65 дБ(А)
Холодоагент	
Заводська заправка	
Тип/GWP	R32 / 675