

Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK45ZSP-W / SRC45ZSP-W Standard series

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: SRK45ZSP-W / SRC45ZSP-W
Виробник: Mitsubishi Heavy Industries
Код товару: SRK45ZSP-W / SRC45ZSP-W

від 57063 грн.



Опис

Mitsubishi SRK45ZSP-W / SRC45ZSP-W Standard series — один з найекономічніших кондиціонерів у своєму класі **енергоефективності A++**. Японські технології, вбудовані захисні функції, режими діагностики та контролю.

Ефективно та швидко охолодить, обігріє, осушить чи провентилує ваше приміщення.

Стабільна робота на охолодження **-15°C — +46°C** та обігрів **-15°C — +24°C**.

Функція TURBO охолодження чи обігріву дозволить за лічені хвилини створити навколо себе бажану атмосферу!

Подвійний роторний компресор постійного струму та неодимовий мотор **зменшують вібрацію та підвищують продуктивність роботи**.

Стильний, інформативний та інтуїтивно зрозумілий бездротовий пульт керування з великим дисплеєм йде у комплекті до **спліт-системи Mitsubishi SRK45ZSP-W**.

Тихий режим роботи (**безшумна робота** кондиціонера у нічний час) та **низький рівень шуму від 24 дБ(A)**.

Модель Mitsubishi SRK45ZSP-W захищена розширеною 3-річною гарантією від постачальника для вашої впевненості в японській якості.

Аналоги

- Кондиціонер Mitsubishi Heavy DXK15Z6-W / DXC15Z6-W
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy DXK18Z6-W / DXC18Z6-W
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy DXK09Z6-W / DXC09Z6-W
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy DXK12Z6-W / DXC12Z6-W
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK35ZSPR-S / SRC35ZSPR-S Standard series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK50ZS-W / SRC50ZS-W Premium Series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK71ZSPR-S / SRC71ZSPR-S Standard series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK35ZS-WB / SRC35ZSX-W Premium Series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK45ZSPR-S / SRC45ZSPR-S Standard series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK63ZSPR-S / SRC63ZSPR-S Standard series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK50ZS-WT / SRC50ZS-W Premium Series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK35ZS-WB / SRC35ZSX-W Diamond Series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK35ZSP-W / SRC35ZSP-W Standard series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK60ZSX-WT / SRC60ZSX-W Diamond Series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK50ZSX-WB / SRC50ZSX-W Diamond Series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W / SRC35ZS-W Premium Series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK63ZR-W / SRC63ZR-W Diamond Series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK25ZS-WB / SRC25ZS-W Premium Series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK20ZSX-WB / SRC20ZSX-W Diamond Series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK20ZS-W / SRC20ZS-W Premium Series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK20ZS-WB / SRC20ZS-W Premium Series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK25ZSX-WT / SRC25ZSX-W Diamond Series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK80ZSPR-S / SRC80ZSPR-S Standard series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK20ZSX-W / SRC20ZSX-W Diamond Series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK50ZS-WB / SRC50ZS-W Premium Series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK71ZR-W / SRC71ZR-W Diamond Series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK50HE-S1 / SRC50HE-S1
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK80ZR-W / SRC80ZR-W

Характеристики

Загальні характеристики	
Модель внутрішнього блоку	SRK45ZSP-W
Модель зовнішнього блоку	SRC45ZSP-W
Рекомендована площа приміщення, кв. м	41 - 45
Холодопродуктивність (Min-Max), кВт	4.5 (1.3-4.8)
Теплопродуктивність (Min-Max), кВт	5.0 (1.2-5.8)
Споживна потужність охолодження, кВт	1.39
Споживна потужність обігріву, кВт	1.36
Клас енергоефективності охолодження	A++
Клас енергоефективності обігріву	A+
SEER	6.40
SCOP	4.20
Повітряний фільтр, шт.	Пластиковий сітчастий, що миється x 1
Гарантія, міс	36
Країна виробник	Таїланд

Рівень звукового тиску	
Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(A)	44 / 37 / 22
Внутрішній блок, обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(A)	48 / 40 / 28
Зовнішній блок, охолодження, дБ(A)	51
Зовнішній блок, обігрів, дБ(A)	51

Габарити	
Розмір внутрішнього блоку (ШxВxГ), мм	783 x 267 x 210
Розмір зовнішнього блоку (ШxВxГ), мм	780(+62) x 595 x 290
Вага внутрішнього блоку (нетто), кг	7.5
Вага зовнішнього блоку (нетто), кг	33.0

Робочий діапазон зовнішніх температур	
Робота на охолодження, °C	він -15 до +46
Робота на обігрів, °C	він -15 до +24

Додаткові характеристики	
Серія внутрішнього блоку	SRK-ZSP-W
Серія зовнішнього блоку	Standard
Тип внутрішнього блоку	Настінний

Рівень звукової потужності	
Внутрішній блок, охолодження, дБ(A)	57
Внутрішній блок, обігрів, дБ(A)	62
Зовнішній блок, охолодження, дБ(A)	64
Зовнішній блок, обігрів, дБ(A)	62

Циркуляція повітря	
Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), м3/год	582 / 468 / 222
Внутрішній блок, обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo), м3/год	720 / 528 / 324
Зовнішній блок, охолодження, м3/год	2136
Зовнішній блок, обігрів, м3/год	2004

Дані для монтажу	
Відстань між опорами зовнішнього блоку, мм	510
Діаметр отвору для дренажу вн. бл., мм	n/a

Параметри електроживлення	
---------------------------	--

- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK20ZSPR-S / SRC20ZSPR-S Standard series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK20ZS-WT / SRC20ZS-W Premium Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK25ZSX-WB / SRC25ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK35ZSX-W / SRC35ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK25ZS-W / SRC25ZS-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK35ZS-WT / SRC35ZS-W Premium Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK60ZSX-WB / SRC60ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK35ZSX-WT / SRC35ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK60ZSX-W / SRC60ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK50ZSX-WT / SRC50ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK25ZS-W / SRC25ZS-W Premium Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK20ZSX-WT / SRC20ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK25ZSPR-S / SRC25ZSPR-S Standard series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK25ZS-WT / SRC25ZS-W Premium Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK50ZSX-W / SRC50ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK25ZSP-W / SRC25ZSP-W Standard series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK50ZSP-W / SRC50ZSP-W Standard series](#)

Електроживлення	1 фаза, 220-240 В, 50 Гц
Підключення електроживлення	Зовнішній блок
Кабель живлення, кв. мм	3x2.5
Міжблочний кабель, кв. мм	4x1.5
Номинал автоматичного вимикача, А	20
Максимальний пусковий струм, А	14.5
Робочий струм охолодження, А	n/a
Робочий струм обігріву, А	n/a

Під'єднання фреонопроводів

Тип фреону	R32
Заводська заправка, кг	0.95
Заводська заправка, м	n/a
Дозаправка фреону, г/м	n/a
Приєднання труб, рідина, мм (дюйм)	6.35 (1/4")
Приєднання труб, газ, мм (дюйм)	12.7 (1/2")
Максимальна довжина магістралі, м	25
Максимальний перепад висот, зовн. вище / нижче, м	15 / 15
Тип компресора	Ротаційний
Виробник компресора	Mitsubishi H.I.
Компресорне масло, заправка, мл	n/a