



Frigo AGR5530WL Повітряна завіса

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: 88054
Виробник: Frigo
Код товару: AGR5530WL

від 0 грн.

Опис

Повітряна завіса прихованої установки з інтелектуальним управлінням для воріт промислових будівель

- Рекомендована висота установки 5,5 м*
- Прихована установка.
- Довжина: 1,5, 2, 2,5 та 3 м

Потужна завіса серії AGR призначена для захисту вхідних груп великих адміністративних та торгових будівель та в'їзних воріт промислових об'єктів.

*) Рекомендована висота установки залежить від типу дверей та конкретних умов даної будівлі.

Документація

- [cat_frigo_ags_agr5500_ru_20170608.pdf \(514,54 KB\)](#)
- [Системы управления SIRE \(51,48 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity AGR \(138,64 KB\)](#)
- [MA_FRICO_AGS_AGR5500_RU_20170608.PDF \(2,01 MB\)](#)
- [UKCA Declaration AGR \(141,85 KB\)](#)

Аналоги

- [Повітряна завіса Frigo AGIH4525WL](#)
- [Повітряна завіса Frigo AGIH4515A](#)
- [Повітряна завіса Frigo AGIH4515WH](#)
- [Повітряна завіса Frigo AGIH4515WL](#)
- [Повітряна завіса Frigo AGIH4520A](#)
- [Повітряна завіса Frigo AGIH4520WH](#)
- [Повітряна завіса Frigo AGIH4520WL](#)
- [Повітряна завіса Frigo AGIH4525A](#)
- [Повітряна завіса Frigo AGIH4525WH](#)
- [Повітряна завіса Frigo AGIH4530A](#)
- [Повітряна завіса Frigo AGIH4530WH](#)
- [Повітряна завіса Frigo AGIH4530WL](#)
- [Frigo AGIVR4515A Повітряна завіса](#)
- [Frigo AGIVR4515WH Повітряна завіса](#)
- [Frigo AGIVR4515WL Повітряна завіса](#)
- [Frigo AGIVR4520A Повітряна завіса](#)
- [Frigo AGIVR4520WH Повітряна завіса](#)
- [Frigo AGIVR4520WL Повітряна завіса](#)
- [Frigo AGIVR4525A Повітряна завіса](#)
- [Frigo AGIVR4525WH Повітряна завіса](#)
- [Frigo AGIVR4525WL Повітряна завіса](#)
- [Frigo AGR5520WH Повітряна завіса](#)
- [Frigo AGIVR4530A Повітряна завіса](#)
- [Frigo AGIVR4530WH Повітряна завіса](#)
- [Frigo AGIVR4530WL Повітряна завіса](#)
- [Frigo AGR5515A Повітряна завіса](#)
- [Frigo AGR5515WH Повітряна завіса](#)
- [Frigo AGR5515WL Повітряна завіса](#)
- [Frigo AGR5520A Повітряна завіса](#)
- [Frigo AGR5520WH Повітряна завіса](#)
- [Frigo AGR5525A Повітряна завіса](#)
- [Frigo AGR5525WH Повітряна завіса](#)
- [Frigo AGR5525WL Повітряна завіса](#)
- [Frigo AGR5530A Повітряна завіса](#)
- [Frigo AGR5530WH Повітряна завіса](#)
- [Frigo AGR5530WL Повітряна завіса](#)
- [Frigo AGR5525A Повітряна завіса](#)
- [Повітряні завіси Frigo AGS5520A Повітряна завіса](#)
- [Повітряні завіси Frigo AGS5530WL Повітряна завіса](#)
- [Frigo AGR5530WH Повітряна завіса](#)
- [Frigo AGR5525A Повітряна завіса](#)

Характеристики

Номинальні параметри	
Споживана потужність, Вт	3 030
Витрата повітря, м³/год	298
Опції	
Вихідна потужність, кВт	Water heat, coil for low water temperature
Розміри та вага	
Ширина, мм	-20 до 30
Глибина, мм	470
Вага, кг	1 200
Блок нагріву (вода)	
Максимальний робочий тиск, МПа	макс. 120
Напруга (номінальна), В	17
Номинальний розмір	DN40 (G 1 1/2") Inside thread
Об'єм води в теплообміннику, л	1
Падіння тиску при t води 60/40 ° C, t повітря + 18 ° C, кПа	71
Розмір сполучних патрубків	11
Електродвигун/Прилади керування	
Максимальна температура нагрівального елемента, °C	1~
Потужність (P1), двигун 50 Гц, Вт	19,3
Сила струму, двигун/керування, А	230
Монтаж	
Колір, решітки видування	5 500
Максимальна висота установки, мм	Скрытая установка
Номинальні дані	
Довжина, мм	RAL 7046
клас захисту	RAL 9016
Колір корпусу, NCS	Транспортний белый
Колір решітки видуву, RAL	Телегейр 2
Робоча температура довкілля (сухі умови), °C	IP24
Параметри звуку	
Звукова потужність (LWA)	89
Звукова потужність (LWA), дБ(A)	Conditions: Distance to the unit 5 metres. Directional factor: 2. Equivalent absorption area: 200 m².
Звуковий тиск (LpA)	74; 54
Напруга, двигун/керування,	Measurements according to ISO 27327-2: 2014, Installation type E.
Расход воздуха	
Звуковий тиск (LpA), дБ(A)	9375; 6250; 13750; 12750; 11500