



Опис

Напівпромисловий DC-інверторний кондиціонер каналного типу GALACTIC GDZ36MLQ-W / GCZ36MLSQ-W – забезпечує можливість прихованої установки за підвісною стелею або гіпсокартонною конструкцією та здійснює подачу повітря, а також його подальший розподіл каналами-повітропроводами. Напівпромисловий кондиціонер **GALACTIC GDZ36MLQ-W / GCZ36MLSQ-W** функціонує на озонобезпечному фреоні — R32. Клас енергоефективності в режимі охолодження A++, в режимі обігріву - A+.

Ці системи часто застосовуються в приміщеннях, де важливо забезпечити оригінальний дизайн, приховати кондиціонер, залишаючи лише ґрати чи дифузори розподілу повітря. **Дротовий пульт керування** входить у комплект постачання. Внутрішній блок каналного типу **GALACTIC GDZ36MLQ-W / GCZ36MLSQ-W** достатній для одного поверху невеликого котеджу або приміщеннях загального користування середнього розміру (магазини, офіси, банки то що) з розділеними кімнатами, між якими невелика дистанція. Вхід повітря в блок каналного типу здійснюється, як правило, однією решіткою з фільтром із загального холу або коридору. **Напівпромисловий DC-інверторний кондиціонер каналного типу GALACTIC GDZ36MLQ-W / GCZ36MLSQ-W** – комфортний у роботі, він має **середній рівень шуму від 33 дБ(A)**.

Аналоги

- Кондиціонер GALACTIC інверторний каналний GDZ18MLQ-W / GCZ18MLNQ-W
- Кондиціонер GALACTIC інверторний каналний GDZ24MLQ-W / GCZ24MLNQ-W
- Кондиціонер GALACTIC інверторний каналний GDZ36MLQ-W / GCZ36MLNQ-W
- Кондиціонер GALACTIC інверторний каналний GDZ48MLQ-W / GCZ48MLSQ-W
- Кондиціонер GALACTIC інверторний каналний GDZ60MLQ-W / GCZ60MLSQ-W

Кондиціонер GALACTIC інверторний каналний GDZ36MLQ-W / GCZ36MLSQ-W

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: GDZ36MLQ-W / GCZ36MLSQ-W
Виробник: Galactic
Код товару: GDZ36MLQ-W / GCZ36MLSQ-W

від 101386 грн.

Характеристики

Основні характеристики	
Модель внутрішнього блоку	GDZ36MLQ-W
Модель зовнішнього блоку	GCZ36MLSQ-W
Рекомендована площа приміщення, кв. м	71 - 100
Холодопродуктивність (Min~Max), кВт	n/a
Теплопродуктивність (Min~Max), кВт	n/a
Споживана потужність охолодження, кВт	n/a
Споживана потужність обігріву, кВт	n/a
Клас енергоефективності охолодження	A++
Клас енергоефективності обігріву	A+
SEER	6.1
SCOP	4.0
Повітряний фільтр, шт.	n/a
Гарантія, міс	36
Країна виробник	Китай
Рівень звукового тиску	
Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(A)	51 / 49 / 47
Внутрішній блок, обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(A)	51 / 49 / 47
Зовнішній блок, охолодження, дБ(A)	63
Зовнішній блок, обігрів, дБ(A)	63
Габарити	
Розмір внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм	1360 x 774 x 249
Розмір зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм	946 x 410 x 810
Вага внутрішнього блоку (нетто), кг	40.5
Вага зовнішнього блоку (нетто), кг	80.5
Робочий діапазон зовнішніх температур	
Робота на охолодження, °C	від -15 до +50
Робота на обігрів, °C	від -15 до +24
Додаткові характеристики	
Серія внутрішнього блоку	GDZ-MLQ-W
Серія зовнішнього блоку	n/a
Тип внутрішнього блоку	Канальний
Рівень звукової потужності	
Внутрішній блок, охолодження, дБ(A)	61
Внутрішній блок, обігрів, дБ(A)	61
Зовнішній блок, охолодження; дБ(A)	70
Зовнішній блок, обігрів; дБ(A)	70
Циркуляція повітря	
Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), м3/год	2100 / 1800 / 1500
Внутрішній блок, обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo), м3/год	2100 / 1800 / 1500
Зовнішній блок, охолодження, м3/год	4000
Зовнішній блок, обігрів, м3/год	4000
Дані для монтажу	
Відстань між опорами зовнішнього блоку, мм	673
Діаметр отвору для дренажу вн. бл., мм	25
Параметри електроживлення	
Електроживлення	3 фази, 380-415 В, 50 Гц
Підключення електроживлення	Зовнішній блок
Кабель живлення, кв. мм	3x4.0



Міжблочний кабель, кв. мм	4x1.5
Номинал автоматичного вимикача, А	n/a
Максимальний пусковий струм, А	10.0
Робочий струм охолодження, А	n/a
Робочий струм обігріву, А	n/a

Під'єднання фреоноводів

Тип фреону	R32
Заводська заправка, кг	2.4
Заводська заправка, м	n/a
Дозаправка фреону, г/м	24
Приєднання труб, рідина, мм (дюйм)	9.52 (3/8")
Приєднання труб, газ, мм (дюйм)	15.9 (5/8")
Максимальна довжина магістралі, м	75
Максимальний перепад висот, зовн. вище / нижче, м	30 / 30
Тип компресора	Ротаційний
Виробник компресора	GMCC
Компресорне масло, заправка, мл	VG74, 1000