



Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy побутова SRK80ZR-W Внутрішній блок Diamond Series

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: SRK80ZR-W
Виробник: Mitsubishi Heavy Industries
Код товару: SRK80ZR-W

від 44152 грн.

Опис

Внутрішній блок SRK80ZR-W лінійки кондиціонерів Mitsubishi SRK-ZR-W Diamond Series — внутрішній блок настінного типу, що використовується для організації мульти-спліт систем у поєднанні з зовнішнім блоком. Та є найкращим рішенням для великих приміщень.

Режим Hi Power — неймовірна потужність, що за лічені хвилини дозволяє досягти бажаної температури.

Завдяки функції **підключення дистанційно до програм** можна активувати додаткові опції. Установка **Wi-Fi адаптера** (опція) у **модель SRK80ZR-W** дозволить **керувати кондиціонером дистанційно** за допомогою мобільного додатку де б ви не знаходились.

Mitsubishi SRK80ZR-W стоїть на захисті вашого здоров'я та гарантує чистоту повітря в приміщенні використовуючи багаторівневу систему очищення повітря, що складається з: натурального ензимного антибактеріального фільтра, фотокаталітичного фільтра з дезодоруючим ефектом, антибактеріального вентилятора, здатності генерувати негативно заряджені іони.

Мульти-спліт система моделі SRK80ZR-W функціонує на **озонобезпечному фреоні — R32**, що є **більш екологічним та безпечним** для навколишнього середовища.

Mitsubishi SRK80ZR-W дуже тихий в роботі, він має **низький рівень шуму від 25 дБ(А)**.

Переважна більшість обладнання виробляється на заводі в Таїланді.

Моделі Mitsubishi забезпечені розширеною 3-річною гарантією від постачальника KNX для вашої впевненості в японській якості.

Примітка:

Для оптимальної ефективності рекомендується встановлення внутрішнього блоку в парі з зовнішнім блоком Mitsubishi Heavy з відповідною потужністю.

Характеристики

Основні характеристики	
Модель внутрішнього блоку	SRK80ZR-W
Рекомендована площа приміщення, кв. м	72 - 80
Холодопродуктивність вн. блоку, кВт	8.0
Теплопродуктивність вн. блоку, кВт	9.0
Повітряний фільтр, шт.	Антиалергенний x 1, Фотокаталітичний дезодоруючий, що мийється x 1
Гарантія, міс	36
Країна виробник	Таїланд
Рівень звукового тиску	
Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А)	47 / 44 / 39 / 26
Внутрішній блок, обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А)	47 / 41 / 36 / 29
Габарити	
Розмір внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм	1197 x 339 x 262
Вага внутрішнього блоку (нетто), кг	16.5
Опції	
Керування через Wi-Fi	Так
Дротяний пульт ДК	Так
Додаткові характеристики	
Серія внутрішнього блоку	SRK-ZR-W
Тип внутрішнього блоку	Настінний
Рівень звукової потужності	
Внутрішній блок, охолодження, дБ(А)	60
Внутрішній блок, обігрів, дБ(А)	62
Циркуляція повітря	
Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), м3/год	1410 / 1212 / 1050 / 624
Внутрішній блок, обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo), м3/год	1590 / 1278 / 1104 / 810
Дані для монтажу	
Діаметр отвору для дренажу вн. бл., мм	n/a
Параметри електроживлення	
Міжблочний кабель, кв. мм	4x1.5
Під'єднання фреонопроводів	
Тип фреону	R32
Приєднання труб, рідина, мм (дюйм)	6.35 (1/4")
Приєднання труб, газ, мм (дюйм)	15.88 (5/8")
Додаткові опції та аксесуари	
Адаптер Wi-Fi	AM-MHI-01 (INAWMMHI001/000)
Дротяні пульти ДК	RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 + SC-BIKN2-E
Підключення до SUPERLINK-II	Так. Через адаптер SC-ADNA-E
Інтеграція через протокол KNX	MH-RC-KNX-1i (INKXMMHI001R000) + SC-BIKN2-E
Інтеграція через протокол Modbus	MH-RC-MBS-1 (INMBSMHI001R000) + SC-BIKN2-E
Інтеграція через протокол BACnet	SC-WBGW256 + SC-BIKN2-E
Слабострумний термінал CNT	для сигналізації та зовнішнього керування, реалізується через підключення адаптера SC-BIKN2-E

