

Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK60ZSX-W / SRC60ZSX-W1 Diamond Series

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Виробник: Mitsubishi Heavy Industries
Код товару: SRK60ZSX-W / SRC60ZSX-W1

від 0 грн.

Опис

Особливості

Довершеність в створенні комфорту за привабливою ціною

Забезпечте свій затишок завдяки технологіям та пристрасі техніки Mitsubishi Heavy Industries

Вбудований датчик руху
Енергоефективність при роботі на охолодження та обігрів A+++
Робота зі зниженим енергоспоживанням в режимі ECO
Ефективна робота на обігрів до -20 °C
Активізація улюблених налаштувань однією кнопкою
Рівень шуму від 19 дБ(A)



Вигідна інвестиція

Кондиціонери серії ZSX-W мають одні з найвищих коефіцієнтів енергоефективності SEER та SCOP в галузі. В сукупності з високоефективним двоторним компресором та інноваційними енергозберігаючими технологіями всі моделі серії забезпечують суттєву економію витрат на електроенергію при роботі як на охолодження так і обігрів.



При якісному монтажі та своєчасному технічному обслуговуванні кондиціонери MHI працюють мінімум 15 років. Наприклад, ваші інвестиції на створення ідеального мікроклімату вашої оселі становитимуть лише 0,3 євро на день для моделі SRK20ZSX-W / SRC20ZSX-W.

0,3

євро/день

Відправити запит

Сертифіковано EUROVENT

Робочі параметри підтвержені сертифікатом EUROVENT



Характеристики

Основні характеристики	
Модель внутрішнього блоку	SRK60ZSX-W
Модель зовнішнього блоку	SRC60ZSX-W1
Рекомендована площа приміщення, кв. м	51 - 60
Холодопродуктивність (Min~Max), кВт	6.1 (1.0~6.9)
Теплопродуктивність (Min~Max), кВт	6.8 (0.8~8.8)
Споживана потужність охолодження, кВт	1.71
Споживана потужність обігріву, кВт	1.65
Клас енергоефективності охолодження	A++
Клас енергоефективності обігріву	A++
SEER	7.80
SCOP	4.70
Повітряний фільтр, шт.	Антиалергенний x 1, Фотокаталітичний дезодоруючий, що миється x 1
Гарантія, міс	36
Країна виробник	Таїланд
Рівень звукового тиску	
Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(A)	48 / 41 / 33 / 22
Внутрішній блок, обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(A)	47 / 42 / 34 / 23
Зовнішній блок, охолодження, дБ(A)	52
Зовнішній блок, обігрів, дБ(A)	53
Габарити	
Розмір внутрішнього блоку (ШxВxГ), мм	920 x 305 x 220
Розмір зовнішнього блоку (ШxВxГ), мм	800(+71) x 640 x 290
Вага внутрішнього блоку (нетто), кг	13.0
Вага зовнішнього блоку (нетто), кг	45.0
Робочий діапазон зовнішніх температур	
Робота на охолодження, °C	від -15 до +46
Робота на обігрів, °C	від -20 до +24
Опції	
Керування через WI-FI	Так
Дротяний пульт ДК	Так
Додаткові характеристики	
Серія внутрішнього блоку	SRK-ZSX-W
Серія зовнішнього блоку	Diamond
Тип внутрішнього блоку	Настінний
Рівень звукової потужності	
Внутрішній блок, охолодження, дБ(A)	62
Внутрішній блок, обігрів, дБ(A)	63
Зовнішній блок, охолодження, дБ(A)	65
Зовнішній блок, обігрів, дБ(A)	64
Циркуляція повітря	
Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), м3/год	978 / 804 / 534 / 324
Внутрішній блок, обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo), м3/год	1068 / 822 / 654 / 372
Зовнішній блок, охолодження, м3/год	2490
Зовнішній блок, обігрів, м3/год	2340
Дані для монтажу	
Відстань між опорами зовнішнього блоку, мм	510
Діаметр отвору для дренажу вн. бл., мм	n/a
Параметри електроживлення	
Електроживлення	1 фаза, 220-240 В, 50 Гц

Комфорт і дизайн

Тихі та комфортні

Кондиціонери MHI швидко охолоджують, точно підтримують температуру, не створюють протягів, тихо працюють і роблять повітря у вашому будинку чистим і свіжим.

- Рівень шуму від 19 дБ(А)
- Максимально швидке охолодження та обігрів в режимі HI POWER
- Чергове опалення - підтримка температури 10 °C при роботі на обігрів
- Тижневий програмований таймер
- Блокування від дітей
- Регулювання яскравості дисплею

[Детальніше](#)



Випускається в 3 варіантах кольору

Обирайте найбільш підходящий колір для вашої оселі: білий, титановий та чорно-білий

ZSX-W

білий

ZSX-WT

титановий

ZSX-WB

чорно-білий



Підключення електроживлення	Зовнішній блок
Кабель живлення, кв. мм	3x2.5
Міжблочний кабель, кв. мм	4x1.5
Номинал автоматичного вимикача, А	20
Максимальний пусковий струм, А	15
Робочий струм охолодження, А	n/a
Робочий струм обігріву, А	n/a

Під'єднання фреоноводів	
Тип фреону	R32
Заводська заправка, кг	1.30
Заводська заправка, м	15
Дозаправка фреону, г/м	20
Приєднання труб, рідина, мм (дюйм)	6.35 (1/4")
Приєднання труб, газ, мм (дюйм)	12.7 (1/2")
Максимальна довжина магістралі, м	30
Максимальний перепад висот, зовн. вище / нижче, м	20 / 20
Тип компресора	Ротаційний
Виробник компресора	Mitsubishi H.I.
Компресорне масло, заправка, мл	n/a

Додаткові опції та аксесуари	
Адаптер Wi-Fi	AM-MHI-01 (INAWMMHI001/000)
Дротяні пульти ДК	RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 + SC-BIKN2-E
Підключення до SUPERLINK- II	Так. Через адаптер SC-ADNA-E
Інтеграція через протокол KNX	MH-RC-KNX-1i (INKNXMHI001R000) + SC-BIKN2-E
Інтеграція через протокол Modbus	MH-RC-MBS-1 (INBMSMHI001R000) + SC-BIKN2-E
Інтеграція через протокол BACnet	SC-WBGW256 + SC-BIKN2-E
Слабострумний термінал CNT	для сигналізації та зовнішнього керування, реалізується через підключення адаптера SC-BIKN2-E




Розподіл повітря

Налаштування діапазону повітряного потоку в залежності від місця встановлення внутрішнього блоку
Автоматичний об'ємний розподіл повітря 3D AUTO
Широкі подвійні жалюзі
Вбудований датчик руху
Незалежне керування горизонтальними та вертикальними жалюзі
[Детальніше](#)

Інтуїтивне дистанційне керування

Кондиціонер оснащений бездротовим інфрачервоним пультом дистанційного керування, який використовується для керування налаштуваннями спліт-системи: температура, швидкість вентилятора, режим нагрівання чи охолодження
[Детальніше](#)





Керування через Wi-Fi

Керуйте вашим кондиціонером з будь-якого місця світу за допомогою вашого смартфона або планшета

[Детальніше](#)

Чисте повітря

Краща якість повітря

Хоча кондиціонери ідеально підходять для збереження прохолоди влітку та тепла взимку, вони також можуть допомогти покращити якість повітря, що може допомогти вам і вашій родині залишатися здоровими

Ефективна антиалергенна система – оригінальна розробка MHI

Режим самоочищення

Антибактеріальний захист

Антиалергенний та фотокаталітичний дезодоруючий фільтри

[Детальніше](#)



Енергоефективність

Висока ефективність і нові технології

Все підпорядковане головному правилу MHI, яке незмінно вже більше століття – ефективність, максимальна економічність при експлуатації, а також абсолютна безпека для довкілля.

Енергоефективність при роботі на охолодження та обігрів A+++

Подвійний роторний компресор із високою продуктивністю

Передова інверторна технологія DC PAM Inverter

[Детальніше](#)



Функції енергозбереження

Спліт-системи Mitsubishi H.I. серії ZSX мають одні з найвищих коефіцієнтів енергоефективності SEER і SCOP і є орієнтовані для галузі побутового кондиціонування.

Функція ECO OPERATION із датчиком руху Human Sensor

Автоматичне вимкнення за відсутності людей

Режим FUZZY AUTO - динамічне регулювання температури залежно від погоди

[Детальніше](#)

З турботою про довкілля

Холодоагент нового покоління R32 значно переверщує попередні покоління в енергоефективності, збільшуючи холодопродуктивність та знижуючи споживання електроенергії та негативний вплив на довкілля.


[Детальніше](#)



Енергоефективні технології зовнішнього блоку

Інженери та розробники постійно працюють над удосконаленням функціональних елементів кондиціонера: компресора, двигуна вентилятора, теплообмінника, контуру гідравліки і навіть дизайну та форми лопатей вентилятора.

[Детальніше](#)



Технічні характеристики

Спліт-система в деталях

Дивіться огляд технічних характеристик в зручному вигляді. В розділі "Основні характеристики" - дані для загального розуміння, в розділі "Додаткові характеристики" - дані для технічних спеціалістів.

[Габаритні розміри](#)

□



Ми використали ту саму технологію аеродинамічного аналізу, що застосовували при розробці реактивних двигунів

Тихий та потужний повітряний потік

CFD (обчислювальна динаміка рідини), що використовується при проектуванні форми лопатей реактивних двигунів, застосовується для проектування повітряних каналів в кондиціонерах для досягнення ідеальних умов циркуляції повітря. Потік повітря, що генерується цією системою повітряних каналів, може подавати великий об'єм повітря в приміщення, не витрачаючи багато енергії. У той же час він рівномірно розподіляє повітря по всьому об'єму приміщення.





Швидко ← → Повільно
Кольори на малюнку показують швидкість повітря



HI POWER - максимально швидке охолодження чи обігрів

В режимі охолодження

При активації функції Hi Power кондиціонер переходить в режим інтенсивної роботи, практично вмиг охолоджуючи кімнату. Через 15 хвилин він автоматично повертається до встановленого режиму, запобігаючи тим самим надмірному охолодженню приміщення.

В режимі обігріву

Кондиціонер також починає працювати в посиленому режимі, швидко нагріваючи повітря, яке він автоматично направляє вниз, до ніг людини. Через 15 хвилин спліт-система повертається до встановленого режиму, виключаючи зайвий нагрів.

Безшумна робота Silent operation

Функція Silent Operation (безшумна робота) дозволяє в примусовому порядку понизити рівень шуму зовнішнього блоку. Швидкість обертання компресора зменшується, агрегат починає функціонувати з обмеженням потужності до 60% від номінальної, завдяки чому рівень шуму знижується – на 3 дБ(А). Це досягнення розробників МНІ особливо оцінять люди з чутким сном, а також ваші сусіди, яких більше не потривожить шум від кондиціонера. Високі швидкості вентилятора також блокуються автоматично.



Чергове опалення Night setback

У режимі Night Setback (чергове опалення) кондиціонер не дозволить температурі в приміщенні опуститися нижче 10 °С. Функція особливо актуальна в замських будинках, де з її допомогою приміщення не втрапить тепло і не промерзне. Основне завдання режиму - забезпечення енергозбереження в холодну пору року, коли господарів немає вдома.



Тижневий таймер - використовуйте кондиціонер на повну


Для кожного дня тижня доступні до 4 команд з таймером (ON-TIMER / OFF-TIMER). Можна встановити максимум 28 програм на тиждень. Після встановлення операція таймера повторюватиме ту саму програму щотижня, поки не буде задана нова програма.



Тижневий таймер можна налаштувати за допомогою цих кнопок


Тижневий таймер - використовуйте кондиціонер на повну

Ця функція досягає помірного охолодження / нагрівання, регулюючи потужність та роботу кондиціонера. Тим самим вона мінімізує витрати електроенергії та збільшує енергозбереження.



Комфортний пуск

Режим комфортного пуску працює спільно з таймером ввімкнення та дозволяє підтримувати температуру повітря з граничною точністю. При настанні часу увімкнення, заданого користувачем за допомогою таймера, в приміщенні вже буде встановлена необхідна температура.



Попередньо встановлені налаштування

Функція попередньо встановлених налаштувань дозволяє встановити необхідні температуру та потік повітря, щоб забезпечити максимальний комфорт одним простим натисканням кнопки. (Застосовується для серій ZSX, ZS і ZR)

Регулювання яскравості дисплея


У нічний час яскраві світлодіоди можуть завадити сну. Тепер яскравість світлодіодного дисплея можна відрегулювати відповідно до ситуації.



Назад
□

Налаштування діапазону повітряного потоку в залежності від місця встановлення

Якщо кондиціонер встановлено в межах 50 см від стіни, рекомендується змінити налаштування діапазону повітряного потоку на значення «Встановлення праворуч» або «Встановлення ліворуч» для забезпечення комфортного та оптимального розподілу повітряного потоку.



3D Auto – тривимірне охолодження чи обігрів



3D Auto

Тривимірне охолодження повітряним потоком

Функція об'ємного кондиціонування 3D AUTO активується одним натисканням кнопки. Одночасно запускаються відразу три незалежних двигуна положення жалюзі, що контролюються по вертикалі і горизонталі відповідно до обраної програми. Підготовлене повітря рівномірно розподіляється по всьому периметру кімнати, досягаючи найвіддаленіших куточків приміщення, навіть якщо вони чим-небудь відгороджені.



Hi-Power (Швидкий) Легка прохолода М'який обігрів



Wide Swing (Все приміщення)



Center (Довгий)



Wide-Air (Рівномірний)



Програмування 3D AUTO

При використанні 3D AUTO ризик застудитися під потоком охолодженого повітря майже виключений. При виборі широкого потоку відсутність протягів досягається хитанням жалюзі вгору-вниз і вправо-вліво: повітря виходить з кондиціонера й відразу ж змішується з кімнатним. В інших програмах потік прохолодного повітря може подаватися на рівні стелі, не потрапляючи на людину. А тепле повітря, навпаки, прямує вниз, на рівень підлоги.

Реактивний потік

Використовуючи технології авіабудування в моделях великої потужності інженерами МНІ вдалося досягти високої швидкості повітряного потоку при збереженні низького рівня шуму. Ці кондиціонери ідеальні для обслуговування великих приміщень: вітальень, торгових залів і т.ін.



Подвійні жалюзі


Подвійні жалюзі регулюють напрям потоку повітря в горизонтальному та вертикальному напрямках. Це дозволяє виключити пряме попадання холодного повітря на людину, тобто під кондиціонером ніхто не застудиться. При обігріві, якщо направити потік теплого повітря в підлогу, можна домогтися більшого комфорту без зайвих енерговитрат.



Вбудований датчик руху

У спліт-системах MHI реалізована функція енергозбереження ECO OPERATION. Інфрачервоний датчик Human Sensor, вбудований у внутрішній блок, відстежує рух людей. При їх активній діяльності кондиціонер працює в заданому режимі в повну силу, точно підтримуючи температуру на встановленому рівні. Кожні 15 хвилин він сканує кімнату і понизить потужність для економії енергії, якщо користувачі покинуть приміщення. Після їх повернення система перейде на стандартний режим роботи. Функція доступна як в режимі охолодження, так і обігріву.

В режимі охолодження



У режимі охолодження кондиціонер знижує свою потужність і переходить в енергозберігаючий режим, коли в кімнаті мало руху.

В режимі обігріву




У режимі обігріву кондиціонер знижує свою потужність і переходить в енергозберігаючий режим при високій активності людей в кімнаті.

Незалежне керування горизонтальними та вертикальними жалюзі

8 положень вертикальних жалюзі.

Напрямок повітряного потоку, що виходить від правої та лівої жалюзі, можна регулювати окремо. Користувачеві доступно 8 різних сценаріїв подачі повітряного потоку.


Горизонтальні жалюзі можна налаштувати незалежно від вертикальних, створивши максимально комфортний розподіл повітря.



Назад
□

Легке дистанційне керування


Кондиціонер оснащений бездротовим інфрачервоним пультом дистанційного керування, який використовується для керування налаштуваннями спліт-системи: температура, швидкість вентилятора, режим нагрівання чи охолодження. Пульт має зручну конструкцію з великими кнопками. Існує багато ключових переваг, таких як налаштування еко-режиму, які дозволяють економити енергію. Також є щаджливий таймер, який можна запрограмувати під власні потреби для вашої зручності. Існує також опція безшумного режиму, яку можна вибрати під час сну, щоб досягти мінімального рівня шуму.



Назад
□

Керуйте вашим кондиціонером з будь-якого місця світу

Керувати кондиціонерами MHI можна через Wi-Fi прямо зі смартфона чи планшета. Для цього потрібно у внутрішній блок встановити Wi-Fi-адаптер, завантажити додаток у App Store чи Google Play з простим і інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом і керувати своїм кондиціонером (або відразу декількома блоками) з будь-якого місця світу.





Сумісність кондиціонерів Mitsubishi H.I. з Wi-Fi адаптером


Wi-Fi модуль опціонально можна підключити до кондиціонерів Mitsubishi H.I. серій ZSX, ZS, ZR, SRK63-80ZSPR-S, SRF та SRR




Назад
□

Антиалергенна система


Єдина в світі технологія дезактивації алергенів за допомогою регулювання температури та вологості - оригінальна розробка МНІ. При її створенні інженери корпорації зареєстрували 20 патентів. Антиалергенне очищення повітря - справжній порятунок для людей, що страждають на алергію та астму, особливо в період загострення захворювань: навесні та на початку літа. Для активації функції слід натиснути на кнопку ALLERGEN на пульті ДК, процес очищення триває 90 хвилин.




Захоплення алергенів на поверхні фільтра



Режим охолодження Утворення конденсату (вологи)



Режим обігріву Волога надходить на фільтр, де відбувається дезактивація алергенів



Режим осушення Видалення конденсату з поверхонь внутрішніх вузлів блоку

Режим самоочищення


Самоочищення працює протягом 2 годин після припинення роботи кондиціонера. Внутрішній блок висихає і зростання плісняви струмується. Користувачі можуть вибрати, використовувати цей режим чи ні.




Наявність плісняви через тиждень роботи

Самоочищення працює протягом 2 годин після припинення роботи кондиціонера. Внутрішній блок висихає і зростання плісняви струмується. Користувачі можуть вибрати, використовувати цей режим чи ні.

Коли не використовується режим самоочищення



Коли використовується режим самоочищення



Антиалергенний фільтр

Антиалергенний фільтр затримує пилок рослин, бактерії* та алергени**, що потрапляють у повітря з шерсті домашніх тварин та інших забрудників. Він виконаний за спеціальною формулою з використанням двох активних матеріалів - ензиму і карбаміду. Фільтр ефективно знищує не тільки алергени, а й всі види бактерій**, плісняву та віруси***. Бактерії та алергени дезактивовані та не зможуть зашкодити здоров'ю людини.


На основі ензиму і карбаміду



* Згідно лабораторних випробувань, проведених по колориметричному методу ELISA в незалежній лабораторії Independent administrative agency national hospital mechanism Sagamihara Hospital. № 1536 ** Згідно лабораторних випробувань, проведених по флуоресцентному методу ELISA в незалежній лабораторії Independent administrative agency national hospital mechanism Sagamihara Hospital. No.1536 *** Згідно лабораторних випробувань, проведених за методом ідентифікації TCID (значення інфекції 50%) в лабораторії Фонду Kitazato Environmental Science Center. No.15-0145

Антибактеріальний захист

Турбіна має спеціальне антибактеріальне покриття. Воно запобігає поширенню неприємних запахів, плісняви та мікробів, зберігаючи систему чистою та безпечною для здоров'я людини навіть в період, коли кондиціонер не працює.



Плісневий грибок роду *Aspergillus niger* IFO6341

Тестування проведене: Японський центр аналізу харчових продуктів
Дата тестування: 2004-4-23
Звіт про проведення випробувань №: 104034022-002
Випробування проводилися для вивчення антибактеріального ефекту та оцінки стійкості до дії розвитку плісняви та бактерій. Використовувалися тести JIS Z 2801 2000 "Метод випробувань антимікробних виробів" ("Antimicrobial Products - Antimicrobial Test method"), метод - 5.2 для випробувань пластмасових виробів і т.ін.

Без антимікробного захисту З антимікробним захистом




Порівняння зростання бактерій і плісняви на поверхнях турбіни (мікроскопічне зображення)

Результат 24-годинного контакту з бактеріями, що культивуються на середовищі речовини агар-агар. Випробування проведені в лабораторії Mitsubishi Heavy Industries Nagoya Research Lab.

Фотокаталітичний дезодоруючий фільтр

Фотокаталітичний фільтр зберігає повітря свіжим і усуває неприємні запахи за допомогою дезодорування молекул оброблюваного повітря. Фільтр багаторазовий. Для відновлення функції, що дезодорує, забруднений фільтр досить промити водою і висушити на сонці.

Багаторазового використання, миється



Фільтр	Внутрішній блок	SRK-ZSX	SRK-ZR	SRK-ZS
Антиалергенний		1 шт.	1 шт.	1 шт.
Фотокаталітичний дезодоруючий фільтр		1 шт.	1 шт.	1 шт.

Назад
 □

Вплив на довкілля


Зміни конструкції та провідні інженерні розробки призвели до значного покращення енергоефективності та охорони навколишнього середовища.

Висока енергоефективність від класу «A++» до «A+++»

Весь модельний ряд побутових спліт-систем MHI має високу сезонну енергоефективність: від класу «A» до «A+++».

Найвищих показників енергозбереження вдалося домогтися завдяки застосуванню технології DC PAM-інвертор і використанню подвійного роторного компресора.

Підвищення енергоефективності (SEER/SCOP)



Новий інвертор постійного струму (DC PAM)

Система з інверторним приводом має ряд переваг в порівнянні з системою, що працює з постійною швидкістю. Інверторний кондиціонер забезпечує швидке охолодження / нагрів приміщення: задана температура досягається за лічені хвилини. Після цього кондиціонер уповільнює швидкість роботи компресора, підтримуючи комфортні умови і заощаджуючи електроенергію. Інверторний компресор також забезпечує більшу продуктивність.



DC двигун компресора



Новий алгоритм роботи інвертора

Завдяки використанню технології векторного керування інверторним компресором досягнута найвища ефективність, що характеризується наступними перевагами:

- дуже плавна зміна швидкості від низької до високої
- плавна синусоїдальна крива зміни напруги

- ефективність використання енергії при низьких швидкостях обертання компресора значно збільшена



Двороторний компресор

Застосування нового компресора з подвійним ротором дозволило значно збільшити енергоефективність побутових кондиціонерів МНІ при збереженні низького рівня шуму і відсутності вібрації. Електродвигун компресора виробляється з використанням неодимових магнітів, що генерують сильне магнітне поле, компенсуючи втрати при стисненні холодоагенту.

Назад



Вбудований датчик руху

У спліт-системах МНІ реалізована функція енергозбереження ECO OPERATION. Інфрачервоний датчик Human Sensor, вбудований у внутрішній блок, відстежує рух людей. При їх активній діяльності кондиціонер працює в заданому режимі в повну силу, точно підтримуючи температуру на встановленому рівні. Кожні 15 хвилин він сканує кімнату і понизить потужність для економії енергії, якщо користувачі покинуть приміщення. Після їх повернення система перейде на стандартний режим роботи. Функція доступна як в режимі охолодження, так і обігріву.

В режимі охолодження



У режимі охолодження кондиціонер знижує свою потужність і переходить в енергозберігаючий режим, коли в кімнаті мало руху.

В режимі обігріву




У режимі обігріву кондиціонер знижує свою потужність і переходить в енергозберігаючий режим при високій активності людей в кімнаті.

Автоматичне вимкнення


Функція автоматичного вимкнення AUTO OFF стане справжнім порятунком для тих, хто забуває вимкати побутові прилади і не зник користується таймером автоматичного вимкнення. Кондиціонер за допомогою інфрачервоного датчика Human Sensor визначає присутність людини та переходить в режим очікування (STAND BY), якщо впродовж години в приміщенні нікого немає. Якщо кімната порожня більше 12 годин, система відключиться повністю і почне роботу тільки коли виявить, що користувач повернувся.

Люди відсутні




Кондиціонер знижує потужність роботи, коли в кімнаті нікого немає.

Через 1 годину



Вам більше не доведеться турбуватися про те, що ви забули вимкнути кондиціонер. Він "спатиме", поки ви не повернетесь.

Люди повернулися до кімнати



Після вашого повернення кондиціонер самостійно ввімкнеться та працюватиме у встановленому раніше режимі.


Fuzzy AUTO

Кондиціонер динамічно відстежує зміну погоди за вікном, регулюючи температуру усередині: якщо на вулиці стало жарко, спліт-система автоматично знизить температуру охолодження, похолоднішало - додасть тепла.


Назад
□

Переваги роботи з холодоагентом R32

- R32 - однокомпонентний фреон.
- Відомий, як компонент суміші R410A (50% R32, 50% R125).
- Уже використовується в системах кондиювання повітря по всьому світу.
- Низький GWP, на 68% нижче, ніж у R410A.
- Висока енергоефективність. Низька в'язкість дозволяє зменшити втрати тиску в елементах холодильного контуру, що підвищує енергоефективність до 5% в порівнянні з R410.
- Використання меншої кількості холодоагенту в системі. У порівнянні з R410A на 20% менша маса при рівній продуктивності.
- Легкий в обігу:
 - дозволяє дозаварити обладнання незалежно від кількості холодоагенту в контурі;
 - можна повторно використовувати;
 - не поділяється на фракції в процесі зберігання.
- Легко утилізувати.




Низький потенціал глобального потепління




Значення GWP базуються на 4-му звіті Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (МГЕЗК)

Висока енергоефективність



Зниження заправки системи холодоагентом



Назад
□

Зовнішній блок



SRC20ZSX-W, SRC25ZSX-W, SRC35ZSX-W, SRC50ZSX-W3, SRC60ZSX-W3

Нова крильчатка вентилятора

Оптимізація двох компонентів - крильчатки нової форми та електродвигуна, дозволила зменшити енергоспоживання при збереженні незмінної продуктивності вентилятора. У поєднанні зі спеціальною формою фронтальної решітки, ці поліпшення дозволили знизити енергоспоживання більш ніж на 5%, а також рівень шуму.



Захист плати

Плата мікропроцесора захищена спеціальним силіконовим шаром, що забезпечує захист від вологи і більший термін експлуатації.

Теплообмінник

Форма ребер теплообмінника змінена з плоскої на рифлену, що дозволило підвищити ефективність на 10%. Об'ємна структура дозволяє отримати оптимальний баланс витрати повітря і ефективного теплообміну.



DC двигун


DC мотор вентилятора забезпечує при роботі найвищу енергоефективність і продуктивність.

Три датчика

Для забезпечення комфортного кондиціонування важливо враховувати не тільки температуру повітря, а й рівень його вологості. Використання трьох датчиків для контролю температури та вологості в приміщенні, а також температури вуличного повітря дозволяє досягти оптимальних параметрів повітряного середовища.

Піддон з антикорозійним покриттям

Піддон зовнішнього блоку виготовлений з оцинкованої сталі підвищеної корозійної стійкості. Це забезпечує більш надійний захист від корозії та подрапин в порівнянні зі звичайною пофарбованою сталлю.



Форма теплообмінника внутрішнього блоку

Оптимізація розташування мідних трубок і форми оребрення дозволила зменшити опір повітряного потоку. Ефективність теплообмінника підвищена на 33%. Нова форма оребрення забезпечує одночасно максимальну витрату повітря, мінімальний опір і високий рівень теплообміну.


Енергозберігаюча решітка

Форма решітки у вигляді листа розроблена з метою зменшення збурень, що вносяться до потоку повітря, який створює вентилятор. Решітка надає мінімальний опір повітряному потоку і робить його більш рівномірним, знижує навантаження на електродвигун і збільшує енергоефективність кондиціонера.


Назад



SRK20ZSX-W, -WB, -WT SRK25ZSX-W, -WB, -WT
SRK35ZSX-W, -WB, -WT SRK50ZSX-W, -WB, -WT
SRK60ZSX-W, -WB, -WT



SRK20ZSX-W SRC25ZSX-W SRC35ZSX-W SRC40ZSX-W1 SRC50ZSX-W2
SRK60ZSX-W1 SRC63ZR-W SRC63ZTL-W SRC71ZTL-W



Назад

Аналоги

- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy DXK15Z6-W / DXC15Z6-W](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK45ZSPR-S / SRC45ZSPR-S Standard series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK35ZSP-W / SRC35ZSP-W Standard series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRF35ZS-W / SRC35ZS-W2 Підлогова спліт-система](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRF50ZSX-W / SRC50ZSX-W2 Підлогова спліт-система](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRF25ZS-W / SRC25ZS-W2 Підлогова спліт-система](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK45ZSP-W / SRC45ZSP-W Standard series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK50ZSP-W / SRC50ZSP-W Standard series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK25ZS-W / SRC25ZS-W2 Premium Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK50ZSX-WT / SRC50ZSX-W2 Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK50ZSX-WB / SRC50ZSX-W2 Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK25ZS-W / SRC25ZS-W Premium Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK25ZSP-W / SRC25ZSP-W Standard series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy DXK09Z6-W / DXC09Z6-W](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy касетний FDTС25VН1 / SRC25ZS-W2](#)
- [Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy канална FDUM50VН Внутрішній блок](#)
- [Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy побутова SRK50ZSX-W Внутрішній блок Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W / SRC35ZS-W Premium Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK25ZS-WT / SRC25ZS-W Premium Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK35ZS-WT / SRC35ZS-W Premium Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK25ZS-WB / SRC25ZS-W Premium Series](#)
- [Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy побутова SRK35ZS-WB Внутрішній блок Premium Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy DXK12Z6-W / DXC12Z6-W](#)
- [Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy касетна FDTС60VН Внутрішній блок](#)
- [Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy касетна FDTС50VН Внутрішній блок](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy DXK18Z6-W / DXC18Z6-W](#)
- [Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy побутова SRK35ZS-W Внутрішній блок Premium Series](#)
- [Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy побутова SRK25ZS-WB Внутрішній блок Premium Series](#)
- [Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy побутова SRK35ZS-WT Внутрішній блок Premium Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK35ZS-WB / SRC35ZS-W Premium Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK50ZSX-WT / SRC50ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK50ZSX-WB / SRC50ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK60ZSX-WT / SRC60ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK60ZSX-WB / SRC60ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy касетний FDTС35VН1 / SRC35ZS-W2](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK50ZSX-W / SRC50ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy DXK12Z6-W1 / DXC12Z6-W1](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy DXK18Z6-W1 / DXC18Z6-W1](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK50ZSX-W / SRC50ZSX-W2 Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK35ZS-WT / SRC35ZS-W2 Premium Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK60ZSX-WT / SRC60ZSX-W1 Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK60ZSX-WB / SRC60ZSX-W1 Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK20ZSX-W / SRC20ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK20ZS-W / SRC20ZS-W Premium Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK63ZR-W / SRC63ZR-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK25ZSP-W1 / SRC25ZSP-W1 Standard series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK20ZSPR-S / SRC20ZSPR-S Standard series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK63ZSPR-S / SRC63ZSPR-S Standard series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK100ZR-W / FDC100VNP-W](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK50HE-S1 / SRC50HE-S1](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy каналний SRR25ZS-W / SRC25ZS-W2](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy касетний FDTС40VН / SRC40ZSX-W1](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy DXK09Z6-W1 / DXC09Z6-W1](#)
- [Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy побутова SCM100ZS-W Зовнішній блок](#)
- [Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy побутова SCM125ZM-S Зовнішній блок](#)
- [Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy побутова SCM40ZS-W Зовнішній блок](#)
- [Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy побутова SCM45ZS-W Зовнішній блок](#)
- [Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy побутова SCM50ZS-W Зовнішній блок](#)
- [Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy побутова SCM60ZS-W Зовнішній блок](#)
- [Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy побутова SCM71ZS-W Зовнішній блок](#)
- [Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy побутова SCM80ZS-W Зовнішній блок](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK20ZS-WB / SRC20ZS-W Premium Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK20ZS-WT / SRC20ZS-W Premium Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK20ZSX-WB / SRC20ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK20ZSX-WT / SRC20ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK25ZS-WB / SRC25ZS-W2 Premium Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK25ZSPR-S / SRC25ZSPR-S Standard series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK25ZSX-W / SRC25ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK25ZS-WT / SRC25ZS-W2 Premium Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK25ZSX-WB / SRC25ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK25ZSX-WT / SRC25ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W / SRC35ZS-W2 Premium Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK35ZS-WB / SRC35ZS-W2 Premium Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK35ZSP-W1 / SRC35ZSP-W1 Standard series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK35ZSPR-S / SRC35ZSPR-S Standard series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK35ZSX-W / SRC35ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK35ZSX-WB / SRC35ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK35ZSX-WT / SRC35ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK45ZSP-W1 / SRC45ZSP-W1 Standard series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK50ZS-W / SRC50ZS-W Premium Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK50ZS-WB / SRC50ZS-W Premium Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK50ZS-WT / SRC50ZS-W Premium Series](#)

- Кондіціонер Mitsubishi Heavy SRK50ZSP-W1 / SRC50ZSP-W1 Standard series
- Кондіціонер Mitsubishi Heavy SRK50ZSX-W / SRC50ZSX-W3 Diamond Series
- Кондіціонер Mitsubishi Heavy SRK50ZSX-WB / SRC50ZSX-W3 Diamond Series
- Кондіціонер Mitsubishi Heavy SRK50ZSX-WT / SRC50ZSX-W3 Diamond Series
- Кондіціонер Mitsubishi Heavy SRK60ZSX-W / SRC60ZSX-W Diamond Series
- Кондіціонер Mitsubishi Heavy SRK60ZSX-W / SRC60ZSX-W3 Diamond Series
- Кондіціонер Mitsubishi Heavy SRK60ZSX-WB / SRC60ZSX-W3 Diamond Series
- Кондіціонер Mitsubishi Heavy SRK60ZSX-WT / SRC60ZSX-W3 Diamond Series
- Кондіціонер Mitsubishi Heavy SRK71ZR-W / SRC71ZR-W Diamond Series
- Кондіціонер Mitsubishi Heavy SRK71ZSPR-S / SRC71ZSPR-S Standard series
- Кондіціонер Mitsubishi Heavy SRK80ZR-W / SRC80ZR-W
- Кондіціонер Mitsubishi Heavy SRK80ZSPR-S / SRC80ZSPR-S Standard series
- Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy побутова SRK20ZS-W Внутрішній блок Premium Series
- Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy побутова SRK20ZS-WB Внутрішній блок Premium Series
- Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy побутова SRK20ZS-WT Внутрішній блок Premium Series
- Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy побутова SRK20ZSX-W Внутрішній блок Diamond Series
- Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy побутова SRK20ZSX-WB Внутрішній блок Diamond Series
- Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy побутова SRK20ZSX-WT Внутрішній блок Diamond Series
- Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy побутова SRK25ZS-W Внутрішній блок Premium Series
- Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy побутова SRK25ZS-WT Внутрішній блок Premium Series
- Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy побутова SRK25ZSX-W Внутрішній блок Diamond Series
- Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy побутова SRK25ZSX-WB Внутрішній блок Diamond Series
- Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy побутова SRK25ZSX-WT Внутрішній блок Diamond Series
- Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy побутова SRK35ZSX-W Внутрішній блок Diamond Series
- Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy побутова SRK35ZSX-WB Внутрішній блок Diamond Series
- Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy побутова SRK35ZSX-WT Внутрішній блок Diamond Series
- Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy побутова SRK50ZS-W Внутрішній блок Premium Series
- Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy побутова SRK50ZS-WB Внутрішній блок Premium Series
- Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy побутова SRK50ZS-WT Внутрішній блок Premium Series
- Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy побутова SRK50ZSX-WB Внутрішній блок Diamond Series
- Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy побутова SRK50ZSX-WT Внутрішній блок Diamond Series
- Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy побутова SRK60ZSX-W Внутрішній блок Diamond Series
- Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy побутова SRK60ZSX-WB Внутрішній блок Diamond Series
- Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy побутова SRK60ZSX-WT Внутрішній блок Diamond Series
- Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy побутова SRK71ZR-W Внутрішній блок Diamond Series
- Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy побутова SRK80ZR-W Внутрішній блок Diamond Series
- Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy побутова SKM20ZSP-W Внутрішній блок
- Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy побутова SKM25ZSP-W Внутрішній блок
- Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy побутова SKM35ZSP-W Внутрішній блок
- Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy касетна FDTC35VH1 Внутрішній блок
- Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy касетна FDTC25VH1 Внутрішній блок
- Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy стельова FDE50VH Внутрішній блок
- Кондіціонер Mitsubishi Heavy касетний FDTC60VH / SRC60ZSX-W1
- Кондіціонер Mitsubishi Heavy SRK15ZTL-W / SRC15ZTL-W Standard Plus Series
- Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy піллогова SRF50ZSX-W Внутрішній блок Diamond series
- Кондіціонер Mitsubishi Heavy касетний FDTC50VH / SRC50ZSX-W2
- Кондіціонер Mitsubishi Heavy касетний FDTC50VH / SRC50ZSX-W3
- Кондіціонер Mitsubishi Heavy касетний FDTC60VH / SRC60ZSX-W3
- Кондіціонер Mitsubishi Heavy SRF50ZSX-W / SRC50ZSX-W3 Піллогова спліт-система
- Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy піллогова SRF25ZS-W Внутрішній блок
- Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy піллогова SRF35ZS-W Внутрішній блок Diamond Series
- Кондіціонер Mitsubishi Heavy каналний SRR35ZS-W / SRC35ZS-W2
- Кондіціонер Mitsubishi Heavy каналний SRR50ZS-W / SRC50ZSX-W3 Інверторна спліт-система
- Кондіціонер Mitsubishi Heavy каналний SRR60ZS-W / SRC60ZSX-W3 Інверторна спліт-система
- Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy канална SRR25ZS-W Внутрішній блок
- Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy канална SRR35ZS-W Внутрішній блок
- Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy канална SRR50ZS-W Внутрішній блок
- Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy канална SRR60ZS-W Внутрішній блок
- Кондіціонер Mitsubishi Heavy SRK25ZTL-W / SRC25ZTL-W Standard Plus Series
- Кондіціонер Mitsubishi Heavy SRK20ZTL-W / SRC20ZTL-W Standard Plus Series
- Кондіціонер Mitsubishi Heavy SRK35ZTL-W / SRC35ZTL-W Standard Plus Series
- Кондіціонер Mitsubishi Heavy SRK50ZTL-W / SRC50ZTL-W Standard Plus Series
- Кондіціонер Mitsubishi Heavy SRK63ZTL-W / SRC63ZTL-W Standard Plus Series
- Кондіціонер Mitsubishi Heavy SRK71ZTL-W / SRC71ZTL-W Standard Plus Series
- Кондіціонер Mitsubishi Heavy DXK15Z6-W1 / DXC15Z6-W1