



## Повітряна завіса Frico AGIH4530WL

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 88190  
Виробник: Frico  
Код товару: AGIH4530WL

від 0 грн.

### Опис

Повітряні завіси з простою та надійною конструкцією для великих промислових воріт.

- Горизонтальне встановлення
- Рекомендована висота установки до 4,5 м\*
- Вертикальна установка
- Ширина прорізу, що рекомендується, до 6 м\* (2 завіси, одна з кожного боку)
- Довжина: 1,5, 2, 2,5 та 3 м

Повітряні завіси серії AGI 4500 призначені для горизонтальної та вертикальної установки у великих прорізах будівель, логістичних центрів, складів та вантажних терміналів. Завіси з потужними вентиляторами та високим класом захисту для важких умов експлуатації.

\*) Рекомендована висота установки та ширина продуву залежать від типу дверей та конкретних умов для даної будівлі.

### Документація

- [Страниця каталога AGI4500 AGI6000 \(595,93 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity AGI \(138,65 KB\)](#)
- [UKCA Declaration AGI \(141,85 KB\)](#)
- [Інструкція AGI4500 AGI6000 \(897,62 KB\)](#)

### Аналоги

- [Повітряна завіса Frico AGIH4525WL](#)
- [Повітряна завіса Frico AGIH4515A](#)
- [Повітряна завіса Frico AGIH4515WH](#)
- [Повітряна завіса Frico AGIH4515WL](#)
- [Повітряна завіса Frico AGIH4520A](#)
- [Повітряна завіса Frico AGIH4520WH](#)
- [Повітряна завіса Frico AGIH4520WL](#)
- [Повітряна завіса Frico AGIH4525A](#)
- [Повітряна завіса Frico AGIH4525WH](#)
- [Повітряна завіса Frico AGIH4530A](#)
- [Повітряна завіса Frico AGIH4530WH](#)
- [Frico AGIVR4515A Повітряна завіса](#)
- [Frico AGIVR4515WH Повітряна завіса](#)
- [Frico AGIVR4515WL Повітряна завіса](#)
- [Frico AGIVR4520A Повітряна завіса](#)
- [Frico AGIVR4520WH Повітряна завіса](#)
- [Frico AGIVR4520WL Повітряна завіса](#)
- [Frico AGIVR4525A Повітряна завіса](#)
- [Frico AGIVR4525WH Повітряна завіса](#)
- [Frico AGIVR4525WL Повітряна завіса](#)
- [Frico AGR5520WH Повітряна завіса](#)
- [Frico AGIVR4530A Повітряна завіса](#)
- [Frico AGIVR4530WH Повітряна завіса](#)
- [Frico AGIVR4530WL Повітряна завіса](#)
- [Frico AGR5515A Повітряна завіса](#)
- [Frico AGR5515WH Повітряна завіса](#)
- [Frico AGR5515WL Повітряна завіса](#)
- [Frico AGR5520A Повітряна завіса](#)
- [Frico AGR5520WH Повітряна завіса](#)
- [Frico AGR5525A Повітряна завіса](#)
- [Frico AGR5525WH Повітряна завіса](#)
- [Frico AGR5530A Повітряна завіса](#)
- [Frico AGR5525WL Повітряна завіса](#)
- [Повітряні завіси Frico AGS5520A Повітряна завіса](#)
- [Повітряні завіси Frico AGS5530WL Повітряна завіса](#)
- [Frico AGR5530WH Повітряна завіса](#)
- [Frico AGR5530WL Повітряна завіса](#)
- [Frico AGR5525A Повітряна завіса](#)

### Характеристики

Номінальні параметри	
Споживана потужність, Вт	3 000
Витрата повітря, м³/год	170
Опції	
Вихідна потужність, кВт	Water heat, coil for low water temperature
Розміри та вага	
Вага, кг	640
Глибина, мм	465
Блок нагріву (вода)	
Максимальний робочий тиск, МПа	макс. 120
Напруга (номінальна), В	7,1
Номінальний розмір	DN25 (G 1") Inside thread
Об'єм води в теплообміннику, л	1,6
Падіння тиску при t води 60/40 ° C, t повітря + 18 ° C, кПа	55
Розмір сполучних патрубків	14,6
Електродвигун/Прилади керування	
Максимальна температура нагрівального елемента, °C	3~
Потужність (P1), двигун 50 Гц, Вт	2,2
Сила струму, двигун/керування, А	400
Сила струму, електродвигун 60 Гц, А	980
Монтаж	
Колір, решітки видування	4 500
Максимальна висота установки, мм	Горизонтально
Номінальні дані	
Довжина, мм	RAL 7046
клас захисту	RAL 9006
Колір корпусу, NCS	Бело-алюминиевый
Колір решітки видуву, RAL	Телегей 2
Робоча температура довкілля (сухі умови), °C	IP54
Ширина, мм	-20 до 30
Параметри звуку	
Звукова потужність (LWA)	78
Звукова потужність (LWA), дБ(А)	Conditions: Distance to the unit 5 metres. Directional factor: 2. Equivalent absorption area: 200 m².
Звуковий тиск (LpA)	62
Напруга, двигун/керування,	Measurements according to ISO 27327-2: 2014, Installation type E.
Расход воздуха	
Звуковий тиск (LpA), дБ(А)	10 900