

Повітряна завіса Frisco AGI4520WH

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 88192
Виробник: Frisco
Код товару: AGI4520WH

від 0 грн.



Опис

Повітряні завіси з простою та надійною конструкцією для великих промислових воріт.

- Горизонтальне встановлення
- Рекомендована висота установки до 4,5 м*
- Вертикальна установка
- Ширина прорізу, що рекомендується, до 6 м* (2 завіси, одна з кожного боку)
- Довжина: 1,5, 2, 2,5 та 3 м

Повітряні завіси серії AGI 4500 призначені для горизонтальної та вертикальної установки у великих прорізах будівель, логістичних центрів, складів та вантажних терміналів. Завіси з потужними вентиляторами та високим класом захисту для важких умов експлуатації.

*) Рекомендована висота установки та ширина проходу залежать від типу дверей та конкретних умов для даної будівлі.

Документація

- [Страницы каталога AGI4500 AGI6000 \(595.93 KB\)](#)
- [Страницы каталога AGI4500 AGI6000 \(595.93 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity AGI \(138.65 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity AGI \(138.65 KB\)](#)
- [UKCA Declaration AGI \(141.85 KB\)](#)
- [UKCA Declaration AGI \(141.85 KB\)](#)
- [Інструкція AGI4500 AGI6000 \(897.62 KB\)](#)
- [Інструкція AGI4500 AGI6000 \(897.62 KB\)](#)

Характеристики

| Опції | |
|---|---|
| Вихідна потужність, кВт | Water heat, coil for high water temperature |
| Блок нагріву (вода) | |
| Діапазон температур, °C | 5,5 |
| Максимальний робочий тиск, МПа | макс. 120 |
| Номинальний розмір | DN25 (G 1") Inside thread |
| Об'єм води в теплообміннику, л | 1,6 |
| Падіння тиску при t води 80/60°C, t повітря + 18°C, кПа | 48 |
| Розмір сполучних патрубків | 6,6 |
| Електродвигун/Прилади керування | |
| Максимальна температура нагрівального елемента, °C | 3~ |
| Потужність (P1), двигун 50 Гц, Вт | 1,5 |
| Сила струму, двигун/керування, А | 400 |
| Сила струму, електродвигун 60 Гц, А | 650 |
| Монтаж | |
| Колір, решітки видування | 4 500 |
| Максимальна висота установки, мм | Горизонтально |
| Номинальні дані | |
| Довжина, мм | RAL 7046 |
| клас захисту | RAL 9006 |
| Колір корпусу, NCS | Бело-алюминиевый |
| Колір решітки видуву, RAL | Телегей 2 |
| Робоча температура довкілля (сухі умови), °C | IP54 |
| Ширина, мм | -20 до 30 |
| Параметри звуку | |
| Звукова потужність (LWA) | 76 |
| Звукова потужність (LWA), дБ(А) | Conditions: Distance to the unit 5 metres. Directional factor: 2. Equivalent absorption area: 200 m². |
| Звуковий тиск (LpA) | 60 |
| Напруга, двигун/керування, | Measurements according to ISO 27327-2: 2014, Installation type E. |
| Расход воздуха | |
| Звуковий тиск (LpA), дБ(А) | 7 300 |
| Розміри та вага | |
| вага, кг | 640 |
| Витрата повітря, м³/год | 110 |
| Глибина, мм | 465 |
| Потужність (P1), двигун, Вт | 2 000 |