

Повітряна завіса Frico PA3215CE12

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: 19804
Виробник: Frico
Код товару: PA3215CE12

від 153600 грн.



Опис

Сучасна повітряна завіса для адміністративних будівель з вбудованим керуванням та дистанційним пультом

- Рекомендована висота установки до 3,2 м*
- Горизонтальне встановлення

PA3200С - компактна повітряна завіса, призначена для вхідних прорізів адміністративних будівель. Повітряна завіса має вбудовану систему керування та додатковий пульт дистанційного керування, що спрощує її експлуатацію.

*) Рекомендована висота установки залежить від типу дверей та конкретних умов даної будівлі.

Документація

- [BPD AIR CURTAIN PA-PL32XXCE.PDF \(178,08 KB\)](#)
- [BPD AIR CURTAIN PA-PL32XXCE.PDF \(178,08 KB\)](#)
- [Страницы каталога PA3200C \(1,2 MB\)](#)
- [Страницы каталога PA3200C \(1,2 MB\)](#)
- [Declaration of Conformity PA3200C \(138,72 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity PA3200C \(138,72 KB\)](#)
- [UKCA Declaration PA3200C \(141,91 KB\)](#)
- [UKCA Declaration PA3200C \(141,91 KB\)](#)
- [Инструкция PA3200C \(4,46 MB\)](#)
- [Инструкция PA3200C \(4,46 MB\)](#)

Аналоги

- [Повітряна завіса Frico PA3220CA](#)
- [Повітряна завіса Frico PA3215CW](#)
- [Повітряна завіса Frico PA3210CW](#)
- [Повітряна завіса Frico PA3210CA](#)
- [Повітряна завіса Frico PA3220CE1G](#)

Характеристики

Опції	
Вихідна потужність, кВт	Electrical heat
Функції	12
Електричне нагрівання	
Нагрів	13
Обігрів, напруга, В	17.3; 11.5
Обігрів, сила струму, А	12; 8
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °С	3N-
Фази	400
Фази двигуна	21
Електродвигун/Прилади керування	
Максимальна швидкість обертання вентилятора, об/хв	1
Підвищення температури, максимальна теплова потужність, низька витрата повітря, °С	230
Сила струму, двигун/керування, А	230
Монтаж	
Колір, решітки видування	3 200
Максимальна висота установки, мм	Горизонтально
Номинальні дані	
Довжина, мм	RAL 7046
клас захисту	RAL 9016
Колір корпусу, NCS	Транспортный белый
Колір решітки видуву, RAL	Телегей 2
Робоча температура довкілля (сухі умови), °С	IP20
Ширина, мм	-20 до 30
Параметри звуку	
Звукова потужність (LWA)	75
Звукова потужність (LWA), дБ(А)	Conditions: Distance to the unit 5 metres. Directional factor: 2. Equivalent absorption area: 200 m ² .
Звуковий тиск (LpA)	59; 52; 46
Напруга, двигун/керування,	Measurements according to ISO 27327-2: 2014, Installation type E.
Расход воздуха	
Звуковий тиск (LpA), дБ(А)	2750; 2200; 1700
Розміри та вага	
вага, кг	458
Витрата повітря, м ³ /год	37
Глибина, мм	256
Потужність (P1), двигун, Вт	1 578