

Frico TAC25 Клапан. з фун. баланс-ки

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: 78193
Виробник: Frico
Код товару: TAC25

від 0 грн.



Опис

TAC, що регулює клапан з функцією балансування

TAC, що регулює клапан постійної витрати з функцією балансування, призначений для тонкого регулювання витрати теплоносія, але може використовуватися і для перекриття трубопроводу вручну. Клапан забезпечує постійний рівень витрати теплоносія за можливих коливань тиску в магістралях.

Документація

- [ma_frico_tac15-32_170127.pdf \(1.5 MB\)](#)
- [ma_frico_tac15-32_170127.pdf \(1.5 MB\)](#)

Аналоги

- [Frico TRV25 3-х ходовий клапан](#)
- [Frico TRV20 3-х ходовий клапан](#)
- [Frico AV20 Запорний клапан DN20](#)
- [Frico AV25 Запорний клапан DN25](#)
- [Frico BPPV10 Клапан байпаса](#)
- [Frico TVV25 2-х ходовий вентиль](#)
- [Frico TVV20 2-х ходовий вентиль](#)
- [Frico JVF20 Балансувальний клапан](#)
- [Frico JVF25 Балансувальний клапан](#)
- [Frico TRVS20 3-х ходовий вентиль](#)
- [Frico TRVS25 3-х ходовий вентиль](#)
- [Frico TVVS20 2-х ходовий вентиль](#)
- [Frico TVVS25 2-х ходовий вентиль](#)

Характеристики

Блок нагріву (вода)	
Значення Kvs, л/час	Линейний
Колір решіток, NCS	DN25
Макс. Ход, мм	PN16
Номинальний розмір	DN32 (G 1 1/4") Outside thread
Характеристика потоку	4
Номинальні дані	
Ширина, мм	-10 до 90
Розміри та вага	
Витрата повітря, м³/год	0,79
Глибина, мм	125
Потужність (P1), двигун, Вт	93