



Frico AV25 Запорный клапан DN25

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 10020
Виробник: Frico
Код товару: AV25

від 2813 грн.

Опис

Ball valve

Документація

- [ma_frico_av15-32_170127.pdf \(446,76 KB\)](#)
- [ma_frico_av15-32_170127.pdf \(446,76 KB\)](#)
- [ma_frico_av15-32_170127.pdf \(446,76 KB\)](#)
- [ma_frico_av15-32_170127.pdf \(446,76 KB\)](#)
- [Страницы Каталога WATER CONTROLS.PDF \(360,1 KB\)](#)

Аналоги

- [Frico TAC25 Клапан з фун. баланс-ки](#)
- [Frico TRV25 3-х ходовий клапан](#)
- [Frico TRV20 3-х ходовий клапан](#)
- [Frico AV20 Запорный клапан DN20](#)
- [Frico BVP10 Клапан байпаса](#)
- [Frico TVV25 2-х ходовий вентиль](#)
- [Frico TVV20 2-х ходовий вентиль](#)
- [Frico JVF20 Балансувальний клапан](#)
- [Frico JVF25 Балансувальний клапан](#)
- [Frico TRVS20 3-х ходовий вентиль](#)
- [Frico TRVS25 3-х ходовий вентиль](#)
- [Frico TVVS20 2-х ходовий вентиль](#)
- [Frico TVVS25 2-х ходовий вентиль](#)

Характеристики

Номінальні параметри	
Споживана потужність, Вт	160
Витрата повітря, м³/год	0,41
Розміри та вага	
Ширина, мм	макс. 150
Глибина, мм	66
Блок нагріву (вода)	
Колір решіток, NCS	DN25
Макс. Ход, мм	16 bar
Номінальний розмір	DN25 (G 1") Inside thread
Номінальні дані	
Повна потужність при t води 40/30°C, t повітря + 18°C, кВт	-30 до 150