

Frigo AV25 Запорный клапан DN25

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 10020
Виробник: Frigo
Код товару: AV25

від 2699 грн.



Опис

Ball valve

Документація

- [ma_frigo_av15-32_170127.pdf \(446,76 KB\)](#)
- [ma_frigo_av15-32_170127.pdf \(446,76 KB\)](#)
- [ma_frigo_av15-32_170127.pdf \(446,76 KB\)](#)
- [ma_frigo_av15-32_170127.pdf \(446,76 KB\)](#)
- [Страницы Каталога WATER CONTROLS.PDF \(360,1 KB\)](#)
- [Страницы Каталога WATER CONTROLS.PDF \(360,1 KB\)](#)
- [Страницы Каталога WATER CONTROLS.PDF \(360,1 KB\)](#)
- [Страницы Каталога WATER CONTROLS.PDF \(360,1 KB\)](#)

Аналоги

- [Frigo TAC25 Клапан з фун. баланс-ки](#)
- [Frigo TRV25 3-х ходовий клапан](#)
- [Frigo TRV20 3-х ходовий клапан](#)
- [Frigo AV20 Запорный клапан DN20](#)
- [Frigo BPV10 Клапан байпаса](#)
- [Frigo TVV25 2-х ходовий вентиль](#)
- [Frigo TVV20 2-х ходовий вентиль](#)
- [Frigo JVF20 Балансувальний клапан](#)
- [Frigo JVF25 Балансувальний клапан](#)
- [Frigo TRVS20 3-х ходовий вентиль](#)
- [Frigo TRVS25 3-х ходовий вентиль](#)
- [Frigo TVVS20 2-х ходовий вентиль](#)
- [Frigo TVVS25 2-х ходовий вентиль](#)

Характеристики

Блок нагріву (вода)	
Колір решіток, NCS	DN25
Макс. Ход, мм	16 bar
Номинальний розмір	DN25 (G 1") Inside thread
Номинальні дані	
Повна потужність при t води 40/30°C, t повітря + 18°C, кВт	-30 до 150
Ширина, мм	макс. 150
Розміри та вага	
Витрата повітря, м³/год	0,41
Глибина, мм	66
Потужність (P1), двигун, Вт	160