



Frico TVV25 2-х ходовий вентиль

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 10086
Виробник: Frico
Код товару: TVV25

від 13292 грн.

Опис

TVV20/25, 2-ходовий вентиль

TVV20: max перепадавлення 100 кПа (1 bar), kvs 4.0, DN20 (3/4").

TVV25: max перепадавлення 200 кПа (2 bar), kvs 5.5, DN25 (1").

Класу придушення PN16

Документація

- [MA_FRICO_VALVE_TV20_25_20210721.PDF \(1,28 MB\)](#)
- [MA_FRICO_VALVE_TV20_25_20210721.PDF \(1,28 MB\)](#)
- [Product sheet TVV2025 + SD20.pdf \(93,98 KB\)](#)
- [Product sheet TVV2025 + SD20.pdf \(93,98 KB\)](#)
- [Страницы Каталога WATER CONTROLS.PDF \(360,1 KB\)](#)
- [Страницы Каталога WATER CONTROLS.PDF \(360,1 KB\)](#)

Аналоги

- [Frico TAC25 Клапан з фун. баланс-ки](#)
- [Frico TRV25 3-х ходовий клапан](#)
- [Frico TRV20 3-х ходовий клапан](#)
- [Frico AV20 Запорний клапан DN20](#)
- [Frico AV25 Запорний клапан DN25](#)
- [Frico BPV10 Клапан байпаса](#)
- [Frico TVV20 2-х ходовий вентиль](#)
- [Frico JVF20 Балансувальний клапан](#)
- [Frico JVF25 Балансувальний клапан](#)
- [Frico TRVS20 3-х ходовий вентиль](#)
- [Frico TRVS25 3-х ходовий вентиль](#)
- [Frico TVVS20 2-х ходовий вентиль](#)
- [Frico TVVS25 2-х ходовий вентиль](#)

Характеристики

Номінальні параметри	
Споживана потужність, Вт	76
Витрата повітря, м³/год	0,7
Блок нагріву (вода)	
Копір решіток, NCS	DN25
Макс. Ход, мм	PN16
Номінальний розмір	DN32 (G 1 1/4") Outside thread
Температура зберігання, °C	5 500
Характеристика потоку	3
Номінальні дані	
Повна потужність при t води 40/30°C, t повітря + 18°C, кВт	2 до 120