



Опис

В основному застосовується спільно з повітряними зависаами з електронагрівом

Розмір інтервалу спрацювання регулюється не більше (1-10 градусів). За допомогою таймера можна активувати режим планового нічного зниження температури (1-10 градусів). Можливе підключення зовнішнього датчика (RTS01). Клас захисту IP44.

Документація

- [CAT_FRICO_THERMOSTATS_RU.PDF \(234.52 KB\)](#)
- [CAT_FRICO_THERMOSTATS_RU.PDF \(234.52 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity RTI \(141.66 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity RTI \(141.66 KB\)](#)
- [MANUAL RTI2.PDF \(93.98 KB\)](#)
- [MANUAL RTI2.PDF \(93.98 KB\)](#)
- [UKCA Declaration RTI \(141.41 KB\)](#)
- [UKCA Declaration RTI \(141.41 KB\)](#)
- [WD_FRICO_THERMOSTATS_RU.PDF \(112.9 KB\)](#)
- [WD_FRICO_THERMOSTATS_RU.PDF \(112.9 KB\)](#)

Frico RTI2 Електронний термостат

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 10231
Виробник: Frico
Код товару: RTI2

від 9436 грн.

Характеристики

Номінальні параметри	
Споживана потужність, Вт	155
Витрата повітря, м³/год	0,25
Розміри та вага	
Глибина, мм	87
Вага, кг	43
Електродвигун/Прилади керування	
Максимальна швидкість обертання вентилятора, об/хв	16
Сила струму, двигун/керування, А	230
Номінальні дані	
Повна потужність при t води 40/30°C, t повітря + 18°C, кВт	5 до 35
Робоча температура довкілля (сухі умови), °C	IP44