

Frico TVV20 2-х ходовий вентиль

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 10638
Виробник: Frico
Код товару: TVV20

від 4876 грн.



Опис

TVV20/25, 2-ходовий вентиль

TVV20: max передідавлення 100 кПа (1 bar), kvs 4.0, DN20 (3/4").

TVV25: max передідавлення 200 кПа (2 bar), kvs 5.5, DN25 (1").

Класу придушення PN16

Документація

- [MA_FRICO_VALVE_TV20_25_20210721.PDF \(1.28 MB\)](#)
- [MA_FRICO_VALVE_TV20_25_20210721.PDF \(1.28 MB\)](#)
- [Product sheet TVV2025 + SD20.pdf \(93.98 KB\)](#)
- [Product sheet TVV2025 + SD20.pdf \(93.98 KB\)](#)
- [Страницы Каталога WATER CONTROLS.PDF \(360.1 KB\)](#)
- [Страницы Каталога WATER CONTROLS.PDF \(360.1 KB\)](#)

Аналоги

- [Frico TAC25 Клапан з фун. баланс-ки](#)
- [Frico TRV25 3-х ходовий клапан](#)
- [Frico TRV20 3-х ходовий клапан](#)
- [Frico AV20 Запорний клапан DN20](#)
- [Frico AV25 Запорний клапан DN25](#)
- [Frico BPV10 Клапан байпаса](#)
- [Frico TVV25 2-х ходовий вентиль](#)
- [Frico JVF20 Балансувальний клапан](#)
- [Frico JVF25 Балансувальний клапан](#)
- [Frico TRVS20 3-х ходовий вентиль](#)
- [Frico TRVS25 3-х ходовий вентиль](#)
- [Frico TVVS20 2-х ходовий вентиль](#)
- [Frico TVVS25 2-х ходовий вентиль](#)

Характеристики

| Блок нагріву (вода) | |
|--|------------------------------|
| Колір решіток, NCS | DN20 |
| Макс. Ход, мм | PN16 |
| Номинальний розмір | DN20 (G 3/4") Outside thread |
| Температура зберігання, °C | 4 000 |
| Характеристика потоку | 3 |
| Номинальні дані | |
| Повна потужність при t води 40/30°C, t повітря + 18°C, кВт | 2 до 120 |
| Розміри та вага | |
| Витрата повітря, м³/год | 0,48 |
| Потужність (P1), двигун, Вт | 66 |