

## Frico TRVS20 3-х ходовий вентиль

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 19019  
Виробник: Frico  
Код товару: TRVS20

від 0 грн.



### Опис

TRVS20/25, 3-х ходовий вентиль

При використанні 3-х ходового вентиля застосовується вентиль TRVS20/25 замість вентиля TVVS20/25.

TRVS20: max перепад тиску 100 кПа (1,0 bar), kvs 2,5,

DN20 (3/4").

TRVS25: max перепад тиску 70 кПа (0,7 bar), kvs 4,5,

DN25 (1").

### Документація

- [Страницы каталога VRS TVVS TRVS SD20 \(267,97 KB\)](#)
- [Страницы каталога VRS TVVS TRVS SD20 \(267,97 KB\)](#)
- [TRVS15-25 Johnson Controls.pdf \(1,02 MB\)](#)
- [TRVS15-25 Johnson Controls.pdf \(1,02 MB\)](#)

### Аналоги

- [Frico TAC25 Клапан з фун. балансики](#)
- [Frico TRV25 3-х ходовий клапан](#)
- [Frico TRV20 3-х ходовий клапан](#)
- [Frico AV20 Запорний клапан DN20](#)
- [Frico AV25 Запорний клапан DN25](#)
- [Frico BPV10 Клапан байпаса](#)
- [Frico TVV25 2-х ходовий вентиль](#)
- [Frico TVV20 2-х ходовий вентиль](#)
- [Frico JVF20 Балансувальний клапан](#)
- [Frico JVF25 Балансувальний клапан](#)
- [Frico TRVS25 3-х ходовий вентиль](#)
- [Frico TVVS20 2-х ходовий вентиль](#)
- [Frico TVVS25 2-х ходовий вентиль](#)

### Характеристики

Блок нагріву (вода)	
Колір решіток, NCS	DN15
Макс. Ход, мм	PN16
Номинальний розмір	DN20 (G 3/4") Outside thread
Характеристика потоку	3
Номинальні дані	
Повна потужність при t води 40/30°C, t повітря + 18°C, кВт	2 до 110
Повна потужність при t води 50/44 ° C, t повітря + 20 ° C, кВт	2 до 50
Ширина, мм	2 до 50
Розміри та вага	
Витрата повітря, м³/год	0,2
Глибина, мм	73
Потужність (P1), двигун, Вт	56