



Systemair DVS 450D4-A1**

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: 31393
Виробник: Frisco
Код товару: DVS

від 0 грн.

Опис

- Speed-controllable
- Integral thermal contacts
- Low sound level
- Maintenance-free and reliable

The DVS/DVSI models have impellers with backward curved blades and external rotor motors. All motors are speed controllable over the voltage. For speed controlling of DVS/DHS/DVSI roof fans with a frequency converter a type with all pole sine filter is needed! The motors are suspended on effective vibration dampers.

DVS/DVSI 450D4/D6, 500D4/D6, 560D6 and 630D6

3~230V with D-connection and 3~400V with Y-connection.

The performance data is the same at 3~230V or 3~400V.

To protect the motors from overheating this models have integral thermal contacts, with external leads for connection to a motor protection device.

The casing is made from aluminum and the base frame is from galvanised steel. Suitable for coastal applications. The impellers are manufactured from aluminum.

DVS/DVSI with outlet vertical

DVSI has a 50 mm mineral wool insulation for low noise level.

Документація

- [DVS_DHS_DVSI_IMO_rus.pdf \(437.03 KB\)](#)
- [DVS_DHS_DVSI_IMO_rus.pdf \(437.03 KB\)](#)
- [DVS_DHS_DVSI_IMO_rus.pdf \(437.03 KB\)](#)
- [DVS_DHS_DVSI_IMO_rus.pdf \(437.03 KB\)](#)
- [EU DECLARATION OF CONFORMITY ROOF FANS_EN_004.PDF \(419.61 KB\)](#)
- [EU DECLARATION OF CONFORMITY ROOF FANS_EN_004.PDF \(419.61 KB\)](#)
- [EU DECLARATION OF CONFORMITY ROOF FANS_EN_004.PDF \(419.61 KB\)](#)
- [EU DECLARATION OF CONFORMITY ROOF FANS_EN_004.PDF \(419.61 KB\)](#)
- [Інструкція по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию \(2,48 MB\)](#)
- [Інструкція по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию \(2,48 MB\)](#)
- [Інструкція по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию \(2,48 MB\)](#)
- [Інструкція по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию \(2,48 MB\)](#)

Аналоги

- [Systemair DVS 500E4](#)
- [Systemair DVS 400E6](#)
- [Systemair DVS 500DS](#)
- [Systemair DVS 630DV](#)
- [Systemair DVS 400DS](#)
- [Systemair DVS 630DS](#)
- [Systemair DVS 355E4](#)
- [Systemair DVS 310EV](#)
- [Systemair DVS 710DS](#)
- [Systemair DVS 400DS REV7](#)
- [Systemair DVS 710DV](#)
- [Systemair DVS 310EV REV3](#)
- [Systemair DVS 355DV](#)
- [Дахові вентилятори з прямим приводом Systemair DVS 450D4 SA](#)
- [Дахові вентилятори з прямим приводом Systemair DVS 355E4 SA](#)
- [Дахові вентилятори з прямим приводом Systemair DVS 630D6 SA](#)

Характеристики

Опції	
Рівень звукового тиску на 3 м (20м², себін), дБ(А)	AC
Електричне нагрівання	
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °C	3~
Захист / Класифікація	
Клас ізоляції	IP54
Тип двигуна	F
Номінальні дані	
Клас герметичності	690
Номінальні параметри	
Імпульс, N	1 220
Макс. розсіювана потужність, Вт	1,3
Макс. температура повітря, що переміщується, при регулюванні швидкості, °C	макс. 40
Рівень звукового тиску на 10 м (вільне поле), дБ(А)	Y
Рівень звукового тиску на 3 м (вільне поле), дБ(А)	40
Споживаний струм, А	50
Частота, Hz	400
Параметри звуку	
Рівень звукового тиску на 4 м (вільне поле), дБ(А)	45
Розмір повітроводу; Круглий, вхід, мм	53
Расход воздуха	
Звуковий тиск (LpA), дБ(А)	макс. 5 500
Розміри та вага	
Витрата повітря, м³/год	30